ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԼԵԴ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Մալուխ U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr ոսանքափոխանցող լար: Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված), 160մ Իզոլյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ (PVC պլաստիկ և կայունացված պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր: Պողպատե լար Նկարագիր Արժեք Լարերի քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Ձանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ Էլեկտրական դիմադրություն: ≤19 Օմ/100 մ (երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև +70°C Արևի ճառագայթման և եղանակային պայմաններին դիմադրություն: Տեղադրման Պայմաններ Նվազագույն ճկման շառավիղ: 8× կաբելի տրամագիծ Տեղադրման նվազագույն ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի սահմանափակում: ≤50 Ն/մմ² Սվիչ 3 հատ գիգաբիթ POE պորտեր, 1 հատ գիգաբիթ HiPOE պորտ, 2 հատ SFP պորտ, 1 հատ Պորտի տիպը՝ RJ45, full duplex, MDI/MDIX adaptive ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab MAC հասցեները՝ 4K Ներքին քեշը՝ 1.5 Մբ/վ Միացումը՝ 12 ԳԲ/վ Փաթեթ ուղարկման գործակիցը՝ 8.928 Mpps POE ստանդարտ՝ Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 to 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at POE պորտի առավելագույն հզորությունը ՝ նվազագույնը 60 W աշխատանքի տարածությունը ՝նվազագույնը 300 մ աշխատանքային ջերմաստիճանը ՝ նվազագույնը 40 °C ից 85 °C առավելագույն հզորությունը ՝ նվազագույնը 65 W Օպտիկամանրաթելային փոխակերպիչ Օպտիկամանրաթելային փոխակերպիչ, 2 հատ Ցանացաին SFP մոդուլ, Մեկ էլեկտրամատակարարում 3.3V,Փոքր ձևի գործոնի միակցիչ (SFP) MSA համատեղելի, Կրկնակի LC միակցիչ,Hot

	Pluggable ունակություն,Համապատասխան ROHS ստանդարտին,SFP- ի ծախսարդյունավետ լուծումը՝ հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ խտություն և ավելի մեծ թողունակություն,Աջակցություն 1.25G Ethernet,Մանրաթելային տիպի SMF, դուպլեքս մանրաթել, 9 / 125um, Միակցիչ LC, Ամսաթիվը գնահատման 1250 Մբիթ / վրկ, Միակցիչի քանակը 2, Հեռավորությունը 0 ~ 20 կմ, Ալիքի երկարություն Tx1310nm / Rx1310nm, TX ուժը -6 -1dBm, RX սենս (առավելագույն) -21dBm, Գործող single mode, ջերմաստիճանը 0 ~ 70˚C, Պահպանման ջերմաստիճանը -40 85˚C, Հարաբերական խոնավությունը 30 80% Գործող օպտիկամանրաթելային մալուխի ստուգում, վերականգնում, ստուգում Պիկտել, 2 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПРЕМИУМ ЛЕД» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	