

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	-	Գոտկատեղի հաղորդիչով պետլիչկա միկրոֆոնով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ Ազդանշանի փոխանցման տեսակը: Լիարժեք թվային անլար ձայնի փոխանցում՝ հաճախականությունների ավտոմատ կառավարմամբ (ազատ ալիքի դինամիկ ընտրություն): Համակարգը պետք է ինքնուրույն գտնի ազատ հաճախականություն և խոտանների (помехи) հայտնվելու դեպքում փոխարկվի դրան՝ առանց ձայնային հոսքի ընդհատման: Աշխատանքային

					հաճախականությունների տիրույթը: Խիստ 1880–1930 ՄՀց (ազատ լիցենզավորում չպահանջող DECT տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi, Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային կայանների և UHF հեռուստաաշտարակների խոտաններից): Տվյալների գաղտնագրում: Ձայնային ազդանշանը չարտոնված գաղտնալսումից պաշտպանելու համար AES-256 ապարատային գաղտնագրման ներկառուցված համակարգի առկայություն: Ձայնի հաճախականային տիրույթ: 20 Հց- ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ միջակայք: Ոչ պակաս, քան 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային աղավաղումների գործակից (THD): Ոչ ավել, քան 0.1%: Ձայնային ազդանշանի ուշացում (Latency): Ոչ ավել, քան 19 մվ: 1. Տեսախցիկի վրա տեղադրվող ռադիոընդունիչ (Receiver) Կոնստրուկտիվ կատարումը: Գերկոմպակտ թեթևացված կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող հոդակապային XLR (male) միակցիչով, որը միանում է ուղիղ տեսախցիկի կամ AV միկշերի
--	--	--	--	--	--

					աուդիոմուտքին: Կոնստրուկցիան պետք է թույլ տա պտտել ընդունիչը XLR միակցիչի շուրջ՝ տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ֆունկցիա (Auto Dynamic Range) — համակարգը պետք է ինքնուրույն կարգավորի ընդունիչի զգայունությունը խոսնակի ձայնի մակարդակին համապատասխան՝ բացառելով գերբեռնվածությունը (clipping) կամ չափազանց ցածր ձայնը: Ընդունիչի քաշը: Ոչ ավել, քան 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Գոտկատեղի հաղորդիչ (Bodypack Transmitter) Կոնստրուկցիան և ինտերֆեյսը: Կոմպակտ էրգոնոմիկ կորպուս՝ գոտուն կամ հագուստի տարրերին ֆիքսելու համար ամուր
--	--	--	--	--	---

				մետաղական ամրակով (clip): Առնչվողությունը: 3.5 մմ mini-jack միակցիչ՝ ֆիքսող պարուրակով (Locking Jack)՝ միկրոֆոնի մալուխի պատահական դուրս պոկվելը կանխելու համար: Կառավարում: Ձայնի արագ անջատման (Mute) կոճակ և զուգակցման (Pairing) կոճակ: Կապի կարգավիճակի և մարտկոցի լիցքի մակարդակի հայտանիշի առկայություն: 3. Լավալիե (Պետլիչկա) միկրոֆոն Կապսուլի տեսակը: Կոնդենսատորային (Էլեկտրետային): Ուղղվածության դիագրամ: Ամենաուղղված (Omni-directional)՝ խոսնակի գլխի շրջադարձերի ժամանակ ձայնի կայուն ֆիքսում ապահովելու համար: Առավելագույն ձայնային ճնշում: Ոչ պակաս, քան 130 դԲ: Չգայունություն: Ոչ պակաս, քան 20 մՎ/Պա:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՊԼՍՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-	-	Գոտկատեղի հաղորդիչով պետլիչկա միկրոֆոնով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ Ազդանշանի փոխանցման տեսակը: Լիարժեք թվային անլար ձայնի փոխանցում՝ հաճախականությունների ավտոմատ կառավարմամբ (ազատ ալիքի դինամիկ ընտրություն): Համակարգը պետք է ինքնուրույն գտնի ազատ հաճախականություն և խոտանների (помехи) հայտնվելու դեպքում փոխարկվի դրան՝ առանց ձայնային հոսքի ընդհատման: Աշխատանքային

					հաճախականությունների տիրույթը: Խիստ 1880–1930 ՄՀց (ազատ լիցենզավորում չպահանջող DECT տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi, Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային կայանների և UHF հեռուստաաշտարակների խոտաններից): Տվյալների գաղտնագրում: Ձայնային ազդանշանը չարտոնված գաղտնալսումից պաշտպանելու համար AES-256 ապարատային գաղտնագրման ներկառուցված համակարգի առկայություն: Ձայնի հաճախականային տիրույթ: 20 Հց- ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ միջակայք: Ոչ պակաս, քան 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային աղավաղումների գործակից (THD): Ոչ ավել, քան 0.1%: Ձայնային ազդանշանի ուշացում (Latency): Ոչ ավել, քան 19 մվ: 1. Տեսախցիկի վրա տեղադրվող ռադիոընդունիչ (Receiver) Կոնստրուկտիվ կատարումը: Գերկոմպակտ թեթևացված կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող հոդակապային XLR (male) միակցիչով, որը միանում է ուղիղ տեսախցիկի կամ AV միկշերի
--	--	--	--	--	--

					աուդիոմուտքին: Կոնստրուկցիան պետք է թույլ տա պտտել ընդունիչը XLR միակցիչի շուրջ՝ տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ֆունկցիա (Auto Dynamic Range) — համակարգը պետք է ինքնուրույն կարգավորի ընդունիչի զգայունությունը խոսնակի ձայնի մակարդակին համապատասխան՝ բացառելով գերբեռնվածությունը (clipping) կամ չափազանց ցածր ձայնը: Ընդունիչի քաշը: Ոչ ավել, քան 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Գոտկատեղի հաղորդիչ (Bodypack Transmitter) Կոնստրուկցիան և ինտերֆեյսը: Կոմպակտ էրգոնոմիկ կորպուս՝ գոտուն կամ հագուստի տարրերին ֆիքսելու համար ամուր
--	--	--	--	--	---

				մետաղական ամրակով (clip): Առնչվողությունը: 3.5 մմ mini-jack միակցիչ՝ ֆիքսող պարուրակով (Locking Jack)՝ միկրոֆոնի մալուխի պատահական դուրս պոկվելը կանխելու համար: Կառավարում: Ձայնի արագ անջատման (Mute) կոճակ և զուգակցման (Pairing) կոճակ: Կապի կարգավիճակի և մարտկոցի լիցքի մակարդակի հայտանիշի առկայություն: 3. Լավալիե (Պետլիչկա) միկրոֆոն Կապսուլի տեսակը: Կոնդենսատորային (Էլեկտրետային): Ուղղվածության դիագրամ: Ամենաուղղված (Omni-directional)՝ խոսնակի գլխի շրջադարձերի ժամանակ ձայնի կայուն ֆիքսում ապահովելու համար: Առավելագույն ձայնային ճնշում: Ոչ պակաս, քան 130 դԲ: Չգայունություն: Ոչ պակաս, քան 20 մՎ/Պա:
--	--	--	--	---