ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ա/ձ Գոհար Վարդանյան-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-78/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	դրոշներ	դրոշներ	դրոշներ	<< Գոհար Վարդանյան >> ԱՁ	ՀՀ դրոշ (2մx4մ)՝ շենքից դուրս տեղադրելու համար, եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, պատրաստված 100 % պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս 90 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և երկարության չափսերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված

					լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ դրոշը պետք է հագցվի համապատասխան ձողի վրա: Բոլոր թելերը պետք է լինեն ջերմակայուն և ջրակայուն: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: *** Դրոշը պետք է

						համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին» N 888-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածով սահմանված ընդհանուր տեխնիկական պայմաններին:ՀՀ դրոշ (2մx4մ)՝ շենքից դուրս տեղադրելու համար, եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, պատրաստված 100 % պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս 90 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և երկարության չափսերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի

					ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ դրոշը պետք է հագցվի համապատասխան ձողի վրա: Բոլոր թելերը պետք է լինեն ջերմակայուն և ջրակայուն: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: *** Դրոշը պետք է համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները

					սահմանելու մասին» N 888-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածով սահմանված ընդհանուր տեխնիկական պայմաններին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Գոհար Վարդանյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԾՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-78/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					