

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	B-510BF	B-510BF	B-510BF C-B10+ camera, adapter	Optika	Տրինոկուլյար լուսադաշտային (Brightfield) ուղղահայաց մանրադիտակ 10Մպ տեսախցիկով , ադապտերով` նախատեսված կլինիկական կիրառությունների համար: Դիտարկման ռեժիմը լուսադաշտային է (Brightfield): Հիմնական մարմինը ուղղահայաց (Upright) կառուցվածքով է` պատրաստված ալյումինե ձուլվածքից (die-cast aluminum), հագեցած տեղափոխման բռնակով: Մանրադիտակի գլխիկը տրինոկուլյար է (Siedentopf տիպ), ֆիքսված 50/50 լուսաբաշխմամբ,

					30° թեքությամբ և 360° պտտման հնարավորությամբ: Աչքերի միջև հեռավորությունը կարգավորվում է 50-75 մմ միջակայքում, իսկ դիոպտրիական կարգավորումը տեղակայված է ձախ օկուլյարի խողովակի վրա: Ներքին խողովակի տրամագիծը կազմում է 30 մմ: Օկուլյարները WF10x/22 մմ են՝ 10x խոշորացմամբ և 22 մմ տեսադաշտով (Field Number), բարձր ակնակետով (High eye-point), ռետինե պաշտպանիչ օղակներով և հետ քաշվող պաշտպանությամբ: Օբյեկտիվների համակարգը հնգակի պտտվող (quintuple revolving nosepiece) է՝ հակառակ ուղղությամբ (reversed), երկկողմանի պտտմամբ, գնդիկավոր առանցքակալների վրա: Օպտիկական համակարգը անսահմանության ուղղված (∞) է: Օբյեկտիվները IOS W-PLAN տիպի են՝ պլան-ախրոմատիկ, հետևյալ բնութագրերով՝ 4x/0.10 (W.D. 17.3 mm), 10x/0.25 (W.D. 10 mm), 40x/0.65 (W.D. 0.54 mm), 100x/1.25 (իմերսիոն յուղով, W.D. 0.13 mm): Բոլոր օբյեկտիվները մշակված են հակասնկային (anti-fungus)
--	--	--	--	--	--

						ծածկույթով: Պարֆոկալ հեռավորությունը 45 մմ է: Ստանդարտ խոշորացումը կազմում է 40×-1000×: Առարկայական սեղանը երկշերտ մեխանիկական է՝ 233 × 147 մմ չափսերով, առանց դուրս ցցված փոխանցման մեխանիզմի (rackless): Շարժման տիրույթը կազմում է 78 × 54 մմ: Սեղանը նախատեսված է 2 սլայդի պահման համար, ունի X-Y վերնյեի սանդղակ՝ 0.1 մմ ճշտությամբ: Սեղանի մակերեսը պատված է հակաքերծվածքային ներկով: Ֆոկուսավորման համակարգը կոաքսիալ է՝ կոպիտ և նուրբ կարգավորումներով: Կոպիտ ֆոկուսի ընդհանուր շարժումը 25 մմ է, նուրբ կարգավորումը՝ 0.2 մմ մեկ պտույտում՝ 100 բաժանումով և 2 մկմ ճշտությամբ: Հագեցած է վերին սահմանափակիչով՝ օբյեկտիվի և նմուշի շփումը կանխելու համար, ինչպես նաև լարվածության կարգավորմամբ և երգոնոմիկ հարթ կոճակներով: Կոնդենսորը swing-out տիպի է՝ N.A. 0.2 / 0.9, իրիսային դիաֆրագմայով, կենտրոնացվող և ֆոկուսացվող՝ rack and pinion
--	--	--	--	--	--	---

					մեխանիզմով, նաև շարժական: Լուսավորման համակարգը լիարժեք Köhler տիպի է (Full Köhler illumination)՝ X-LED3 LED աղբյուրով: Լուսատուի հզորությունը 3.6 Վտ է, գունային ջերմաստիճանը՝ 6300K, պայծառության կարգավորումը՝ ձեռքով: LED-ի կյանքի տևողությունը գերազանցում է 65,000 ժամ, առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 6 Վտ: Սնուցման համակարգը արտաքին է՝ բազմավարդակ (multi-plug EU/UK/US): Մուտքային լարումը 100-240 Vac, 50/60 Hz է, ելքայինը՝ 6 Vdc 2.5 A: Միացումը իրականացվում է 2.1 մմ jack միակցիչով: Մանրադիտակի ընդհանուր չափերն պետք է լինեն ՝ բարձրություն 420 մմ, լայնություն 270 մմ, խորություն 390 մմ, քաշը՝ 9.1 կգ , : Ներառված պարագաներն են՝ փոշապաշտպան ծածկ, 10 մլ իմերսիոն յուղ, թվային օգտագործման ձեռնարկ: Թվային տեսախցիկ -10 ՄՊ CMOS, USB 3.0 բարձր արագությամբ, օգտագործման համար պարզ թվային տեսախցիկ ՝ նախատեսված
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004Р4-ЕАДЗ-12Р-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հիմնական և ընդհանուր կիրառությունների համար, նաև շարժվող սմուլշների դիտարկման համար: Տեսախցիկը հիմնված է CMOS սենսորի վրա՝ 10 Մեգապիքսել լուծաչափով և USB 3.0 բարձր արագության միացմամբ, որը ապահովում է արագ տվյալների փոխանցում և բարձր որակի պատկերներ: Պատկերի որակը բարձր լուծաչափով է՝ ճշգրիտ գույնային վերարտադրությամբ: Դժվարացված տեխնիկական հատկություններ: Ներառված են C-Mount projection lens և օղակներ, ինչպես նաև աջակցություն կարգավորվող C-Mount ադապտերներ տեսախցիկի և մանրադիտակի միացման համար: Տեսախցիկը աշխատում է առանց լրացուցիչ driver-ների (driver-free) և ունի անվճար ներբեռնվող ծրագրային ապահովում՝ Windows, macOS և Linux համակարգերի համար: Windows-ի համար նախատեսված է OPTIKA ProView, իսկ Mac OS և Linux համակարգերի համար՝ OPTIKA LiteView, որոնք ապահովում են պատկերների նկարում, չափում, վերլուծություն և հաշվետվությունների
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		բարձր լուծաչափով է՝ ճշգրիտ գույնային վերարտադրությամբ: Դժվարացված տեխնիկական հատկություններ: Ներառված են C-Mount projection lens և օղակներ, ինչպես նաև աջակցություն կարգավորվող C-Mount ադապտերներ տեսախցիկի և մանրադիտակի միացման համար: Տեսախցիկը աշխատում է առանց լրացուցիչ driver-ների (driver-free) և ունի անվճար ներբեռնվող ծրագրային ապահովում՝ Windows, macOS և Linux համակարգերի համար: Windows-ի համար նախատեսված է OPTIKA ProView, իսկ Mac OS և Linux համակարգերի համար՝ OPTIKA LiteView, որոնք ապահովում են պատկերների նկարում, չափում, վերլուծություն և հաշվետվությունների
			марка	наименование производителя	
2					

					պատրաստում: Հիմնական առավելություններն են պարզ և հեշտ օգտագործումը, USB 3.0 բարձր արագությունը, 10 ՄՊ հստակ պատկերները, հուսալի գունային ճշգրտությունը, համընդհանուր կիրառելիությունը ցանկացած մանրադիտակի վրա, ուղիղ միացումը տրինոկուլյար կամ ակնոցի խողովակին, ինչպես նաև ներառված USB մալուխը և կալիբրացիոն սլայդը: **Ծանոթություն - Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, ելքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
--	--	--	--	--	--