

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MP RT 1K S անխափան սնուցման աղբյուր	MP RT 1K S անխափան սնուցման աղբյուր	MP RT 1K S անխափան սնուցման աղբյուր	KSTAR	Անխափան սնուցման 1000 ՎԱ Ներառյալ մարտկոցների պահարան Ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեսված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար Նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 1կՎԱ

					Մուտք Նոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությանմբ) Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼԶ Նոմինալ հզորություն՝ 1կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 1կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան $\leq 3\%$(գծային բեռնվածություն), $\leq 6\%$ (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 85%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60$\pm$0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը,
--	--	--	--	--	--

					մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով: Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ` տագնապի, զուգահուսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը` ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x470x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը` 14կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% Երաշխիք` 24 ամիս, ներառյալ
--	--	--	--	--	--

					մարտկոցները: Մարտկոցերի պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 36VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 6 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9ԱԺ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 430 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					