

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Morris Lubricants	Morris EP 85W-140	EP 85W-140	Morris Lubricants	AE 85W-140 մածուցիկության և API GL-5 դասակարգման փոխանցման յուղի կիրառում: Յուղը ձևավորում է ամուր և կայուն քսայուղային թաղանթ, որը նվազեցնում է մետաղական մակերեսների անմիջական շփումը, պաշտպանում է մաշվածությունից, քերծվածքներից, խազերի առաջացումից և եռակցման երևույթներից: Հավելանյութերի հավասարակշռված բաղադրությունը կանխում է կոռոզիայի և ժանգի առաջացումը, նվազեցնում օքսիդացումը և

					երկարացնում է փոխանցման հանգույցների շահագործման ժամկետը: Արտադրանքը համապատասխանում է SAE 85W-140 մածուցիկության դասին և API GL-5 շահագործման դասակարգմանը: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թ.-ից ոչ պակաս: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C ջերմաստիճանում կազմում է մոտ 24-26 մմ²/վ, ինչը համապատասխանում է տվյալ դասի փոխանցման յուղերի պահանջներին: Յուղի խտությունը 15-20°C ջերմաստիճանում կազմում է մոտ 0.89-0.90 գ/սմ³: Յուղն ունի բարձր ջերմակայունություն. բռնկման ջերմաստիճանը կազմում է առնվազն 187°C, իսկ փաստացի ցուցանիշը կարող է գերազանցել 200°C՝ ապահովելով անվտանգ շահագործում բարձր ջերմային ծանրաբեռնվածության պայմաններում: Սառեցման (Pour Point) ջերմաստիճանը կազմում է մինչև -18...-21°C, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել փոխանցման
--	--	--	--	--	--

				համակարգերի բնականոն աշխատանքը ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի շարժիչի յուղից, և կազմակերպության կարիքից ելնելով ամբողջական քանակությամբ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Morris Lubricants	Morris EP 85W-140	EP 85W-140	Morris Lubricants	Трансмиссионное масло SAE 85W-140, API GL-5 Трансмиссионное масло класса вязкости SAE 85W-140 и эксплуатационной категории API GL-5. Масло образует прочную и стабильную смазочную пленку, снижающую непосредственный контакт металлических поверхностей, обеспечивая защиту от износа, царапин, задиров и явлений сваривания. Сбалансированный пакет присадок предотвращает возникновение коррозии и ржавчины, снижает окисление и увеличивает срок

						службы узлов трансмиссии. Продукция должна соответствовать классу вязкости SAE 85W-140 и эксплуатационной категории API GL-5. Год изготовления — не ранее 2026 года. Кинематическая вязкость при 100 °C — около 24–26 мм²/с, что соответствует требованиям, предъявляемым к трансмиссионным маслам данного класса. Плотность при температуре 15–20 °C — около 0,89–0,90 г/см³. Масло должно обладать высокой термостойкостью: температура вспышки — не ниже 187 °C, при этом фактическое значение может превышать 200 °C, обеспечивая безопасную эксплуатацию в условиях высоких тепловых нагрузок. Температура застывания (Pour Point) — до –18...–21 °C, что обеспечивает нормальную работу трансмиссионных систем при низких температурах. Вся партия должна быть поставлена маслом одной марки в полном объеме, исходя из потребностей организации. В случае возникновения у Заказчика
--	--	--	--	--	--	---

					сомнений в отношении качества поставленной партии Продавец обязан за свой счет организовать проведение лабораторных испытаний масла в лаборатории, указанной Заказчиком, как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. Поставщик обязан представить документы, подтверждающие импорт продукции и ее соответствие вышеуказанным международным стандартам. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке. Гарантийный срок — не менее 4 лет.
--	--	--	--	--	--