

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Bochuang	Bochuang	C201- 1.5MM;35CM	Shandong Bochuang Seal Co., Ltd	<p style="text-align: center;">1.5 մմ հաստությամբ նույնականացման համարակալված մեխանիկական միջոց 1. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը համապատասխանիում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի «Մաքսային ապահովման միջոցների պատրաստման նկատմամբ պահանջները և դրանց կիրառման կարգը սահմանելու մասին» N 107-Ն որոշման պահանջներին, ստանդարտացման, չափագիտության և</p>

սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ընդունած ГОСТ 31281-2004 ստանդարտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին: 2. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ապահովում է մարդկանց անվտանգ աշխատանքը, հրդեհաանվտանգ է և պայթյունաանվտանգ: 3. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի կառուցվածքը բացառում է դրա և դրա բաղադրամասերի, ըստ նշանակության, կրկնակի օգտագործումը: 4. Անհնարին է մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցների առանց տեսանելի հետքերի հեռացումը: 5. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի իրանը մետաղական է: Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի բարձր ամրության պողպատյա բազմալար ճկուն լար՝ 350մմ երկարությամբ: Լարի մի ծայրը ամուր ֆիքսված է մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի իրանում, իսկ մյուս ծայրը

կապարակնքման գործողության փուլի վերջում, մտցնելով իրանի ազատ անցքի մեջ, ֆիքսվում է նրանում առկա ամուր մեխանիզմ փականով բացառելով լարի հետադարձ շարժումը: 6. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի լարի ազատ ծայրի իրանի անցքի մեջ մտցնելու գործադրման ուժը ոչ ավել է քան 3կգու (30Ն), հնարավորություն ունենալով նաև ստուգելու փականի կողմից լարի ֆիքսման փաստը՝ ձեռքով, առանց լրացուցիչ գործիքների, լարի հետադարձ շարժման հնարավորության փորձարկմամբ: 7. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի պողպատյա լարը ֆիքսող երկու փական մեխանիզմ: 8. Եթե մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի կառուցվածքով լարի երկրորդ կամ հաջորդ ֆիքսումներից որևէ մեկում նախատեսված է փական պտուտակով ֆիքսման տարբերակ, ապա լարը ֆիքսելուց հետո այն հեշտությամբ կոտրվում է և հեռացվում: Վերջինիս կոտրման

ուժը ոչ ավել է քան 5կգու (50Ն): 9. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը տեղադրվում է ձեռքով, իսկ հեռացվի հատուկ գործիքի օգնությամբ: 10. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի չափսերը՝ 26.5մմx26.8մմx8մմ, քաշը 20 գրամ: Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի քաշի շեղումը չի գերազանցի 5 տոկոսի սահմանները: 11. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի ամենաբարձր կայունությունը չարտոնված բացման, մանիպուլյացիաների, հատուկ միջոցներով ներգործության դեմ, որոնց չափանիշը կազմում է 60-100 նորմա-րոպե: 12. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի իրանի, փականի կոտրման, լարի պոկման ուժը (ամրության շեմը) պակաս չլ 200կգու-ից (2000Ն), ընդ որում մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի փակ պողպատե բազմալար տարրով ձևավորված օղակի առավելագույն չափի ընդհանուր աճը, երբ ենթարկվում է առավելագույն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 0104-ЕДЗ-У412Р-21/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

թույլատրելի ձգվող ուժին, չի գերազանցում 20 մմ-ը: 13. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի մեծ կայունություն կոռոզիայի դեմ: 14. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը դիմակայում է օդի ջերմաստիճանի -65°C-ից մինչև +55°C շահագործման պայմաններին, մինչև 100 տոկոս

օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Դիմակայում է արի տեխնիկական հատկություններին (ծովային) մառախուղի և ծովի ջրի ազդեցությանը (կարող են

օգտագործվել ծովային կլիմայական պայմաններում բաց մթնոլորտում մինչև մինչև -40°C ջերմաստիճանում), ինչպես նաև եղյամին (կարող են օգտագործվել չափավոր ցուրտ կլիմայական պայմաններում՝ դրսում մինչև -60°C ջերմաստիճանում): 15. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը պահպանում է աշխատունակությունը 5 տարի: 16. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի գույնը՝ վառ կարմիր է, որպեսզի մաքսային ապահովման մեխանիկական

<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>
<p>1</p>				

միջոցը հստակ առանձնանա կողպվող տարածքի ֆոնի վրա՝ չմթազնելով մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի վրայի նշագրումները: 17. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի մակնշումը կայուն է փոխարինման կամ կեղծման փորձերի նկատմամբ: Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի մակնշումը իրականացվում է այնպես, որ ապահովվի դրա վրա չարտոնված ազդեցության հետքերի, դրա կեղծման հետքերի հայտնաբերումը և պահպանումը մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի կիրառման ընթացքում, ներառյալ իրանի, որի վրա իրականացված են մակնշումները, պաշտպանիչ շերտի մասնակի վնասվածքների դեպքում:

Մակնշման ցանկացած փոփոխություն ուղեկցվում է դրանց ակնհայտ ֆիզիկական, քիմիական, ջերմային կամ այլ վնասներով կամ ոչնչացմամբ: 18. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի մակնշումը պարունակում է արտադրողի ապրանքանիշը,

				<p>Նույնականացման մեխանիկական միջոցի տիպը, արտադրության ժամանակը, պատվիրատուի ապրանքանիշը (ARMENIAN CUSTOMS SERVICE) և տառաթվային 8 նիշանոց համարակալում՝ երկու տառ (RA) ու 6 թիվ (250001-500000): 19.</p> <p>Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի վրայի գրառումը հստակ ճանաչելի է (ընթեռնելի) բնական կամ արհեստական (50тк) լույսի դեպքում 1 մ հեռավորությունից: 20.</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 500 հատ մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոց արկղում: Այլ պայմաններ. • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---