

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	"Safemate EZ Class ii microbiological safety cabinet"	Tecnilabo	SafeMate EZ 1.2	Tecniplast	1.Պահարանը պատկանում է II դասին, A2 տիպին: 2.Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 1230 մմ: 3.Աշխատանքային խցիկի բարձրությունը 700 մմ և ապահովում է ինվերտացված միկրոսկոպի տեղադրման և շահագործման հնարավորություն: 4.Պահարանի կառուցվածքը ապահովում է օպերատորի, նմուշի և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը՝ II դասի A2 տիպի պահարանի նշանակությանը համապատասխան կենսաբանական

					նյութերի հետ աշխատանքի ընթացքում: 5.Պահարանը ունի միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ՝ ցուցադրման վահանակով/Էկրանով: 6. Ապահովում է օդային հոսքերի պարամետրերի իրական ժամանակի մոնիթորինգ, ինչպես նաև տեսողական և ձայնային ազդանշանային համակարգ՝ աշխատանքային պարամետրերի թույլատրելի սահմաններից շեղման դեպքում: 7.Առջևի պատուհանը (sash) ապահովում է անվտանգ ֆիքսացիա աշխատանքային դիրքում, պաշտպանիչ փակման հնարավորություն և մաքրման ու սպասարկման համար հասանելիություն: 8.Առջևի պատուհանը՝ Էլեկտրաշարժիչով կառավարմամբ: 9.Պահարանը համապատասխանում է EN 12469:2000 ստանդարտին: 10.Աշխատանքային գոտու օդի մաքրությունը՝ ISO Class 3` ըստ EN ISO 14644-1: 11.Ֆիլտրացիոն համակարգը ներառում է H14 դասի ֆիլտրեր՝ ըստ EN 1822-1, 99.995% արդյունավետությամբ MPPS-ի
--	--	--	--	--	---

					դեպքում: 12.Մուտքային օդի միջին արագությունը 0.40 մ/վ: 13.Նվազող լամինար օդային հոսքի միջին արագությունը համապատասխանում է արտադրողի կողմից II դասի A2 տիպի պահարանի համար հայտարարված նոմինալ արժեքներին և հաստատվում է գործարանային փորձարկումներով/սերտիֆիկացմամբ: 14.Պահարանի աերոդինամիկական սխեման համապատասխանում է A2 տիպի կառուցվածքին, այսինքն՝ ապահովում է մոտավորապես 30% արտածվող և 70% ռեցիրկուլացվող օդ: 15.Պահարանը նախատեսված է շահագործման համար առանց արտաքին արտածման օդափոխության համակարգին պարտադիր միացման: Thimble/canopy համակարգով միացման հնարավորությունը առկա է որպես լրացուցիչ օպցիա: 16.Աշխատանքային խցիկը, աշխատանքային մակերեսը և աշխատանքային գոտու հետ շփվող ներքին տարրերը պատրաստված են 304 տեսակի չժանգոտվող
--	--	--	--	--	--

					պողպատից: 17.Աշխատանքային մակերեսի լուսավորվածությունը 750 լյուքս: 18.Աշխատանքային գոտու ներսում նախատեսված է երկու ներկառուցված օժանդակ էլեկտրական վարդակ: 19.Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: 20.Մատակարարման փաթեթում ներառված է բարձրությամբ կարգավորվող ստենդ: 21.Պահարանը ապահովում է մաքրման, ախտահանման և տեխնիկական սպասարկման հարմարավետություն: 22.Ուլտրամանուշակագույն լամպը ներառված է սարքի մեջ: Այն ունի անվտանգ միջբլոկավորում, որը բացառում է աշխատանքի հնարավորությունը բաց առջևի պատուհանի դեպքում կամ օպերատորի աշխատանքային ռեժիմում: 23.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ: 24.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը:
--	--	--	--	--	---

					25.Առաջարկի մեջ ներառված է անձնակազմի ուսուցումը սարքավորման հետ աշխատանքի վերաբերյալ: 26.Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--	--	--	---

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					