

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	Ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ Թողունակությունը 200 տեստ /ժամ արագությամբ Չափման մեթոդաբանություն՝ ծայրակետ, ֆիքսված ժամանակ, կինետիկ: Կատարվող հետազոտություններ՝ ոչ պակաս քան ASAT,ALAT,Glucose, Crea,Urea,UA,Chol,TG,Alb,TP,Microalbumin, Bil T,Bil D, HDL,LDL,Ethanol, Lactate,Urine proteine, Bile acid, Amylase, ALP,GGT,LDH,CK,CK-MB,HBDH,Lipase, ACP,Cholinesterase, Ca arsenazo, Mg,Fe,UIBC, Phosphorus, IgA,IgM,IgG,IgE, CRP,RF,ASo,C3,C4,Apolipoprotein,,Transferin, AntithrombinIII,HbA1C, D-Dimer, Cystatin C, Ferritin, Myoglobin, AFP, α1 microglobulin Չափման մեթոդներ՝ ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբիդիմետրիա) Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ

				փորձ/ռեագենտ վերահսկում, կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ, դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային, 4Pl 5P հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մոլտի-պարամետր (լոջիտ-լոգ ռեգրեսիեն) Յուրաքանչյուր տեստի համար 4 ստանդարտ. Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր-1 Կոնտրոլ-1 Նմուշի տեսակ՝ Սիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն Նմուշների քանակը՝ 30 հատ Նմուծառման ծավալը՝ 2 -30 մկ/թեստ Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրանտի չափից ավելի արտածման կ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) Ռեագենտ 60 հատ. 20մլ, 30մլ, 50մլ, 60մլ, 70մլ տարողությամբ նախատեսված դիրքերի առկայություն Ռեագենտի ծավալը՝ 10-300 մկլ տիրույթում աշխատելու հնարավորություն, 0.5մկլ ճշգրտությամբ Ռեակցիոն 81 լվացվող կյուվետ Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները 150 -750 մկլ Կյուվետների լվացման կայան՝ առնվազն 8 աստիճան և 6 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ Ինկուբատորը՝ $37 \pm 0,2$ աստիճան օդային տաքացում Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 999 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման
--	--	--	--	--

				Ժամանակակները Հեղուկի ներբեռնում Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար Չոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն Ջրի սպառում՝ 1լ/Ժ (8մլ/տեստ) Ջրի որակը՝ 10սՏ ֆիլտրացիա, դեստիլացված, դեիոնիզացված Կարդացող համակարգ Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-810նմ 8 ներկառուցված ալիքի երկարություն , 340, 405, 450,510, 546, 578, 630, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավորությամբ Էկրանը 10.4 inch color LCD touch screen Հիշողությունը 100.000 նմուշ Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-4.5 OD Չափսերը : 700 x 520 x 600 մմ Քաշը 35 կգ Տվյալների մշակում Սարնարան ընագենտների համար՝ ներկառուցված սարնարանի առկայություն (24 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ) Թերմոստատ՝ ներկառուցված թերմոստատի առկայություն $37\pm0.3^{\circ}\text{C}$ Աշխատանքային փորձանոթ՝ միանգամյա օգտագործվող Աշխատանքային համակարգեր՝ հեղուկի մակարդակի որոշում, պաշտպանում բախումից, ընագենտների մնացորդային քանաքների որոշում, նմուշի ավտոմատ նոսրացում, նմուշի ասեղի ներքին և արտաքին լվացում: Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, Համակարգչին
--	--	--	--	--

				միանալու հնարավորություն Սարքը Չինական Է, նոր, չօգտագործված, կներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 24 ամիս երաշխիքով: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485: 2016,
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5				