

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Potric EKF A100	Potric EKF 380v	Potric EKF	CHINA LLC	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 ext{ <g>}), մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 690Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ ոչ պակաս, քան 25կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված

				կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, Էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 4 000 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև $+60^{\circ}\text{C}$, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նախընտրելի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Potric EKF A100	Potric EKF 380v	Potric EKF	CHINA LLC	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3Փ), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 ext{ Հg}), մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 690Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ ոչ պակաս, քան 25կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կադավարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված

				կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, Էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 4 000 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև $+60^{\circ}\text{C}$, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նախընտրելի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton:
--	--	--	--	---