ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Պլաստմասսե կցաշուրթ (կցամաս) 80 մմ Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի պլաստմասսայից (ՊՎՔ/PVC, ՊՊ/PP կամ բարձր խտության պոլիէթիլեն/HDPE) պատրաստված կցաշուրթ (ֆլանեց)՝ նախատեսված 80 մմ արտաքին տրամագծով պլաստիկ խողովակաշարերի հերմետիկ միացման, ինչպես նաև խաղողակաշարի վրա փականների կամ այլ սարքավորումների կցման համար: Ապրանքը պետք է ունենա հարթ, առանց ճաքերի ու դեֆեկտների մակերես, օժտված լինի բարձր մեխանիկական

					ամրությամբ, կոռոզիակայունությամբ և նախատեսված լինի խմելու ջրամատակարարման համակարգերում շահագործվելու համար (չպետք է փոխի ջրի համն ու հոտը)։ Կցամասը պետք է դիմակայի առնվազն PN10 կամ PN16 աշխատանքային ճնշմանը և համապատասխանի ստանդարտ բոլտային միացումների անցքերի դասավորվածությանը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Պլաստմասսե կցաշուրթ (կցամաս) 80 մմ Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի պլաստմասսայից (ՊՎՔ/PVC, ՊՊ/PP կամ բարձր խտության պոլիէթիլեն/HDPE) պատրաստված կցաշուրթ (ֆլանեց)՝ նախատեսված 80 մմ արտաքին տրամագծով պլաստիկ խողովակաշարերի հերմետիկ միացման, ինչպես նաև խաղողակաշարի վրա փականների կամ այլ սարքավորումների կցման համար: Ապրանքը պետք է ունենա հարթ, առանց ճաքերի ու դեֆեկտների մակերես, օժտված լինի բարձր մեխանիկական

					ամրությամբ, կոռոզիակայունությամբ և նախատեսված լինի խմելու ջրամատակարարման համակարգերում շահագործվելու համար (չպետք է փոխի ջրի համն ու հոտը)։ Կցամասը պետք է դիմակայի առնվազն PN10 կամ PN16 աշխատանքային ճնշմանը և համապատասխանի ստանդարտ բոլտային միացումների անցքերի դասավորվածությանը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։