ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	թողարկիչ եռաֆազ 200Ա	թողարկիչ եռաֆազ 200Ա	թողարկիչ եռաֆազ 200Ա	EKF, Chint , Eaton:	Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 200Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հg հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում մեծ հզորության էլեկտրական բեռնվածքների և արդյունաբերական համակարգերի կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման

						ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200 Ա, իսկ մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 1000 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև ոչ պակաս, քան 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային, հեռակառավարման կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս, քան IP20, և այն

					պետք է ունենա մոնտաժային պանելին պտուտակներով հուսալի ամրացման հնարավորություն: Սարքի անխափան աշխատային ջերմաստիճանային տիրույթը պետք է ներառի -25°C-ից մինչև +50°C միջակայքը: Ապրանքը պետք է համապատասխանի IEC 60947-4-1 կամ համարժեք միջազգային կամ ազգային ստանդարտների պահանջներին, ինչը պետք է հավաստվի համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ հայտարարագրով: Նախընտրելի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	թողարկիչ եռաֆազ 200Ա	թողարկիչ եռաֆազ 200Ա	թողարկիչ եռաֆազ 200Ա	EKF, Chint , Eaton:	Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 200Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հց հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում մեծ հզորության էլեկտրական բեռնվածքների և արդյունաբերական համակարգերի կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման

						ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200 Ա, իսկ մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 1000 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև ոչ պակաս, քան 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային, հեռակառավարման կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս, քան IP20, և այն

					պետք է ունենա մոնտաժային պանելին պտուտակներով հուսալի ամրացման հնարավորություն: Սարքի անխափան աշխատային ջերմաստիճանային տիրույթը պետք է ներառի -25°C-ից մինչև +50°C միջակայքը: Ապրանքը պետք է համապատասխանի IEC 60947-4-1 կամ համարժեք միջազգային կամ ազգային ստանդարտների պահանջներին, ինչը պետք է հավաստվի համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ հայտարարագրով: Նախընտրելի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton: