ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Yealink	Yealink	IP Phone Yealink SIP-T33G	Yealink Inc.	Հեռախոսի ֆունկցիաներ 4 SIP միացում Զանգի Պահում, միկրոֆոնի անջատում, DND («Խնդրում եմ չանհանգստացնել») Արագ հավաքում, թեժ գիծ Ուղղորդում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում Խմբային լսում, SIP SMS, արտակարգ զանգեր 5-կողմանի կոնֆերանս Երաժշտության ընտրություն/բեռնում/ջնջում Զանգ IP հասցեով Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքման կանոններ, BLF աջակցություն XML դիտարկիչ, Action URL/URI Ներկառուցված

						սքրինշոթներ RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ 2.4" գրաֆիկական գունավոր LCD էկրան 320 x 240 լուծաչափով LED ցուցիչ՝ էլեկտրաէներգիայի և MWI Գծերի վիճակի ցուցիչներ՝ կարմիր-կանաչ լուսավորությամբ Բազմալեզու աջակցություն Զանգի նույնականացում՝ անունով և համարով Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշար՝ ռուսերեն և անգլերեն տառերով 6 նավիգացիոն կոճակ Մինչև 12 ծրագրավորվող կոճակ՝ 4 էջում Ձայնի մակարդակի կարգավորման կոճակներ 5 ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ միկրոֆոնի անջատում/միացում, ականջակալ, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնային փոստ Կոդեկներ և ձայնի կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF՝ In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO Լրիվ դուպլեքս բարձրախոս՝ AEC (էխոյի ճնշում) VAD (ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG (հարմարավետ աղմուկի

						գեներատոր), AEC (էխոյի ճնշում), PLC (փաթեթների կորստի նշում), AJB (ադապտիվ բուֆեր ձայնային փաթեթների համար), AGC (միկրոֆոնի զգայունության ավտոմատ կարգավորում) Հասցեագրքեր Տեղական հասցեագիր՝ մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռակա հասցեագիր՝ XML, LDAP Ինտելեկտուալ որոնում Որոնում հասցեագրքերում, տեղական հասցեագրքի ներմուծում/արտահանում Զանգերի պատմություն՝ հավաքված/ընդունված/բաց թողնված/ուղղորդված Ինտեգրացիա IP-ՀԳՀ-ի հետ Անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում BLF , BLA Hot-desking, արտակարգ զանգ, ինտերկոմ, paging, music on hold, հիշեցում MWI, հիշեցում, զրույցի ձայնագրություն Ձայնային փոստ, զանգի պարկավորում, զանգի գրավում Կառավարում Հեռախոսի կարգավորում՝ վեբ-ինտերֆեյս/հեռախոսի էկրան/Autoprovision FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision Zero-sp-touch, TR069

						Ստեղնաշարի արգելափակում Վերականգնում լռելյայն կարգավորումներին, վերագործարկում Մատյաններ՝ PCAP Trace, system log Ցանցի բնութագրեր և անվտանգություն SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Ձանգի եղանակներ՝ Proxy և peer-to-peer (IP հասցեով) IP ստացում՝ Ստատիկ/DHCP HTTP/HTTPS սերվեր Ժամանակի և ամսաթվի սինխրոնիզացիա՝ SNTP-ի միջոցով UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP TLS 1.3 աջակցություն HTTPS-վկայագրերի կառավարում Կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES գաղտնագրում Գաղտնագրության և նույնականացման ստանդարտների աջակցություն (MD5 և MD5-sess) SRTP (Ուշադրություն! Մաքսային միության երկրներում նախատեսված ապրանքներում այս ֆունկցիան բացակայում է։) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն LLDP/CDP/DHCP VLAN Ֆիզիկական բնութագրեր Հոլի սենսոր Պատին ամրացում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<ԱՄՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					(օգտագործվում է հեռախոսի հիմքի հետ) PoE 802.3af, class 1 աջակցություն 2xRJ45 Ethernet-պորտ 10/100/1000 Մբիթ/վ 1xRJ9՝ խոսափողի միացման համար 1xRJ9՝ ականջակալի միացման համար Էլեկտրամատակարարում՝ Մուտք 100-240 Վ AC, Ելք 5 Վ, 0.6 Ա Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 2 – 3 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում PoE-ի միջոցով՝ 3.5 - 5 Վտ Չափսեր (ԼxԽxԲxՀ)՝ 212x186x146x42 մմ Աշխատանքային խոնավություն՝ 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան՝-10~45˚C Պահպանման ջերմաստիճան՝ -30~70 ˚C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվի գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օրացուցային օր՝ հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքի մատակարարումը և պահեստում բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: IP Phone Yealink SIP-T33G