

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL HP կամ HUSQVARNA HP երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL կամ HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք չահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ,

					հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգումը ստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB: Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող: Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված հստությունը 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3 սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/շուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՄԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ:
--	--	--	--	--	---

				Փաթեթավորումը գործարանային, պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը՝ 1 լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով: Պետք է պարունակի արտադրողի անվանումը, արտադրության ամսաթիվը: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմար) մականշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL HP կամ HUSQVARNA HP երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL կամ HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ,

					հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգումը ստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB: Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող: Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված հստությունը 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3 սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/շուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՄԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ:
--	--	--	--	--	---

				Փաթեթավորումը գործարանային, պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը՝ 1 լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով: Պետք է պարունակի արտադրողի անվանումը, արտադրության ամսաթիվը: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմամբ) մակնշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--