

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿԵՆՑԱԴ/Ա-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ֆոտոն | բազկաթոռ | Ֆոտոն ՍՊԸ | Շարժական աշխատանքային բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով: Խաչուկը և բռնակները մետաղից, կարգավորվող նստատեղով և հենակով: Նստատեղը և հենակը՝ փափուկ՝ ոչ պակաս 30մմ սպունգից, պաստառապատված սև կաշվով, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող: Նստոցի բարձրությունը՝ 420-480մմ կարգավորվող բազկաթոռների համար՝ 400մմ-ից ոչ պակաս, նստոցի լայնությունը լայն մասում՝ 500մմ ոչ պակաս, արմնկակալների միջև տարածությունը 500մմ ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը 450մմ (320մմ առավելագույն բարձրության դեպքում) և 250մմ (մինչև 320մմ բարձրության թիկնակի դեպքում), նստոցի խորությունը՝ 400-500մմ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿԵՆՑԱՂ/Ա-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Ֆոտոն | բազկաթոռ | Ֆոտոն ՍՊԸ | Շարժական աշխատանքային բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով: Խաչուկը և բռնակները մետաղից, կարգավորվող նստատեղով և հենակով: Նստատեղը և հենակը՝ փափուկ՝ ոչ պակաս 30մմ սպունգից, պաստառապատված սև կաշվով, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող: Նստոցի բարձրությունը՝ 420-480մմ կարգավորվող բազկաթոռների համար՝ 400մմ-ից ոչ պակաս, նստոցի լայնությունը լայն մասում՝ 500մմ ոչ պակաս, արմնկակալների միջև տարածությունը 500մմ ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը 450մմ (320մմ առավելագույն բարձրության դեպքում) և 250մմ (մինչև 320մմ բարձրության թիկնակի դեպքում), նստոցի խորությունը՝ 400-500մմ: |