

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍՄԱՅԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/333 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՍՄԱՅԼ ԳՐՈՒՊ	ՍՄԱՅԼ ԳՐՈՒՊ 001	«ՍՄԱՅԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է ձեռք բերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 3 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը կմատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 2), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, չօգտագործված չէ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները համապատասխանում են ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար կտրամադրվի 1 տարվա երաշխիք: Հավասարակշիռ: Չափերը՝ Երկարությունը -2433մմ, Լայնությունը -258մմ,

				Բարձրությունը – 646մմ Հավասարակշիռը նախատեսված է այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում օգտագործելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելու համար: Այն կարող է օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Այն համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի չափանիշներին և օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական և ռուսական ԳՕՍՏ չափանիշներով: Այն արտադրվում է ԳՕՍՏ 34614.1 և ԳՕՍՏ 34614.6 ստանդարտներին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Արտադրանքը պետք կմատակարարվի տվյալների թերթիկով, որը կպարունակի տեղեկատվություն դրանց նպատակային օգտագործման, բաղադրիչների, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Մետաղական մասերը պատված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ գործարանում թխման մեթոդի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված կլինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային փականներով: Խողովակների ծայրերը ծածկված կլինեն պլաստիկ փականներով: Բոլոր
--	--	--	--	--

ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով 500 մմ խորությամբ: Հենաձողը բաղկացած կլինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից և ամրակներից: Այն պատրաստված կլինի 57 x 3 մմ չափսերով և 2400 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերը կունենան 14.5 մմ երկարությամբ և 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնք պահում են գլանաձև կրողների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը փակված կլինեն պլաստիկ փականներով: Հենաձողին կեռակցվեն 80 x 468 մմ չափսի ծոված պողպատե թերթից պատրաստված և 6 մմ հաստությամբ ամրակները: Ամրակը կունենա վեց անցք, որոնց տրամագիծը չպետք է գերազանցի 10.5 մմ-ը, HPL նստատեղը և մեջքի հենակը ամրացնելու համար: 10.5 մմ տրամագծով անցքեր կնախատեսվեն ճառագայթի վրա՝ եզրից 58 մմ հեռավորության վրա, ապա՝ միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ռետինե բուժերը պտուտակավոր միացումներով ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է 21.3 x 2.8 մմ չափսերով և 582 մմ երկարությամբ ծոված խողովակից: Հիմքը բաղկացած կլինի երկու սյունից, երկու միացնող մասից և երկու թիթեղից: 1000 մմ երկարությամբ սյուները պատրաստված կլինեն 80 x 40 x 2 մմ չափսի մետաղական պրոֆիլային խողովակներից: 60 x 85 մմ չափսի թիթեղները, որոնք պատրաստված են 4 մմ հաստությամբ թիթեղից, կեռակցվեն սյուների ստորին ծայրերին պարագծի երկայնքով: Սյուները միացված կլինեն 145 մմ երկարությամբ երկու միացնող մասով,

որոնք պատրաստված են 134 x 145 x 4 մմ չափի ծոված պողպատե թիթեղից: Միացնող մասերը կեռակցվեն պարագծի երկայնքով՝ վերին կապիչները սյուների վերին եզրից 175 մմ, իսկ ստորին կապիչները՝ վերին կապիչներից 100 մմ հեռավորության վրա: Սյուների վերին ծայրերը ծածկված կլինեն պլաստիկե կափարիչներով: Սյուների միջև ամրացվում է ճոճանակի առանցք՝ երկու կնքված, յուղված կրողներով (յուղելու կարիք չկա, քանի որ այն արդեն կիրառվում է գործարանում), սյուների վերին եզրից 48 մմ հեռավորության վրա: Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր սյան երկու պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պատրաստված կլինի HPL-ից՝ 12 մմ հաստությամբ և 301 x 220 մմ չափերով: Նստատեղը կամրացվի ճառագայթի հենարանին՝ օգտագործելով չորս պտուտակ: Մեջքի հենարանը պատրաստված կլինի HPL նյութից՝ 12 մմ հաստությամբ և 182 x 220 մմ չափերով: Նստատեղը կամրացվի կրող ճառագայթին՝ օգտագործելով երկու պտուտակային միացում: Դեկորատիվ տարրը պետք է պատրաստված լինի HPL-ից՝ 12 մմ հաստությամբ և ունի 20 x 419 մմ չափեր: Դեկորատիվ տարրը կամրացվի սյանը երկու ամրակներով և չորս պտուտակներով: Բուժերը կլինի կտրված ռետինե օղակ՝ 180 մմ արտաքին տրամագծով, 110 մմ ներքին տրամագծով և 70 մմ լայնությամբ, պատրաստված IRP 66-09 TU 38.1051993-91 նյութից: Բուժերն ունի երկու 8 մմ ամրացման անցք: Բուժերը կամրացվի նստատեղի տակ գտնվող գերանին՝ օգտագործելով երկու պտուտակավոր միացումներ:

				Տեղադրումն իրականացվում է վաճառողի կողմից:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՍՄԱՅԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/333 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				