# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԻԶԻԹԵՉ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | intel, Asus, ID-COOLING, Lexar, Deepcool, Thermal Master, Apacer, Genius, Mercury, Dahua | intel, Asus, ID-COOLING, Lexar, Deepcool, Thermal Master, Apacer, Genius, Mercury, Dahua | intel i5-14400 | հավաքված է «Իզիթեչ» ՍՊԸ-ի կողմից | Համակարգիչ՝ լրակազմով՝ i5-12/16GB/256GB/KM/24 դյույմ/UPS Համակարգչի իրան (Case) Համակարգչի իրանը DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Black, մետաղական կորպուսով և կողային կոփված ապակե վահանակով։ Ապահովում է Micro-ATX և Mini-ITX մայրական սալիկների տեղադրման հնարավորություն, ATX ստանդարտի սնուցման բլոկի տեղադրում, արդյունավետ օդափոխություն և ներքին բաղադրիչների անվտանգ տեղադրում։ Առջևի վահանակը ունի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, աուդիո մուտք և ելք: Ապահովում է 1 հատ 120 մմ նախապես տեղադրված օդափոխիչ, մինչև 250 մմ երկարությամբ տեսաքարտի և մինչև 151 մմ բարձրությամբ պրոցեսորի հովացուցիչի տեղադրման հնարավորություն: Պրոցեսորի հովացուցիչ (CPU Cooler) ID-COOLING DK-07i Intel LGA1700 հարթակի պրոցեսորների համար: Օդային հովացման տիպի է, ալյումինե ռադիատորով և PWM ավտոմատ պտույտների կառավարման հնարավորությամբ: Ապահովում է պրոցեսորի կայուն ջերմային ռեժիմ և ցածր աղմուկի մակարդակ երկարատև աշխատանքի ընթացքում: Սնուցման բլոկ Thermal Master (Power Supply) ATX ստանդարտի, հզորությունը՝ 650 Վտ 80 PLUS: Ապահովում է համակարգչի բոլոր բաղադրիչների կայուն սնուցում և ունի գերլարումից (OVP), գերբեռնվածությունից (OPP), գերհոսանքից (OCP) և կարճ միացումից (SCP) պաշտպանության համակարգեր: Պրոցեսոր (CPU) Intel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Core i5-14400: • Միջուկների քանակը՝ 10 • Թելերի քանակը՝ 16 • Առավելագույն Turbo հաճախականությունը՝ 4.7 ԳՀց • Քեշ հիշողությունը՝ 20 ՄԲ Intel Smart Cache • Ինտեգրված գրաֆիկական միջուկի առկայություն • Ջերմային փաթեթ (TDP)՝ 65 Վտ • Համատեղելիություն՝ Intel LGA1700 Մայրական սալիկ (Motherboard) Մայրական սալիկ asus h610M-F D4 R2.0, Micro-ATX ձևաչափի, ապահովում է Intel LGA1700 պրոցեսորների աջակցություն: • Չիպսեթ՝ Intel H610 • Օպերատիվ հիշողության տեսակ՝ DDR4 • Հիշողության բնիկներ՝ 2 DIMM • Առավելագույն աջակցվող հիշողություն՝ 64 ԳԲ • M.2 PCIe NVMe բնիկ՝ 1 հատ • SATA III (6Gb/s) պորտեր՝ 2 հատ • PCI Express x16 բնիկ՝ 1 հատ • Gigabit Ethernet ցանցային քարտ • USB 3.2 Gen 1 և USB 2.0 պորտերի աջակցություն • HD Audio ձայնային համակարգ: Օպերատիվ հիշողություն (RAM) Lexar LD4U08G26C19ST-HGN, կազմված է 2 (երկու) առանձին DDR4 հիշողության մոդուլներից, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | յուրաքանչյուրի տարողությունը՝ 8 ԳԲ։ • Հիշողության ընդհանուր ծավալը՝ 16 ԳԲ (2 x 8 ԳԲ)։ • Հիշողության տեսակը՝ DDR4 UDIMM։ • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 2666 ՄՀց։ • Ապահովում է Dual Channel (երկալիքային) աշխատանքի հնարավորություն։ • Համատեղելի է Intel H610 չիպսեթի և Intel LGA1700 հարթակի հետ։ • Հիշողությունը տեղադրված է մայրական սալիկի երկու DIMM բնիկներում՝ առավելագույն արտադրողականության ապահովման նպատակով։ Կոշտ սկավառակ (SSD) AP256GAS2280P4X M.2 2280 256GB NVMe PCI Express SSD։ • Տարողությունը՝ 256 ԳԲ • Ինտերֆեյսը՝ PCI Express 3.0 x4, NVMe • Ընթերցման հաջորդական արագությունը՝ 2100 ՄԲ/վ • Գրանցման հաջորդական արագությունը՝ 1000 ՄԲ/վ Ստեղնաշար և մկնիկ Genius km-170. Հավաքածուն ներառում է լարային ստեղնաշար և լարային օպտիկական մկնիկ։ • Միացման ինտերֆեյս՝ USB • Լրիվ չափի (Full- |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ИЗИТЕЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | size) ստեղնաշար • Հայերեն և անգլերեն ստեղնաշարային դասավորություն • Մկնիկի զգայունությունը՝ 1200 DPI • Plug and Play աջակցություն: Անխափան սնուցման սարք (UPS) Mercury 1050 Maverick, Line-Interactive տեխնոլոգիայով: • Հզորությունը՝ 1050 VA / 630 W • Մուտքային լարումը՝ 230V AC • Ավտոմատ լարման կարգավորման (AVR) համակարգ • Պաշտպանություն գերլարումից, լարման անկումից և կարճ միացումից • Ներկառուցված մարտկոցով աշխատանքի հնարավորություն էլեկտրամատակարարման խափանման դեպքում • LED ինդիկատորների առկայություն: Մոնիտոր Dahua DHI-LM24-B201S, 23.8 դյույմ անկյունագծով: • Մատրիցայի տեսակ՝ IPS • Կետայնությունը՝ 1920 x 1080 (Full HD) • Էկրանի ձևաչափը՝ 16:9 • Թարմացման հաճախականությունը՝ 120 Հz • Արձագանքման ժամանակը՝ 4 մվ • Պայծառությունը՝ 300 cd/m² • Ստատիկ կոնտրաստը՝ 1500:1 • Դիտման անկյունները՝ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 178°/178° • Մուտքային միակցիչներ՝ 1 x HDMI և 1 x VGA • Ներկառուցված բարձրախոսներ • VESA 75 x 75 մմ ամրացման աջակցություն • Low Blue Light տեխնոլոգիայի աջակցություն • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 15.2 Վտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս: |