

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	IKA	IKA	RV 10 digital V	IKA-Werke GmbH & Co. KG, Germany	Գոլորշիացման կուլբա - 1000 մլ (շիֆը NS 29/32), Ընդունարան - 1000 մլ (շիֆը KS 35/20), Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ ² , Բաղնիքի ծավալը - 3,5-ից մինչև 4 Լ, Պտտման արագություն՝ սկսած 5 պտ./ր մինչև 280 պտ/ր, Էկրանը - LCD, կոճակներ՝ հպման, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ սենյակայինից մինչև +180°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ±1°C, Կուլբայի բարձրության կառավարումը՝ թվային կոճակով, շարժիչով, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե,

Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց խոզանակի, Բաղնիքի հզորությունը ոչ պակաս 1350 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Աշխատանքային լարումը 220Վ/50 հց: Խրոցակի տեսակ՝ եվրոպական (EU), Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ առնվազն 1 հավելյալ PTFE հերմետիկացնող միջադիրի առկայություն: CE եվրոպական համապատասխանության սերտիֆիկատների և մակնշման առկայություն: Ջրային պոմպը էլեկտրական, երկու մուտքով: Շարժիչը՝ Հզորությունը 180 Վտ: Պոմպ 80լ/ր, Հակակոռոզիոն: Լարումը 220V/50HZ: Արտադրողականությունը՝ 10լ/րոպե, : Առավելագույն վակուում 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ, Շրջանառվող ջրի T՝ 0~25°C: Աղմուկ <50 դԲ Մատակարարումից առաջ ներկայացնել որակի և ծագման սերտիֆիկատներ և 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Առաքումը և

					տեղադրումը լաբորատորիայում իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	IKA	IKA	RV 10 digital V	IKA-Werke GmbH & Co. KG, Germany	Գոլորշիացման կոլբա - 1000 մլ (շիֆը NS 29/32), Ընդունարան - 1000 մլ (շիֆը KS 35/20), Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ ² , Բաղնիքի ծավալը - 3,5-ից մինչև 4 Լ, Պտտման արագություն՝ սկսած 5 պտ./ր մինչև 280 պտ/ր, Էկրանը - LCD, կոճակներ՝ հպման, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ սենյակայինից մինչև +180°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ±1°C, Կոլբայի բարձրության կառավարումը՝ թվային կոճակով, շարժիչով, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե,

Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց խոզանակի, Բաղնիքի հզորությունը ոչ պակաս 1350 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Աշխատանքային լարումը 220Վ/50 հց: Խրոցակի տեսակ՝ եվրոպական (EU), Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ առնվազն 1 հավելյալ PTFE հերմետիկացնող միջադիրի առկայություն: CE եվրոպական համապատասխանության սերտիֆիկատների և մակնշման առկայություն: Ջրային պոմպը էլեկտրական, երկու մուտքով: Շարժիչը՝ Հզորությունը 180 Վտ: Պոմպ 80լ/ր, Հակակոռոզիոն: Լարումը 220V/50HZ: Արտադրողականությունը՝ 10լ/րոպե, : Առավելագույն վակուում 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ, Շրջանառվող ջրի T՝ 0~25°C: Աղմուկ <50 դԲ Մատակարարումից առաջ ներկայացնել որակի և ծագման սերտիֆիկատներ և 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Առաքումը և

					տեղադրումը լաբորատորիայում իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--