ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ռենտգեն սարքեր FDR Smart FGXR-52S	Ռենտգեն սարքեր FDR Smart FGXR-52S	FDR Smart FGXR-52S	Fujifilm Corporation	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը ապահովում է թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 640 մԱ անոդային հոսանք և ունի լարման տիրույթ՝ 40–150 կՎ: Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա երկայնական ուղղությամբ 200 սմ, լայնական ուղղությամբ 20 սմ և ուղղահայաց ուղղությամբ 150 սմ

						ազատորեն տեղաշարժվող կայանի վրա և ունի շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը կարգավորվում է 40–180 սմ տիրույթում: Ռենտգենյան խողովակը ունի երկու կիզակետ, չափերը՝ 0.6 մմ փոքր կիզակետի և 1.2 մմ մեծ կիզակետի համար, ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյունը՝ ±135°, անոդը՝ պտտվում է, ջերմունակությունը՝ 300,000 HU: Կոլիմատորը ապահովում է 150 կՎ-ին համապատասխան ճառագայթների հուսալի կոլիմացիան և ապահովում է նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում՝ 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագայթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը համարժեք է 2.0 մմ Al-ի: Հնարավոր է տեղադրել նաև այլ զտիչներ: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է

						ռենտգենանկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկան շարժվում է չորս ուղղություններով: Դեկայի երկայնական տեղաշարժը՝ 100 սմ, լայնական տեղաշարժը՝ 25 սմ: Դեկայի արտաքին չափերն՝ Ե/200 × Լ/80 սմ, սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը՝ 300 կգ: Նկարահանման ուղղահայաց կայանը ապահովում է 180 սմ հեռավորություն ճառագայթիչից, նկարահանման ուղղահայաց կայանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ 120 սմ: Օպերատորի կոնսոլը ապահովում է նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի /ընտրովի/, 2 կետերով /ԿՎ+ՄԱվ/, 3 կետերով /ԿՎ+ՄԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը՝ 52 ԿՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային: Անլար հարթ պանելային դետեկտորը առկա է՝ 43×43 սմ ակտիվ աշխատանքային մակերեսով, CsI (ցեզիումի յոդիդ) սցինտիլյատորով և ամորֆ սիլիցիումի սենսորային

						տեխնոլոգիայով։ Դետեկտորի կառուցվածքը ապահովում է սցինտիլյատորում առաջացած օպտիկական ազդանշանի հնարավորինս անմիջական փոխանցումը ֆոտոդիոդային սենսորային շերտին՝ նվազեցնելով լույսի տարածման և ցրման հետևանքով առաջացող ազդանշանի կորուստները և ապահովելով բարձր զգայունություն, բարձր կոնտրաստ և պատկերի հստակություն նաև ցածր ճառագայթային դոզաների դեպքում։ Պիքսելի չափը՝ 150 մկմ, պատկերի մատրիցը՝ 2830×2830 պիքսել, անալոգաթվային փոխակերպումը՝ 16 բիթ։ MTF ցուցանիշը՝ 90%՝ 0.5 lp/mm տարածական հաճախականության դեպքում, 73%՝ 1.0 lp/mm դեպքում, 48%՝ 1.5 lp/mm դեպքում, 36%՝ 2.0 lp/mm դեպքում, 25%՝ 2.5 lp/mm դեպքում և 18%՝ 3.0 lp/mm դեպքում։ DQE ցուցանիշը՝ 2.2 µGy ճառագայթման դոզայի պայմաններում՝ 78%՝ 0 lp/mm տարածական հաճախականության դեպքում, 68%՝ 0.5 lp/mm դեպքում, 59%՝ 1.0 lp/mm դեպքում, 49%՝ 1.5

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՀԲԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					lp/mm դեպքում, 42%՝ 2.0 lp/mm դեպքում, 32%՝ 2.5 lp/mm դեպքում և 23%՝ 3.0 lp/mm դեպքում: Աղմուկին համարժեք դոզան (Noise Equivalent Dose)՝ 250 nGy: Դետեկտորի պաշտպանվածությունը հեղուկների ներթափանցումից՝ IPX4: Դետեկտորը դիմանում է 150 կգ հավասարաչափ բաշխված մակերեսային բեռնվածության և 100 կգ կետային բեռնվածության: Դետեկտորի քաշը մարտկոցով՝ 4.0 կգ: Դետեկտորը ունի ավտոմատ ճառագայթման հայտնաբերման՝ AED (Auto Exposure Detection) հնարավորություն: Պատկերի նախնական ցուցադրման ժամանակը՝ 3 վայրկյան: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուրի առկայություն: Դետեկտորը կմատակարարվի 2 վերալիցքավորվող մարտկոցով և դրանց լիցքավորման սարքով: Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը հանդիսանում է որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման

						աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն է ապահովում հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական է նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը՝ 200000 պատկեր: Տվյալների բազան պաշտպանված է: Պատկերների հետ աշխատելու ժամանակ հնարավոր է՝ մեծացնել ընթացիկ պատկերը, միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից, կատարել տարածական և անկյունների չափումներ, ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ: Էլեկտրասնուցումը՝ 380-400 Վ, 50-60Հց եռաֆազ փոփոխական հոսանքի ցանցից: Գինը ներառում է մատակարարում, գնորդի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում: Երաշխիք՝ 24 ամիս:

					Սարքը արտադրված է ոչ ուշ, քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE և/կամ FDA սերտիֆիկատ: Լրացուցիչ պահանջներ: Առաքումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Մատակարարման ժամկետ՝ 60 օր: