ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Moxa NPort 5110	Moxa	NPort 5110	Moxa Technologies	RS 232, RS 422, RS 485 ցանցային փոխակերպիչ Տեխնիկական բնութագիրը՝ • Սարքի կարգավորումները հնարավոր է իրականացնել Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով։ • Միջերեսների քանակը՝ 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 • Սարքի կառավարումը հնարավոր է իրականացնել DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով։ • Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության

						առկայություն 1.5 կՎ (ներկառուցված) • Անվտանգության ստանդարտները EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) համապատասխանում է ՝ o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար • Նույնականացման տվյալները պահպանվում են սարքի վրա • Աշխատանքային ռեժիմները՝

					անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP • Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը 5 տարի Լրակազմը ներառում է սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Moxa NPort 5110	Moxa	NPort 5110	Moxa Technologies	Технические характеристики сетевого преобразователя RS 232, RS 422, RS 485: • Настройка устройства может выполняться с помощью последовательной консоли, утилиты Windows, консоли Telnet и веб-консоли (HTTP). • Количество интерфейсов: 2, RS232 и 10/100BaseT(X) RJ45. • Управление устройством может осуществляться с помощью DHCP-клиента, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP и ICMP. • Наличие защиты от магнитной изоляции 1,5 кВ

						(встроенная). • Соответствие стандартам безопасности EN 62368-1, IEC 62368-1 и UL 60950-1. • Электромагнитная восприимчивость (ЭМС) соответствует: o IEC 61000-4-2 ESD: контактный: 4 кВ; воздушный: 8 кВ. o IEC 61000-4-3 RS: от 80 МГц до 1 ГГц. 3 В/м, IEC 61000-4-4 EFT. Мощность: 1 кВ; Сигнал: 1 кВ, IEC 61000-4-5 Surge. Мощность: 1 кВ, IEC 61000-4-6 CS. Диапазон частот: от 150 кГц до 80 МГц. 3 В/м; Сигнал: 3 В/м I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Среднее время безотказной работы (MTBF) 3 126 448 часов • Наличие программного обеспечения (драйвера) для Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 и Windows Embedded CE 6.0, 5.0, а также Windows XP Embedded • Данные аутентификации хранятся на устройстве • Режимы работы: Выкл., Ethernet-модем, Парное соединение, Реальный COM, Обратный Telnet, TCP-клиент, TCP-сервер, UDP • Гарантийный срок

					производителя 5 лет. В комплект поставки входят аксессуары для устройства и гарантийный талон.