ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈԴԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	SAIKANG Medical	SAIKANG	V6v (SKD-C)	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.	Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը՝ 2085 մմ, լայնությունը՝ 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է առնվազն 3 ավտոմատ ֆունկցիա՝ մեջքի հատվածի բարձրացում,

						ծնկների հատվածի բարձրացում և մահճակալի ընդհանուր բարձրության կարգավորում: Շարժիչներ: Համալրված էառնվազն 3 գծային շարժիչներով (Linear motors): Շարժիչները գործում են մինչև 50 դԲ աղմուկի պայմաններում, և նրանց կյանքի տևողությունը նախատեսված է 20,000 շարժման համար: Կարգավորման միջակայքեր: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 430 - 740 մմ (±10 մմ): Մեջքի հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 75° (±10°): Ծնկների հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 46° (±10°): Անվտանգություն: Էլեկտրական համակարգը համապատասխանում է UL/ROHS/EN ստանդարտներին, ինչպես նաև IEC60601 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Կառավարման վահանակ: Համալրված է առնվազն 1 լուսավորվող (backlit) ձեռքի վահանակով, որն ունի ճկուն պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի կողմից հեշտ կառավարելու համար: Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝

						100-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց (հիվանդանոցային ստանդարտի վարդակով): III. Հիմնակմախք և նյութեր, Շրջանակ: Հիմնական շրջանակը պատրաստված է առնվազն 5.0 մմ հաստությամբ դրոշմված պողպատից: Պատվածք: Այն կարող է դիմանալ առնվազն 50 կգ հարվածի և ունի 60° պայծառություն: Ներկը անցել է ASTM հակաբակտերիալ թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ: Օգտագործված են էկոլոգիապես մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք ենթակա են 100°C ախտահանման և ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման դիմադրություն: IV. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ և պարագաներ, Մահճակալի հարթակ: Ինտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP) հարթակ (4-5 սեկցիայով), որն ունի անկախ տեղադրման հնարավորություն և հեշտ է սպասարկվում: Նստատեղի կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է սպունգի դեպի ներքև ճնշումը (depression): Ներքնակի

						պահպանում: Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP նյութից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP նյութից ծալվող/իջնող (tuck-away) կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուֆերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրանալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ ոչ ավել 5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց պտուտակների դիզայնով):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Модери" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	SAIKANG Medical	SAIKANG	V6v (SKD-C)	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.	Անիվները պատված են TPR նյութով (չեն մաշվում 10 կմ վազքից հետո): Արգելակման զսպանակը պահպանում է իր որակը առնվազն 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիկներ: Մահճակալի արտաքին անկյուններում տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալն ու պատը պաշտպանելու համար: Предназначен для интенсивной терапии (РЕАНИМАЦИИ) отделения и в палатах для: Внешние размеры: Длина 2085 мм, ширина 1025 мм: Матрас размеры платформы: 1925 мм x 900 мм: Безопасная рабочая нагрузка (Safe working load) составляет 250 кг : II. Моторные и электрические системы, Автоматические функции: Обеспечивает по крайней мере 3 автоматическая функция для спины сектора, повышение колени сектора, повышение кровати, на общей высоте конфигурация:

Ներերակային (IV) կանգնակ: Ջժանգոտվող պողպատից պատրաստված ներերակային կաթիլափնի կանգնակ 4 պլաստիկ կեռիկներով, որոնք կարող են կրել մինչև 15 կգ ծանրություն: Մահճակալն ունի կանգնակի համար նախատեսված 4 անցք: Դրենաժային կեռիկներ: 2 հատ շարժական պլաստիկ դրենաժային կեռիկ (30x50 մմ չափսի): 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում:

						Двигатели: Оснащены эрна 3 линейными двигателями (Линейный motors): Двигатели действуют до 50 дб шума, в условиях их жизни продолжительность предназначен 20,000 движения для Урегулирования едактор: Кровати высоте монтаж 430 - 740 мм (±10 мм): Рюкзак сектора угол наклона` 0 - 75° (±10°): Колени сектора угол наклона` 0 - 46° (±10°): Безопасность: Электрическая система соответствует UL/ROHS/EN стандартов, а также IEC60601 медицинской безопасности стандарту: панель Управления: Оснащена, по крайней мере 1 освещение (подсветка) ручной пульт, который имеет гибкий пара кабель для медсестер со стороны легко управлять: Питание: Солнечная напряжение 100-240 В., частоту 50/60 Гц (больницы стандарта вако): III. Изделия и материалы, Рама: Основной круг изготовлен из не менее 5.0 мм толщиной нанесены сталь: Двери: Она может выдержать, по крайней мере 50 кг шока и имеет 60°

						яркость: Краска прошел ASTM антибактериальными тестирование: Пластик детали: Используется экологически чистый пластик детали, которые подлежат 100°C для дезинфекции и имеют до 30 Мпа подтяжки сопротивление: IV. Структурные особенности и аксессуаров, Кровати платформа: Интегрированный полипропилена (ПП) платформы (4-5 секциях), который имеет независимо возможность установки и легко обслуживаются: Сиденье компенсацией часть снижает губки к вниз давление (depression): Матрас сохраняет: Платформы спины и ног сектора обеих сторонах интегрированы в 33 мм высотой нажал на спусковой крючок, удерживающей арки: центрального офиса и ногах панели: изготовлены из высококачественных PP материала подкладки (бесшовные) дизайном, что способствует быстрому артамонов: Баннеры вычету/хром (plug-in) тип: Угол индикаторов: Оснащен встроенным углом

						индикаторам (0-90°), которые ясно показывают рюкзак угол и Трейлери положение: Есть также 30° позиционной линии (position line): Боковые брандмауэрах: Махал имеет PP блоков складные/drop (тук-away) боковые экранамидля встроенного буфера (амортизаторы). Он включает в себя интегрированные ручки, которые облегчают процесс пациента баррель и оседания: Колеса и тормоза: 4 шт не более 5 - дюймовый (12,5 см) колеса, полная пластик доказательство покрытием (не быть похожим винтов самолетов дизайном): Колеса с покрытием из TPR материала (не изнашивается 10 тыс. км пробега после): Торможение весной сохраняет свои качества по меньшей мере в 10000 раз подряд после применения: Защитные бамперы: Центрального офиса и ногами по демонтажу имеют 65 мм в диаметре по предупреждению столкновения бампер вики: Кровати внешних углов, размещенные на горизонтальной стены бамперыдля

					махал и стена защиты для Внутривенного (IV) стойки: Нержавеющая сталь сделано внутривенные капельницы стойки 4 пластик криком, которые могут нести до 15 кг тяжести: Махал имеет книги, предназначенные для 4 слот: Дренаж крючки: 2 шт портативный пластиковый дренаж вешалка (30x50 мм размера): 24 месяцев гарантийного обслуживания.