

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/174 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                  | Canon                 | Canon               | RF 50mm f 1.8 STM | Canon                  | Օպտիկական բնութագրեր և<br>կիզակետային հեռավորություն •<br>Կիզակետային հեռավորություն.<br>Ֆիքսված 50 մմ (prime օբյեկտիվ՝<br>առանց խոշորացման/zoom) •<br>Առավելագույն բացվածք (Aperture).<br>f/1.8 • Նվազագույն բացվածք. f/16 •<br>Տեսադաշտի անկյուն. 46°<br>Ֆոկուսավորում և խոշորացում •<br>Ֆոկուսավորման համակարգ.<br>ավտոմատ ֆոկուս (Autofocus)՝ STM<br>(Stepping Motor) քայլային շարժիչով,<br>որն ապահովում է սահուն և գրեթե<br>անաղմուկ շարունակական<br>ավտոֆոկուս • Նվազագույն |

Ֆոկուսավորման հեռավորություն.  
0.98 ֆուտ (մոտ 30 սմ) •  
Առավելագույն խոշորացում. 0.25x  
Ֆիզիկական բնութագրեր • Քաշ. 5.6  
ունցիա (մոտ 160 գ) • Ֆիլտրի  
տրամագիծ. 43 մմ • Դիաֆրագմայի  
թերթիկների քանակ. 5 • Օբյեկտիվի  
ամրակցման համակարգ (Mount).  
Canon RF (համատեղելի է EOS R  
շարքի բոլոր տեսախցիկների հետ)  
Պատկերի որակ և  
առանձնահատկություններ •  
Օպտիկական կառուցվածք. մեկ PMo  
ասֆերիկ ոսպնյակ՝ օպտիկական  
աղավաղումները նվազեցնելու  
համար • Ծածկույթ. Super Spectra  
Coating՝ շողարձակումները (flare) և  
կրկնապատկերները (ghosting)  
նվազագույնի հասցնելու համար •  
Պատկերի կայունացում. թվային  
(Digital) • Առավելագույն փակիչի  
արագություն (Maximum shutter  
speed). 1/8000 վրկ Կառուցվածք և  
համատեղելիություն •  
Ջրակայունություն. ջրակայուն չէ •  
Համատեղելի տեսախցիկներ. Canon  
EOS R շարքը՝ R100, R50, R10, R7,  
RP, R8, R, R6, R6 Mark II, R5, R3 և  
R5C Ապրանքը պետք է լինի նոր,

|  |  |  |  |                              |
|--|--|--|--|------------------------------|
|  |  |  |  | չօգտագործված, չվերանորոգված: |
|--|--|--|--|------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/174 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка             | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | Canon                  | Canon         | RF 50mm f 1.8 STM | Canon                      | Օպտիկական բնութագրեր և կիզակետային հեռավորություն • Կիզակետային հեռավորություն. ֆիքսված 50 մմ (prime օբյեկտիվ՝ առանց խոշորացման/zoom) • Առավելագույն բացվածք (Aperture). f/1.8 • Նվազագույն բացվածք. f/16 • Տեսադաշտի անկյուն. 46° Ֆոկուսավորում և խոշորացում • Ֆոկուսավորման համակարգ. ավտոմատ ֆոկուս (Autofocus)՝ STM (Stepping Motor) քայլային շարժիչով, որն ապահովում է սահուն և գրեթե անաղմուկ շարունակական ավտոֆոկուս • Նվազագույն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ֆոկոսավորման հեռավորություն.<br/>0.98 ֆուտ (մոտ 30 սմ) •<br/>Առավելագույն խոշորացում. 0.25x<br/>Ֆիզիկական բնութագրեր • Քաշ. 5.6<br/>ունցիա (մոտ 160 գ) • Ֆիլտրի<br/>տրամագիծ. 43 մմ • Դիաֆրագմայի<br/>թերթիկների քանակ. 5 • Օբյեկտիվի<br/>ամրակցման համակարգ (Mount).<br/>Canon RF (համատեղելի է EOS R<br/>շարքի բոլոր տեսախցիկների հետ)<br/>Պատկերի որակ և<br/>առանձնահատկություններ •<br/>Օպտիկական կառուցվածք. մեկ PMo<br/>ասֆերիկ ոսպնյակ՝ օպտիկական<br/>աղավաղումները նվազեցնելու<br/>համար • Ծածկույթ. Super Spectra<br/>Coating՝ շողարձակումները (flare) և<br/>կրկնապատկերները (ghosting)<br/>նվազագույնի հասցնելու համար •<br/>Պատկերի կայունացում. թվային<br/>(Digital) • Առավելագույն փակիչի<br/>արագություն (Maximum shutter<br/>speed). 1/8000 վրկ Կառուցվածք և<br/>համատեղելիություն •<br/>Ջրակայունություն. ջրակայուն չէ •<br/>Համատեղելի տեսախցիկներ. Canon<br/>EOS R շարքը՝ R100, R50, R10, R7,<br/>RP, R8, R, R6, R6 Mark II, R5, R3 և<br/>R5C Ապրանքը պետք է լինի նոր,</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                              |
|--|--|--|--|------------------------------|
|  |  |  |  | չօգտագործված, չվերանորոգված: |
|--|--|--|--|------------------------------|