

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Էլեկտրամատակարարման լարումը՝ առնվազն 220 Վ ցանցի լարման աշխատանքային միջակայքը 160-270 Վ Սնուցման հաճախականությունը՝ առնվազն 50 Հց Փուլերի քանակը՝ 1 փուլ Հոսանքի սպառումը՝ առնվազն 29 Ա Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ MIG 6.4 կՎԱ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ MMA 6.1 կՎԱ Էլեկտրաէներգիայի սպառում TIG 4.5 կՎԱ Եռակցման հոսանք՝ MIG 40-200 Ա Եռակցման հոսանք՝ MMA 30-150 Ա Եռակցման հոսանք՝ TIG 30-170 Ա Աշխատանքային լարում՝ MIG 16-23V MMA աշխատանքային լարում 21.2-26V Աշխատանքային լարում՝ TIG 11.2-16.8 Վ Բաց միացման լարում՝ MIG 60 V Բաց միացման լարում՝ MMA/ VRD 60 V TIG բաց միացման լարում 14V PN (40°C) 40% Եռակցման հոսանք աշխատանքային ցիկլի ժամանակ, 100%, MIG 130 A Եռակցման հոսանք աշխատանքային ցիկլի ժամանակ, 100%, MMA 110 Ա Եռակցման հոսանք աշխատանքային ցիկլի ժամանակ, 100%, TIG 150 A Եռակցման մետաղալարի տրամագիծը՝ 0.6 մմ/0.8 մմ/1 մմ MMA Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.5-3 մմ TIG Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.6-3.2 մմ Մետաղալարի մատակարարման արագությունը՝ 1.5-11 մ/րոպե Գլանների քանակը՝ 2 հատ: Հզորության վահանակի միացումներ OKS 10-25 N2H3 այրիչի միացում Երաշխիք երկու տարի տես. նկար 4

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Էլեկտրամատակարարման լարումը՝ առնվազն 220 Վ ցանցի լարման աշխատանքային միջակայքը 160-270 Վ Սնուցման հաճախականությունը՝ առնվազն 50 Հց Փուլերի քանակը՝ 1 փուլ Հոսանքի սպառումը՝ առնվազն 29 Ա Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ MIG 6.4 կՎԱ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ MMA 6.1 կՎԱ Էլեկտրաէներգիայի սպառում TIG 4.5 կՎԱ Եռակցման հոսանք՝ MIG 40-200 Ա Եռակցման հոսանք՝ MMA 30-150 Ա Եռակցման հոսանք՝ TIG 30-170 Ա Աշխատանքային լարում՝ MIG 16-23V MMA աշխատանքային լարում 21.2-26V Աշխատանքային լարում՝ TIG 11.2-16.8 Վ Բաց միացման լարում՝ MIG 60 V Բաց միացման լարում՝ MMA/ VRD 60 V TIG բաց միացման լարում 14V PN (40°C) 40% Եռակցման հոսանք աշխատանքային ցիկլի ժամանակ, 100%, MIG 130 A Եռակցման հոսանք աշխատանքային ցիկլի ժամանակ, 100%, MMA 110 Ա Եռակցման հոսանք աշխատանքային ցիկլի ժամանակ, 100%, TIG 150 A Եռակցման մետաղալարի տրամագիծը՝ 0.6 մմ/0.8 մմ/1 մմ MMA Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.5-3 մմ TIG Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.6-3.2 մմ Մետաղալարի մատակարարման արագությունը՝ 1.5-11 մ/րոպե Գլանների քանակը՝ 2 հատ: Հզորության վահանակի միացումներ OKS 10-25 N2H3 այրիչի միացում Երաշխիք երկու տարի տես. նկար 4