

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրայմբիլդ կոնստրակշն ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Linsen Seating	Linsen	Linsen Seating	մետաղական կմախքը՝ քառանկյուն խողովակ 25x25 մմ, 20x20 մմ, պատի հաստությունը 2մմ, փոշեներկված: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնակինը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք: Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ, հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հենակների պատերը լինեն նվազագույնը 10մմ հաստությամբ, նրբատախտակ կամ ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , ձեռքի հենակի վերին մասում լինի 40մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ:

				Ուղքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Չապսերը ըստ գծագրի : Աթոռները հավքելուց հետո պետք է լինի ամբողջական և առանց հատակին ձգաների միջոցով ամրացնելու հնարավոր լինի օգտագործել (տես նկարում): Մեկ շարքում նստարանների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված դետալների միջոցով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի: Աթոռների ոտնակները պետք է լինեն թեք ,թեքության աստիճանը ճշտել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Փրայմփրիդ կոնսուրալշն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱԶԱՊԶԲ-26/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Линсен Сеатинг	Линсен	Линсен Сеатинг	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Многочестные секционные кресла для зала 1. Металлический каркас — Квадратная труба 25 x 25 мм и 20 x 20 мм — Толщина стенки 2 мм — Порошковая окраска 2. Сиденье и спинка — Основание: фанера толщиной 10 мм либо высококачественный пластик 4 мм — Поролон (ППУ): толщина не менее 80 мм, плотность 60 кг/м3 для сиденья и 45 кг/м3 для спинки — Обивка: плотная качественная мебельная ткань контрактного класса 3. Ткань — Высококачественная, с грязеотталкивающей пропиткой, антистатическая, износостойкая 4. Подлокотники — Боковины: фанера или МДФ толщиной не менее 10 мм, обтянутые той же плотной тканью, встроенные в металлическую раму — Верхняя часть: массив дерева толщиной 40 мм, обработанный и

				покрытый лаком 5. Опоры — На торцах опор, касающихся пола, установить пластиковые заглушки тёмного цвета, толщина нижней стенки заглушки не менее 8 мм — Опоры наклонные; угол наклона согласовывается с заказчиком 6. Сборка и размеры — Размеры — согласно чертежу — В собранном виде конструкция должна быть цельной и пригодной к эксплуатации без крепления к полу анкерами (см. изображение) — Количество мест в одной секции согласовывается с заказчиком — Соединения выполнить надёжными и скрытыми крепёжными элементами — Цвет согласовывается с заказчиком 7. Общие условия — Изделия должны быть новыми, бывшие в употреблении не допускаются — Доставка и монтаж на объекте, указанном заказчиком, — за счёт поставщика — Гарантия — 2 года
--	--	--	--	--