

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան -ն ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/9-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	BALLU	BAHD-2000DM (WH)	Ձեռքերի չորացուցիչ պատրաստված ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) ամուր և հարվածադիմացկուն պլաստիկից: Բարձրորակ ավտոմատ սենսոր, որ թույլ է տալիս իրականացնել ձեռքերի անհպում չորացում, մինչև 10±2սմ հեռավորությամբ: Համակարգն ունի տաք և սառը օդի կարգավորման ֆունկցիա, աղմուկի ցածր մակարդակ, պաշտպանություն աշխատանքային ժամանակի սահմանաչափի գերազանցումից, գերհոսանքից, կարճ միացումներից, գերտաքացումից: Հզորություն՝ 1800 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, 50-60 Հց: Ձեռքերի արագ չորացում 8-10 վայրկյանում, ջրակայունության դասը՝ IPX1: Բարձրություն՝ 65±5սմ, երկարություն՝ 30±5սմ, լայնություն՝ 19±2սմ, քաշ՝ 2100±250գ: Ներառում է պատին ամուր, հոսալի և երկարաժամկետ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ: Գույնը՝ պատվիրատուի ընտրությամբ՝ մատակարարի կողմից առաջարկվող տարբերակներից: Օգտագործման ուղեցույցի առկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ նվազագույնը 12 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և

			մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ՝ հատ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом
ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
4	BALLU	BAHD-2000DM (WH)	Ձեռքերի չորացուցիչ պատրաստված ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) ամուր և հարվածադիմացկուն պլաստիկից: Բարձրորակ ավտոմատ սենսոր, որ թույլ է տալիս իրականացնել ձեռքերի անհպում չորացում, մինչև 10±2սմ հեռավորությամբ: Համակարգն ունի տաք և սառը օդի կարգավորման ֆունկցիա, ադմոնկի ցածր մակարդակ, պաշտպանություն աշխատանքային ժամանակի սահմանաչափի գերազանցումից, գերհոսանքից, կարճ միացումներից, գերտաքացումից: Հզորություն՝ 1800 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, 50-60 Հց: Ձեռքերի արագ չորացում 8-10 վայրկյանում, ջրակայունության դասը՝ IPX1: Բարձրություն՝ 65±5սմ, երկարություն՝ 30±5սմ, լայնություն՝ 19±2սմ, քաշ՝ 2100±250գ: Ներառում է պատին ամուր, հոսալի և երկարաժամկետ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ: Գույնը՝ պատվիրատուի ընտրությամբ՝ մատակարարի կողմից առաջարկվող տարբերակներից: Օգտագործման ուղեցույցի առկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ նվազագույնը 12 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և

			մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ՝ հատ:
--	--	--	---