

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ կշեռքով	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ կշեռքով	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ կշեռքով	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ կշեռքով	"I. Ընդհանուր նկարագիր և չափսեր Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը՝ առնվազն 2085 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և Էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է առնվազն 3 ավտոմատ ֆունկցիա՝

մեջքի հատվածի բարձրացում,
ծնկների հատվածի բարձրացում և
մահճակալի ընդհանուր
բարձրության կարգավորում:
Շարժիչներ: Համալրված է առնվազն
3 գծային շարժիչներով (Linear
motors): Շարժիչները գործում են
մինչև 50 դԲ աղմուկի
պայմաններում, և նրանց կյանքի
տևողությունը նախատեսված է
20,000 շարժման համար:
Կարգավորման միջակայքեր:
Մահճակալի բարձրության
կարգավորում՝ 430 - 740 մմ (± 10
մմ): Մեջքի հատվածի անկյան
կարգավորում՝ 0 - 75° ($\pm 10^\circ$):
Ծնկների հատվածի անկյան
կարգավորում՝ 0 - 46° ($\pm 10^\circ$):
Անվտանգություն: Էլեկտրական
համակարգը համապատասխանում
է UL/ROHS/EN ստանդարտներին,
ինչպես նաև IEC60601 բժշկական
անվտանգության ստանդարտին:
Կառավարման վահանակ:
Համալրված է առնվազն 1
լուսավորվող (backlit) ձեռքի
վահանակով, որն ունի ճկուն
պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի
կողմից հեշտ կառավարելու համար:

Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝
100-240 Վ, հաճախականությունը՝
50/60 Հց (հիվանդանոցային
ստանդարտի վարդակով): III.
Հիմնակմախք և նյութեր, Շրջանակ:
Հիմնական շրջանակը
պատրաստված է առնվազն 5.0 մմ
հաստությամբ դրոշմված
պողպատից: Պատվածք: Այն կարող
է դիմանալ առնվազն 50 կգ
հարվածի և ունի 60°
պայծառություն: Ներկը անցել է
ASTM հակաբակտերիալ
թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ:
Օգտագործված են էկոլոգիապես
մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք
ենթակա են 100°C ախտահանման և
ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման
դիմադրություն: IV.
Կառուցվածքային
առանձնահատկություններ և
պարագաներ, Մահճակալի հարթակ:
Ինտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP)
հարթակ (4-5 սեկցիայով), որն ունի
անկախ տեղադրման
հնարավորություն և հեշտ է
սպասարկվում: Նստատեղի
կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է
սպուռնգի դեպի ներքև ճնշումը

(depression): Ներքնակի պահպանում: Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP նյութից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP նյութից ծավվող/իջնող (tuck-away) կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուֆերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրանալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ ոչ ավել 5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕԱՀԱՊԶԲ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					պտուտակների դիզայնով): Անիվները պատված են TPR նյութով (չեն մաշվում 10 կմ վազքից հետո): Արգելակման զսպանակը պահպանում է իր որակը առնվազն 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահիկակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիվներ: Մահճակալի արտաքին աննույննություն տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալն ու պատը պաշտպանելու համար: Ներերակային (IV) կանգնակ: Զժանգոտվող պողպատից պատրաստված ներերակային կաթիլային կանգնակ 4 պլաստիկ կեռիկներով, որոնք կարող են կրել մինչև 15 կգ ծանրություն: Մահճակալն ունի կանգնակի համար նախատեսված 4 անցք: Դրենաժային կեռիկներ: 2 հատ շարժական պլաստիկ դրենաժային կեռիկ (30x50 մմ չափսի): Մահճակալը պետք է համալրված լինի կշեռքով 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում "
Номер лота			Предлагаемый товар		технические характеристики տեղադրված են հորիզոնական
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
7					

