

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Falcon Eyes	Falcon Eyes	Falcon Eyes ROLL- FLEX RX-18TDX III Bi-Color LED Light Panel (2-Light Kit)	Falcon Eyes	Երկու ճկուն խոնավապաշտպան լուսադիոդային վահանակներից կազմված մշտական ստուդիական լույսի հավաքածու: • Քանակ: 1 լրակազմ (ներառում է 2 լիարժեք սարք և արքեստուարներ): Տեխնիկական պարամետրեր ՏԱ-ի համար: • Օպտիկական համակարգ և Հզորություն: Ճկուն լուսադիոդային SMD մատրիցա՝ յուրաքանչյուր սարքը ոչ պակաս, քան 130 Վտ անվանական հզորությամբ (լրակազմի ընդհանուր հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 260 Վտ): Բարձր վերանորոգելիության

					համար փոխարինվող երկկողմանի լուսադիոդային ժապավենների (Double-Beaded) օգտագործում: Լուսադիոդների ընդհանուր քանակը մեկ մատի վրա՝ ոչ պակաս, քան 640 հատ: • Խոնավապաշտպանություն: Ճկուն լուսադիոդային ПОЛОТНО-ի պաշտպանության դասը՝ պաշտոնական սերտիֆիկացված ոչ ցածր, քան IPX8 (լիարժեք ջրակայունություն, պաշտպանություն ուժեղ անձրևից և ցայտերից): • Լույսի որակը: Կարգավորվող գունային ջերմաստիճան՝ 3000K-5600K միջակայքում՝ առավելագույնը 100K քայլով: Գունահաղորդման ինդեքսներ՝ $CRI \geq 95$, $TLCI \geq 97$ (մաշկի երանգների ճշգրիտ արտացոլման համար): • Լուսավորվածությունը 1 մ հեռավորության վրա՝ ոչ պակաս, քան 4500 Լյուքս: Պայծառության սահուն կարգավորում (դիմմերավորում) 0%-ից մինչև 100%՝ առանց թարթման (Flicker-free): • Կոնստրուկցիա և Մոնտաժ: Ուլտրապատյան ճկուն ПОЛОТНО (հաստությունը մինչև 10 մմ)՝
--	--	--	--	--	---

					ներկառուցված մագնիսական անկյունային բռնակներով՝ մետաղական մակերևույթների վրա արագ ֆիքսելու համար: Համալրվում է շտատիվի համար շարժական ծալվող X-աձև կոնստրուկցիայով (X-Bracket)՝ ստանդարտ 5/8" ադապտերով: • Կառավարում և Ինտերֆեյսներ: LCD էկրանով արտաքին մետաղական կոնտրոլերի բլոկ՝ շտատիվի վրա ամրացնելու սեղմակով: Bluetooth-ով (շարժական հավելվածի միջոցով iOS/Android) հեռակառավարման և անլար DMX-ի ներկառուցված մոդուլի աջակցում: Լարային կառավարման համար ֆիզիկական DMX512 (5-pin XLR) պորտերի առկայություն՝ ռեժիսորական վահանակին միանալու համար: Ներկառուցված հատուկ էֆեկտներ (ոչ պակաս, քան 9 ռեժիմ, ներառյալ կայծակի, հեռուստացույցի էկրանի և մոմի սիմուլյացիան): • Սնուցման համակարգ: Կրկնակի — փոփոխական հոսանքի ցանցից (100–240V, 50/60Hz) ադապտերի միջոցով կամ ինքնավար՝ V-Mount տիպի մարտկոցներից (14.8V): •
--	--	--	--	--	--

				Լրակազմ: Լուսադիոդային մատ IPX8 (2 հատ), կոնտրոլերի/կառավարման բլոկ V-mount հարթակով (2 հատ), X-աձև կոնստրուկցիա (2 հատ), ցանցային սնուցման ադապտեր (2 հատ), արագ հավաքվող սոֆթբոքս (2 հատ), կտորից դիֆուզոր (2 հատ), մեղրախորիսխային ցանց (2 հատ), սեղմակ-կրաք շտատիվի համար (2 հատ), ամուր կապի մալուխ (2 հատ), տեղափոխման և պահպանման համար ներքին լոժեմենտներով ընդհանուր խիտ քեյս/պայուսակ (1 հատ): Ընդհանուր պահանջներ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից: • Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЩЩЩЩЩ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Falcon Eyes	Falcon Eyes	Falcon Eyes ROLL-FLEX RX-18TDX III Bi-Color LED Light Panel (2-Light Kit)	Falcon Eyes	Комплект постоянного студийного света из двух гибких влагозащищенных светодиодных панелей. • Количество: 1 комплект (включает 2 полноценных прибора и аксессуаров). Технические параметры для ТЗ: • Оптическая система и Мощность: Гибкая светодиодная SMD-матрица номинальной мощностью не менее 130 Вт на один прибор (суммарно не менее 260 Вт на весь комплект). Использование заменяемых светодиодных лент с двойными диодами (Double-Beaded) для

						высокой ремонтпригодности. Общее количество светодиодов на одном мате — не менее 640 шт. • Влагозащита мата: Официальный сертифицированный класс защиты гибкого светодиодного полотна — не ниже IPX8 (полная водонепроницаемость, защита от сильного дождя и брызг). • Качество света: Регулируемая цветовая температура в диапазоне 3000K–5600K с шагом регулировки не более 100K. Индексы цветопередачи: CRI ≥ 95, TLCI ≥ 97 (для точного отображения оттенков кожи). Освещенность на расстоянии 1 метра — не менее 4500 Люкс. Плавное диммирование от 0% до 100% без мерцания (Flicker-free). • Конструкция и Монтаж: Ультратонкое гибкое полотно (толщина до 10 мм) со встроенными магнитными угловыми держателями для быстрой фиксации на металлических поверхностях. Комплектуется съемным складным X-образным каркасом (X-Bracket) с адаптером 5/8" под стандартную стойку. •
--	--	--	--	--	--	---

					Управление и Интерфейсы: Выносной металлический блок контроллера с ЖК-дисплеем и зажимом для крепления на стойку. Поддержка беспроводного управления по Bluetooth через мобильное приложение (iOS/Android) и встроенный модуль беспроводного DMX. Наличие физических проводных портов DMX512 (5-pin XLR) для подключения к режиссерскому пульту. Встроенные спецэффекты (не менее 9 режимов, включая симуляцию молнии, экрана ТВ и свечи). • Система питания: Двойная — от сети переменного тока (100-240V, 50/60Hz) через адаптер или автономно от аккумуляторных батарей типа V-Mount (14.8V). • Комплектация набора: Светодиодный мат IPX8 (2 шт.), блок управления/контроллер с V-mount площадкой (2 шт.), X-образный каркас (2 шт.), сетевой адаптер питания (2 шт.), быстросборный софтбокс (2 шт.), тканевый диффузор (2 шт.), сотовая решетка (2 шт.), зажим-
--	--	--	--	--	--

					краб на стойку (2 шт.), прочный кабель связи (2 шт.), плотный общий транспортировочный кейс с внутренними ложементами (1 шт.). Общие требования • Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. • Состояние товара: Товар новый, не использованный, не восстановленный, в оригинальной заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--