

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Behringer	Behringer	Behringer Xenyx X2442USB	Behringer	Անալոգային ձայնային հարթակ (միքշերային վահանակ) Ներկառուցված USB ինտերֆեյսով: 1. Տեխնիկական բնութագրեր • Սարքի տեսակը՝ Անալոգային միքշերային վահանակ: • Կապուղիներ (Մուտքեր)՝ Ընդհանուր կապուղիների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 24: • Միկրոֆոնային մուտքեր՝ Ոչ պակաս, քան 10 մոնո կապուղիներ՝ բալանսային XLR միակցիչներով և միկրոֆոնային նախաուժեղացուցիչներով: • Ֆանտոմային սնուցում՝ +48 Վ ընդհանուր անջատիչի

					առկայություն՝ կոնդենսատորային միկրոֆոնների հետ աշխատելու համար: • Ներկառուցված դինամիկ մշակում՝ Ներկառուցված կոմպրեսորների առկայություն (մեկ բռնակով կառավարվող) ոչ պակաս, քան 8 մոնո կապուլիների վրա: • Էկվալայզերներ (EQ)՝ օ Մոնո կապուլիների վրա՝ ոչ պակաս, քան 3-շերտանի՝ միջին հաճախականությունների պարամետրիկ (կիսապարամետրիկ) կարգավորմամբ: օ Ստերեո կապուլիների վրա՝ ոչ պակաս, քան 4-շերտանի ֆիքսված: • AUX ելքեր (Aux Sends)՝ Ոչ պակաս, քան 4 ելք յուրաքանչյուր կապուլու վրա (առնվազն 2-ը՝ pre/post fader փոխարկման հնարավորությամբ): • Ինսերտներ (Inserts)՝ Insert միակցիչների առկայություն բոլոր մոնո կապուլիների վրա (ոչ պակաս, քան 8 հատ) և գլխավոր ելքի վրա (Main Mix): • Ենթախմբեր (Subgroups)՝ Ոչ պակաս, քան 4 անկախ ենթախմբեր՝ առանձին ֆիզիկական ելքերով: • Էֆեկտների պրոցեսոր (FX)՝ Ներկառուցված թվային 24-բիթանոց
--	--	--	--	--	---

					ստերեոպրոցեսոր՝ առնվազն 16 նախակարգավորումներով (ռևերբերացիա, դիլեյ, խորուս, մոդուլյացիա): • Համակարգչին միացման ինտերֆեյս՝ Ներկառուցված USB/ձայնային ինտերֆեյս (ստերեո, 16-բիթ/48 կՀց կամ ավելի լավ) երկկողմանի ձայնային փոխանցման համար: • Մակարդակի կարգավորիչներ (ֆեյդերներ)՝ Մաշվածակայուն լոգարիթմական ֆեյդերներ՝ առնվազն 60 մմ քայլով (երկարությամբ): • Մոնտաժ՝ Վահանակի կոնստրուկցիան պետք է նախատեսի ստանդարտ 19-դյույմանոց ռեկային պահարանում մոնտաժման հնարավորություն: Ռեկային ամրակները («ականջները») պետք է ներառված լինեն մատակարարման լրակազմում: 2. Լրակազմ և սնուցում • Սնուցում՝ Ներկառուցված (ոչ արտաքին) սնուցման բլոկ՝ հարմարեցված Հայաստանի Հանրապետության Էլեկտրական ցանցին (220-240 Վ, 50 Հց): • Մատակարարման լրակազմ՝ Միքշերային վահանակ, սնուցման
--	--	--	--	--	---

					մալուխ (Schuko/Europlug տիպի), USB մալուխ համակարգչի համար, ռեկային ամրակների հավաքածու, շահագործման հրահանգ: 3. Ընդհանուր պահանջներ Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից: • Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦП2Р-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Behringer	Behringer	Behringer Xenyx X2442USB	Behringer	Аналоговый микшерный пульт со встроенным USB-интерфейсом. 1. Технические характеристики • Тип устройства: Аналоговый микшерный пульт. • Каналы (Входы): Общее количество каналов — не менее 24. • Микрофонные входы: Не менее 10 монофонических каналов с балансными XLR-разъемами и микрофонными предусилителями. • Фантомное питание: Наличие общего переключателя +48 В для работы с конденсаторными микрофонами. • Встроенная

					динамическая обработка: Наличие встроенных компрессоров (управление одной ручкой) не менее чем на 8 моноканалах. • Эквалайзеры (EQ): о На моноканалах: не менее 3-х полос с параметрической (полупараметрической) регулировкой средних частот. о На стереоканалах: не менее 4-х фиксированных полос. • Посылы AUX (Aux Sends): Не менее 4 посылов на каждом канале (минимум 2 с возможностью переключения pre/post fader). • Инсерты (Inserts): Наличие разъемов Insert на всех моноканалах (не менее 8 шт.) и на главном выходе (Main Mix). • Подгруппы (Subgroups): Не менее 4 независимых подгрупп с отдельными физическими выходами. • Процессор эффектов (FX): Встроенный цифровой 24-битный стереопроцессор, содержащий не менее 16 пресетов (реверберация, задержка, хорус, модуляция). • Интерфейс для подключения к ПК: Встроенный
--	--	--	--	--	---

						USB/аудиоинтерфейс (стерео, 16-бит/48 кГц или лучше) для двусторонней передачи звука. • Регуляторы уровня (Фейдеры): Износостойкие логарифмические фейдеры с длиной хода не менее 60 мм. • Монтаж: Конструкция пульта должна предусматривать возможность монтажа в стандартную 19-дюймовую рэковую стойку. Рэковые крепления («уши») должны быть включены в комплект поставки. 2. Комплектация и электропитание • Питание: Встроенный (не внешний) блок питания, адаптированный под электросеть Республики Армения (220-240 В, 50 Гц). • Комплект поставки: Микшерный пульт, кабель питания (типа Schuko/Europlug), USB-кабель для ПК, комплект рэковых креплений, инструкция по эксплуатации. 3. Общие требования • Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. • Состояние товара: Товар новый, не использованный, не
--	--	--	--	--	--	---

					восстановленный, в оригинальной заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--