

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆ ՖԱԿՏՈՐ» ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ծավալային լուսավորվող տառեր «ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ»	Ծավալային լուսավորվող տառեր «ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ»	ԷՆ Ֆակտոր ՍՊԸ	ԷՆ Ֆակտոր ՍՊԸ	Տառերի բարձրություն՝ 40սմ Ցուցանակի ընդհանուր երկարություն՝ 370սմ Օգտագործվող սյուրեր: 1. Օրգանական ապակի 15մմ, կապույտ ՈԼՖ երկշերտ տպագրությամբ և մշակված կողային հատվածներով: 2. ՊՎՔ թերթ 20մմ (սպիտակ), մշակված, հարթ կողային հատվածներով: 3. Լեդ լուսատու խիտ շարվածքով (12վ 4000Կ) 4. Մետաղական խողովակ՝ փոշեներկված բեժ գույնով: 5. 12վ ջրադիմացկուն փոխակերպիչ սնուցման բլոկ: Նկարագրություն՝ Ծավալային տառերն ունեն դիմային

					լուսավորություն: Հավաքված են մետաղական խողովակից տակդիրի վրա: Ցուցանակը տեղադրվում է մետաղական կախիչների և պտուտակների միջոցով: Հոսանքի աղբյուրի վրա տեղադրվում է 12վ ջրադիմացկուն փոխակերպիչ սնուցման բլոկ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷՆ ՖԱԿՏՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-2026/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ծավալային լուսավորվող տառեր «ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ»	Ծավալային լուսավորվող տառեր «ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ»	Էն Ֆակտոր ՍՊԸ	Էն Ֆակտոր ՍՊԸ	Տառերի բարձրություն՝ 40սմ Ցուցանակի ընդհանուր երկարություն՝ 370սմ Օգտագործվող նյութեր: 1. Օրգանական ապակի 15մմ, կապույտ ՈԼՖ երկշերտ տպագրությամբ և մշակված կողային հատվածներով: 2. ՊՎՔ թերթ 20մմ (սպիտակ), մշակված, հարթ կողային հատվածներով: 3. Լեդ լուսատու խիտ շարվածքով (12վ 4000Կ) 4. Մետաղական խողովակ՝ փոշեներկված բեժ գույնով: 5. 12վ ջրադիմացկուն փոխակերպիչ սնուցման բլոկ: Նկարագրություն՝ Ծավալային տառերն ունեն դիմային

					լուսավորություն: Հավաքված են մետաղական խողովակից տակդիրի վրա: Ցուցանակը տեղադրվում է մետաղական կախիչների և պտուտակների միջոցով: Հոսանքի աղբյուրի վրա տեղադրվում է 12վ ջրադիմացկուն փոխակերպիչ սնուցման բլոկ:
--	--	--	--	--	---