

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՂԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Antech	Qingdao Antech Scientific Co., Ltd.	Ուղղահայաց (պահարանային) տիպի: Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն՝ +2C-ից +6C: Տարողությունը՝ նվազագույնը 300 լիտր: Լայնության արտաքին չափը՝ ոչ ավել, քան 80սմ Ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարում՝ թվային Էկրանով: Ջերմային տատանումը աշխատանքային ծավալում՝ առավելագույնը $\pm 1C$: Դուռը՝ եռաշերտ ապակե, ջերմամեկուսիչ, կոնդենսացիան կանխող համակարգով և ներկառուցված փականով: Դարակաշարեր/կոնտեյներներ՝ առնվազն 4 հատ: Ներքին հարդարանքը՝ հակաբակտերիալ պատվածքով, չժանգոտվող պողպատ (առնվազն AISI 304 մակնիշի): Էկոլոգիապես մաքուր պոլիուրեթանային մեկուսացում՝ առանց ֆրեոնի (CFC-free): Հովացումը՝ հարկադիր օդափոխությամբ (դինամիկ), ավտոմատ հալեցման (Auto-defrost) ֆունկցիայով: Ներկառուցված թվային տվյալների գրանցիչ (Data Logger)՝ USB միջերեսով (պորտով) տվյալների արտահանման հնարավորությամբ: Ազդարարման համակարգ (ձայնային և տեսողական)՝ ջերմաստիճանի թույլատրելի սահմաններից դուրս գալու, հոսանքազրկման,

		դուռը բաց մնալու կամ սենսորի խափանման դեպքում: Ներկառուցված պահուստային մարտկոց (UPS)՝ հոսանքազրկման դեպքում ազդանշանային համակարգի և թվային գրանցիչի անվտանգ աշխատանքը առնվազն 24 ժամ ապահովելու համար: Սնուցումը՝ 220-240Վ, 50Հց: Կլիմայական դասը՝ SN/N/ST/T (անխափան աշխատանք մինչև +32C արտաքին միջավայրում): Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 55 դԲ: Համապատասխանության միջազգային սերտիֆիկատների առկայություն (ISO 13485 կամ CE): Երաշխիքը՝ առնվազն 12 ամիս՝ տեղադրման և գործարկման պահից: Նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ, 2025 թվականի կամ հետո արտադրված:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՈՂԵՌԻ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
26	Antech	Qingdao Antech Scientific Co., Ltd.	Ուղղահայաց (պահարանային) տիպի: Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն՝ +2C-ից +6C: Տարողությունը՝ նվազագույնը 300 լիտր: Լայնության արտաքին չափը՝ ոչ ավել, քան 80սմ Ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարում՝ թվային էկրանով: Ջերմային տատանումը աշխատանքային ծավալում՝ առավելագույնը $\pm 1C$: Դուռը՝ եռաշերտ ապակե, ջերմամեկուսիչ, կոնդենսացիան կանխող համակարգով և ներկառուցված փականով: Դարակաշարեր/կոնտեյներներ՝ առնվազն 4 հատ: Ներքին հարդարանքը՝ հակաբակտերիալ պատվածքով, չժանգոտվող պողպատ (առնվազն AISI 304 մակնիշի): Էկոլոգիապես մաքուր պոլիուրեթանային մեկուսացում՝ առանց ֆրեոնի (CFC-free): Հովացումը՝ հարկադիր օդափոխությամբ (դինամիկ), ավտոմատ հալեցման (Auto-defrost) ֆունկցիայով: Ներկառուցված թվային տվյալների գրանցիչ (Data Logger)՝ USB միջերեսով (պորտով) տվյալների արտահանման հնարավորությամբ: Ազդարարման համակարգ (ձայնային և տեսողական)՝ ջերմաստիճանի թույլատրելի սահմաններից դուրս գալու, հոսանքազրկման,

		դուռը բաց մնալու կամ սենսորի խափանման դեպքում: Ներկառուցված պահուստային մարտկոց (UPS)՝ հոսանքագրկման դեպքում ազդանշանային համակարգի և թվային գրանցիչի անվտանգ աշխատանքը առնվազն 24 ժամ ապահովելու համար: Սնուցումը՝ 220-240Վ, 50Հց: Կլիմայական դասը՝ SN/N/ST/T (անխափան աշխատանք մինչև +32C արտաքին միջավայրում): Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 55 դԲ: Համապատասխանության միջազգային սերտիֆիկատների առկայություն (ISO 13485 կամ CE): Երաշխիքը՝ առնվազն 12 ամիս՝ տեղադրման և գործարկման պահից: Նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ, 2025 թվականի կամ հետո արտադրված:
--	--	---