

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՑՊ ընդ Ա Թրեյդինգ Ինթերնեյշնլ ՑՕ ԼԹԴ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                  | mv                    | mv                  | mv      | mv                     | Արտադրման տարեթիվը ոչ շուտ քան 2026 թվական, Շարժիչ •<br>Վառելիքի տեսակը - Դիզելային •<br>Շարժիչի հզորություն - 46,34 - 50<br>կՎտ (63 - 68 ձ.ու) •<br>Աշխատանքային ծավալ - 2400 -<br>2500 սմ <sup>3</sup> • Առավելագույն ոլորող<br>մոմենտ - 190 - 200 Նմ • Մխոցների<br>քանակը - ոչ պակաս 4 հատ •<br>Վառելիքի բաքի ծավալ - ոչ պակաս<br>58 լ • Բնապահպանական<br>ստանդարտ - ոչ պակաս STAGE V: •<br>Սառեցման համակարգ - Ջրային,<br>Ջերմաստիճանի տատանման հիման<br>վրա կառավարվող օդափոխիչով: • |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Հետ սպասարկման համար պետք է լինի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր հանգույցներ: Քարշակման և ղեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 38 - 42 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 18 - 22 կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 10 - 13 կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - ոչ պակաս 29% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - ոչ պակաս 145 մմ • Մեքենայի ընթացքային ղեկավարման համակարգ - 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման անկյուն - ոչ պակաս 50 աստիճան • Արգելակման համակարգ -</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ<br>թմբուկային արգելակներով •<br>Մեքենայի ճանապարհային<br>լուսածերպի բարձրություն -<br>կարգավորվող՝ կախված մեքենայի<br>արագությունից • Շրջադարձի<br>շառավիղ - 2400 - 2500 մմ •<br>Անիվային բազա - 1700 - 1750 մմ •<br>Միջանիվային հեռավորություն -<br>1000 - 1020 մմ • Առջևի սռնիի<br>թուլյատրեղի<br>ծանրաբեռնվածությունը - 1950 -<br>2050 կգ • Հետևի սռնիի<br>թուլյատրեղի<br>ծանրաբեռնվածությունը - 1950 -<br>2050 կգ • Չտաքաշը առանց<br>աքսեսուարների - 2000 - 2070 կգ •<br>Ընդհանուր նորմատիվային<br>(առավելագույն) քաշը - 3400 -3550<br>կգ • Մաքսիմալ օգտակար<br>ծանրաբեռնվածություն - 1400 -<br>1470 կգ • Մեքենայի չափսերը (2<br>խոզանակային համակարգով և<br>առանց կողային հայելիների) Ե × L<br>× Բ - ոչ պակաս 3970 մմ × ոչ<br>պակաս 1200 մմ × ոչ պակաս 1979<br>մմ Վարորդի խցիկ • Վարորդի խցիկ<br>- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ •<br>Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ապակին՝ տաքացվող • Կողային<br/>հայելիները՝ տաքացվող,<br/>կարգավորվող • Խցիկի մուտքը - 2<br/>կողմից • Խցիկը պետք է հագեցած<br/>լինի օդորակիչով և տաքացուցիչով<br/>• Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի<br/>առկայություն՝ մեքենայի<br/>աշխատանքային կարևոր<br/>ցուցիչների և տվյալների<br/>արտացոլման համար • Ղեկի<br/>բարձրությունը և թեքությունը՝<br/>կարգավորվող • Խցիկը պետք է<br/>հագեցած լինի առջևի ամբարձիչ<br/>մեխանիզմը կառավարող<br/>ջոյսթիկներով • Մեքենան պետք է<br/>կահավորված լինի հետընթացի<br/>տեսախցիկով և տեսախցիկի<br/>աշխատանքը արտացոլող<br/>մոնիտորով /Էկրանով/<br/>Աշխատանքային և գծային<br/>հիդրավլիկ համակարգեր •<br/>Մեքենաի աշխատանքային և<br/>գծային հիդրավլիկ համակարգերը<br/>բաղկացած լինեն երկու առանձին<br/>կառավարվող բլոկներից •<br/>Յուրաքանչյուր բլոկի<br/>արտադրողականությունը -<br/>առնվազն 36 լ/ր 218 բար: • Առջևի<br/>գծային հիդրավլիկ համակարգը</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                    |                            | <p>բաղկացած լինի առնվազն 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած լինի առնվազն 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից</p> <p>Էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի տաքոդողություն - ոչ պակաս 78 Ամպեր/ժամ •</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>С Р &amp; А Trading International Co., Ltd. в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍՎՀ ԷԱՃԱՊԶԲ 26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               | Предлагаемый товар |                            | <p>Գննարատորի ելքային հոսանքի ուժ - 88 - 92 Ա • Լուսավորության տեխնիկական հատկությունները</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                    |                            | <p>hամակարգ - 2 LED լուսարձակ ըստ Stvzo ստանդարտների, առկայծող փարոսիկով • Առջևի աշխատանքային լուսավորություն - Առնվազն 2 LED լուսարձակ Ավլող համակարգ • Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է հագեցած լինի 2 խողանակներից բաղկացած ավլող համակարգով • Խողանակները պետք է լինեն անկախ կառավարմամբ • Խողանակները պետք է կարողանան տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև, ներքև • Խողանակների ձախ և աջ տեղաշարժը - առանձին • Խողանակների վերև և ներքև տեղաշարժը - միասին •</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>             Խոզանակների արագության<br/>             կարգավորումը - միասին •<br/>             Աշխատանքային առավելագույն<br/>             լայնությունը 2 կողային խոզանակով<br/>             - 2420 - 250 մմ • Ավլոդ համակարգի<br/>             խոզանակների տրամագիծ - 880 -<br/>             910 մմ • 2 խոզանակներն էլ պետք է<br/>             ապահովված լինեն ջրի ներարկման<br/>             հնարավորությամբ Մեքենան պետք<br/>             է հագեցած լինի ջրի<br/>             վերաշրջանառվող համակարգով՝<br/>             ավելորդ փոշեգոյացումից<br/>             խուսափելու համար, ուղիղ<br/>             ներքաշման համակարգով, ձեռքի<br/>             ներքաշող խողովակով՝<br/>             դժվարամատչելի հատվածներում<br/>             աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի<br/>             տարայի ծավալը - 190 - 200 լ •<br/>             Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 145<br/>             - 155 լ • Ձեռքի ներքաշող<br/>             խողովակի երկարություն - 3000 -<br/>             3500 մմ • Ձեռքի ներքաշող<br/>             խողովակի տրամագիծ - 100 - 130<br/>             մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1450 -<br/>             1550 լ • Բեռնաթափման<br/>             բարձրությունը - 1500 - 1600 մմ •<br/>             Խոզանակների պտտման<br/>             առավելագույն արագությունը - 140<br/>             - 160 պտ/ր • Աղբի տարան           </p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է ապահովված լինի 1. ջրի բարձր ճնշման սարքով, Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով • Ջրի ճնշում - 155 - 165 բար • Արտադրողականություն - 9 - 11 լ/ր • Խողովակի երկարություն - 9 - 11 մ 2. Ձմռան ամիսներին ձնամաքրման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան պետք է ապահովված լինի Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքրիչ թիակով • Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքրիչ թիակի աշխատանքային լայնությունը - 1600 - 1700 մմ (ուղիղ դիրք), 1500 - 1550 մմ (սեպածն դիրք), 1590 - 1610 մմ (V-աձև դիրք), 1550 - 1570 մմ (թեք դիրք) • Սեպածն ձնամաքրիչ թիակի թեքման անկյուն - 27.5° յուրաքանչյուր կողմ (սեպածն դիրք), 20° յուրաքանչյուր կողմ (V-աձև դիրք) 3. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և ավազի տարածող/ցանող կոմբինացված սկավառակային և</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ գլանային ցրման ռեժիմում - 1000 - 1100 մմ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնության միջակայքը՝ սկավառակային ցրման ռեժիմում (կարգավորվող) - 950 - 6100 մմ • Աղի և ավազի տարայի տարողությունը - 145 - 155 լ • Վարորդի խցիկից տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և պարբերականության կարգավորման հնարավորություն: 4. Բեռնման ինքնաթափ հարթակով, որը կարող է աշխատել նաև ավազի և աղի տարածող ցանող սարքավորման հետ միասին, որպես աղի և ավազի լրացուցիչ տարա • Բեռնման հարթակի ծավալը - 400 - 430 լ Քաղաքային մաքրման մեքենայի հետ միասին մատակարարի կոմպից պետք է հավելյալ տրամադրվի ստորև ներկայացված արժեքները: 1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով: 2. Թվով 2 հատ ստանդարտ խողանակ՝ տրամագիծը - 880 - 910</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման (մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը ՀՀ-ում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 1 տարի / 3000 ժամ: Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|