

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Prederiksoans LSD-ն ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊԶԲ 26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնա լ մեքենա	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնա լ մեքենա	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնա լ մեքենա	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնա լ մեքենա	1 34141270/1 փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնալ մեքենա Արտադրման տարեթիվը ոչ շուտ քան 2026 թվական, Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 46,34 - 50 կՎտ (63 - 68 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 2400 - 2500 սմ ³ • Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 190 - 200 Նմ • Մխոցների քանակը - ոչ պակաս 4 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - ոչ պակաս 58 Լ • Բնապահպանական ստանդարտ - ոչ պակաս STAGE V: • Սառեցման համակարգ - Ջրային,

					Ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով: • Հեշտ սպասարկման համար պետք է լինի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր հանգույցներ: Քարշակման և ղեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 38 - 42 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 18 - 22 կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 10 - 13 կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - ոչ պակաս 29% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - ոչ պակաս 145 մմ • Մեքենայի ընթացքային ղեկավարման համակարգ - 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման
--	--	--	--	--	---

անկյուն - ոչ պակաս 50 աստիճան •
 Արգելակման համակարգ -
 հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ
 թմբուկային արգելակներով •
 Մեքենայի ճանապարհային
 լուսածերպի բարձրություն -
 կարգավորվող՝ կախված մեքենայի
 արագությունից • Շրջադարձի
 շառավիղ - 2400 - 2500 մմ •
 Անիվային բազա - 1700 - 1750 մմ •
 Միջանիվային հեռավորություն -
 1000 - 1020 մմ • Առջևի սռնիի
 թույլատրելի
 ծանրաբեռնվածությունը - 1950 -
 2050 կգ • Հետևի սռնիի
 թույլատրելի
 ծանրաբեռնվածությունը - 1950 -
 2050 կգ • Չտաքաշը առանց
 աքսեսուարների - 2000 - 2070 կգ •
 Ընդհանուր նորմատիվային
 (առավելագույն) քաշը - 3400 -3550
 կգ • Մաքսիմալ օգտակար
 ծանրաբեռնվածություն - 1400 -
 1470 կգ • Մեքենայի չափսերը (2
 խոզանակային համակարգով և
 առանց կողային հայելիների) Ե × Լ
 × Բ - ոչ պակաս 3970 մմ × ոչ
 պակաս 1200 մմ × ոչ պակաս 1979
 մմ Վարորդի խցիկ • Վարորդի խցիկ

					- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ • Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի ապակին՝ տաքացվող • Կողային հայելիները՝ տաքացվող, կարգավորվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը պետք է հագեցած լինի օդորակիչով և տաքացուցիչով • Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի առկայություն՝ մեքենայի աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար • Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը՝ կարգավորվող • Խցիկը պետք է հագեցած լինի առջևի ամբարձիչ մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով • Մեքենան պետք է կահավորված լինի հետընթացի տեսախցիկով և տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող մոնիտորով /Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենաի աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած լինեն երկու առանձին կառավարվող բլոկներից • Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը -
--	--	--	--	--	---

					առնվազն 36 լ/ր 218 բար: • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած լինի առնվազն 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած լինի առնվազն 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • ՀՀ ԱՍՀԷԼԸԱԿԻԶԲ 26/12 նիժե էլեկտրական համակարգեր •
Prederiksoans	LSD в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		
Номер лота			Предлагаемый товар		Մարտկոցի տարողություն - ոչ պակաս 78 Ամպեր/ժամ •
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Գեներատորի ելքային հոսանքի ուժ - 88 - 92 Ա • Լուսավորության համակարգ - 2 LED լուսարձակ ըստ StVZO ստանդարտների, առկայծող փարոսիկով • Առջևի աշխատանքային լուսավորություն - Առնվազն 2 LED լուսարձակ Ավլոդ համակարգ • Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է հագեցած լինի 2 խոզանակներից բաղկացած ավլոդ համակարգով • Խոզանակները պետք է լինեն անկախ կառավարմամբ • Խոզանակները պետք է կարողանան տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև, ներքև • Խոզանակների ձախ և աջ տեղաշարժը - առանձին •

						Խոզանակների վերև և ներքև տեղաշարժը - միասին • Խոզանակների արագության կարգավորումը - միասին • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 2 կողային խոզանակով - 2420 - 250 մմ • Ավլոդ համակարգի խոզանակների տրամագիծ - 880 - 910 մմ • 2 խոզանակներն էլ պետք է ապահովված լինեն ջրի ներարկման հնարավորությամբ Մեքենան պետք է հագեցած լինի ջրի վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 190 - 200 լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 145 - 155 լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 3000 - 3500 մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 100 - 130 մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1450 - 1550 լ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1500 - 1600 մմ • Խոզանակների պտտման
--	--	--	--	--	--	--

					առավելագույն արագությունը - 140 - 160 պտ/ր • Աղբի տարան մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է ապահովված լինի 1. ջրի բարձր ճնշման սարքով, Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով • Ջրի ճնշում - 155 - 165 բար • Արտադրողականություն - 9 - 11 լ/ր • Խողովակի երկարություն - 9 - 11 մ 2. Ձմռան ամիսներին ձնամաքրման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան պետք է ապահովված լինի Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքրիչ թիակով • Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքրիչ թիակի աշխատանքային լայնությունը - 1600 - 1700 մմ (ուղիղ դիրք), 1500 - 1550 մմ (սեպածն դիրք), 1590 - 1610 մմ (V-աձև դիրք), 1550 - 1570 մմ (թեք դիրք) • Սեպածն ձնամաքրիչ թիակի թեքման անկյուն - 27.5° յուրաքանչյուր կողմ (սեպածն դիրք), 20° յուրաքանչյուր կողմ (V-աձև դիրք) 3. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և
--	--	--	--	--	---

ավազի տարածող/ցանող
 կոմբինացված սկավառակային և
 գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և
 ավազի տարածման/ցրման
 լայնությունը՝ գլանային ցրման
 ռեժիմում - 1000 - 1100 մմ • Աղի և
 ավազի տարածման/ցրման
 լայնության միջակայքը՝
 սկավառակային ցրման ռեժիմում
 (կարգավորվող) - 950 - 6100 մմ •
 Աղի և ավազի տարայի
 տարողությունը - 145 - 155 լ •
 Վարորդի խցիկից
 տարածման/ցրման լայնության,
 ինչպես նաև քանակի և
 պարբերականության
 կարգավորման հնարավորություն: 4.
 Բեռնման ինքնաթափ հարթակով,
 որը կարող է աշխատել նաև ավազի
 և աղի տարածող ցանող
 սարքավորման հետ միասին, որպես
 աղի և ավազի լրացուցիչ տարա •
 Բեռնման հարթակի ծավալը - 400 -
 430 լ Քաղաքային մաքրման
 մեքենայի հետ միասին
 մատակարարի կոմից պետք է
 հավելյալ տրամադրվի ստորև
 ներկայացված աքսեսուարները. 1.
 Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով:

					2. Թվով 2 հատ ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը - 880 - 910 մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման (մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը ՀՀ-ում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 1 տարի / 3000 ժամ: Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ
--	--	--	--	--	--

				եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--