

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser	Sennheiser	Sennheiser AVX- ME2 SET	Sennheiser electronic SE & Co. KG	Գոտկատեղի հաղորդիչով պետլիչկա միկրոֆոնով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ: Ազդանշանի փոխանցման տեսակը: Լիարժեք թվային անլար ձայնի փոխանցում՝ հաճախականությունների ավտոմատ կառավարմամբ (ազատ ալիքի դինամիկ ընտրություն): Համակարգը պետք է ինքնուրույն գտնի ազատ հաճախականություն և խոտանների (помехи) հայտնվելու դեպքում փոխարկվի դրան՝ առանց ձայնային հոսքի ընդհատման: Աշխատանքային

					հաճախականությունների տիրույթը՝ 1880-1930 ՄՀց (ազատ լիցենզավորում չպահանջող DECT տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi, Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային կայանների և UHF հեռուստաաշտարակների խոտաններից): Տվյալների գաղտնագրում: Ձայնային ազդանշանը չարտոնված գաղտնալսումից պաշտպանելու համար AES-256 ապարատային գաղտնագրման ներկառուցված համակարգի առկայություն: Ձայնի հաճախականային տիրույթ՝ 20 Հց- ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ միջակայք: Ոչ պակաս, քան 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային աղավաղումների գործակից (THD): Ոչ ավել, քան 0.1%: Ձայնային ազդանշանի ուշացում (Latency)՝ Ոչ ավել, քան 19 մվ: 1. Տեսախցիկի վրա տեղադրվող ռադիոընդունիչ (Receiver) Կոնստրուկտիվ կատարումը՝ Գերկոմպակտ թեթևացված կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող հոդակապային XLR (male) միակցիչով, որը միանում է ուղիղ տեսախցիկի կամ AV միկշերի
--	--	--	--	--	---

					աուդիոմուտքին: Կոնստրուկցիան պետք է թույլ տա պտտել ընդունիչը XLR միակցիչի շուրջ՝ տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ֆունկցիա (Auto Dynamic Range) — համակարգը պետք է ինքնուրույն կարգավորի ընդունիչի զգայունությունը խոսնակի ձայնի մակարդակին համապատասխան՝ բացառելով գերբեռնվածությունը (clipping) կամ չափազանց ցածր ձայնը: Ընդունիչի քաշը՝ Ոչ ավել, քան 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Գոտկատեղի հաղորդիչ (Bodypack Transmitter) Կոնստրուկցիան և ինտերֆեյսը: Կոմպակտ էրգոնոմիկ կորպուս՝ գոտուն կամ հագուստի տարրերին ֆիքսելու համար ամուր
--	--	--	--	--	---

				մետաղական ամրակով (clip): Առկա է 3.5 մմ mini-jack միակցիչ՝ ֆիքսող պարուրակով (Locking Jack)՝ միկրոֆոնի մալուխի պատահական դուրս պոկվելը կանխելու համար: Կառավարում՝ Ձայնի արագ անջատման (Mute) կոճակ և զուգակցման (Pairing) կոճակ: Կապի կարգավիճակի և մարտկոցի լիցքի մակարդակի հայտանիշի առկայություն: 3. Լավալիե (Պետլիչկա) միկրոֆոն Կապսուլի տեսակը՝ Կոնդենսատորային (Էլեկտրետային): Ուղղվածության դիագրամ՝ Ամենաուղղված (Omni-directional)՝ խոսնակի գլխի շրջադարձերի ժամանակ ձայնի կայուն ֆիքսում ապահովելու համար: Հաճախականության միջակայք՝ 50 Հց-ից մինչև 18 կՀց: Առավելագույն ձայնային ճնշում՝ Ոչ պակաս, քան 130 դԲ: Չգայունություն՝ Ոչ պակաս, քան 20 մՎ/Պա:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦП2Р-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser	Sennheiser	Sennheiser AVX-ME2 SET	Sennheiser electronic SE & Co. KG	Профессиональная цифровая беспроводная радиосистема с поясным передатчиком и петличным всенаправленным микрофоном Тип передачи сигнала: Полностью цифровая беспроводная передача звука с автоматическим управлением частотами (динамический выбор свободного канала). Система должна самостоятельно находить свободную частоту и переключаться на неё в случае появления помех без прерывания аудиопотока. Рабочий диапазон

					частот: 1880–1930 МГц (свободный безлицензионный DECT-диапазон, не подверженный помехам от сетей Wi-Fi, Bluetooth, базовых станций 4G/5G и телевизионных вышек UHF). Шифрование данных: Наличие встроенного аппаратного шифрования AES-256 для защиты аудиосигнала от несанкционированного перехвата. Частотный диапазон звука: От 20 Гц до 20 000 Гц. Динамический диапазон: Не менее 120 дБ (A). Коэффициент нелинейных искажений (THD): Не более 0.1%. Задержка аудиосигнала (Latency): Не более 19 мс. Накамерный радиоприемник (Receiver) Конструктивное исполнение: Сверхкомпактный облегченный корпус с интегрированным поворотным шарнирным разъемом XLR (папа), подключаемым напрямую в аудиовход видеокамеры или AV-микшера. Конструкция должна позволять вращать приемник вокруг разъема XLR во избежание блокировки соседних интерфейсов камеры.
--	--	--	--	--	---

						Автоматизация питания: Наличие функции автоматического включения и выключения приемника синхронно с подачей фантомного питания (+48V) от видеокамеры для экономии заряда батареи. Управление уровнем сигнала: Функция автоматической оптимизации усиления (Auto Dynamic Range) — система должна самостоятельно настраивать чувствительность приемника под уровень входящего голоса спикера, исключая перегрузки (клиппинг) или слишком тихий звук. Вес приемника: Не более 90 грамм (включая элемент питания). Поясной передатчик (Bodypack Transmitter) Конструкция и интерфейс: Компактный эргономичный корпус с прочной металлической клипсой для фиксации на поясе или элементах одежды. Аудиовход: Разъем 3.5 мм mini-jack с фиксирующей резьбой (Locking Jack) для предотвращения случайного выдергивания кабеля микрофона. Управление: Кнопка быстрого отключения звука (Mute)
--	--	--	--	--	--	--

					и кнопка сопряжения (Pairing). Наличие индикатора состояния связи и уровня заряда батареи. Петличный микрофон Тип капсуля: Конденсаторный (электретный). Диаграмма направленности: Всенаправленная (Omni-directional) для стабильной фиксации речи даже при поворотах головы спикера. Диапазон частот: от 50 Гц до 18 кГц Максимальное звуковое давление: Не менее 130 дБ. Чувствительность: Не менее 20 мВ/Па.
--	--	--	--	--	--