

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Hollyland	Hollyland	Hollyland Pyro H 4K HDMI	Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.	4K HDMI անլար տեսաազդանշանի փոխանցման համակարգ Հաղորդիչի միակցիչներ: HDMI 1.4 մուտք, HDMI Loop-out անցումային ելք, USB-C պորտ (UVC` վեբ- կամերայի ռեժիմի համար): Ընդունիչի միակցիչներ: Ոչ պակաս, քան 2 անկախ HDMI 1.4 ելք` ազդանշանը միաժամանակ արտաձելու համար: Աջակցվող թույլատրելիություն: Գերբարձր հստակության տեսանյութի փոխանցում մինչև 4K (3840x2160)` 30 կադր/վ և Full HD 1080p: Գործողության հեռավորությունը:

				Ազդանշանի հոսսալի փոխանցում ոչ պակաս, քան 400 մետր՝ ուղիղ տեսանելիության պայմաններում (LOS): Ազդանշանի ուշացում: Տվյալների փոխանցման գերցածր ուշացում՝ ոչ ավել, քան 0.06 վայրկյան: Աշխատանքային հաճախականություններ: Միաժամանակյա աշխատանք 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց տիրույթներում՝ խոտանների ավտոմատ շրջանցմամբ (Auto-Hopping): Հեռարձակման ռեժիմներ: 1 հաղորդիչից միաժամանակ 4 ընդունիչի վրա ազդանշանի փոխանցում (Broadcast Mode) + մոնիտորինգ սմարթֆոններով Wi-Fi-ով: Սնուցում (3 տարբերակ): Sony NP-F սերիայի մարտկոցներից, DC մուտքից (7-16 Վ) կամ ունիվերսալ USB-C (5V/2A) պորտից: Կոնստրուկցիա: Յուրաքանչյուր մոդուլի վրա LCD էկրանի առկայություն, շարժական RP-SMA անտենաներ, մեկ բլոկի քաշը՝ ոչ ավել, քան 240 գրամ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦП2Р-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Hollyland	Hollyland	Hollyland Pyro H 4K HDMI	Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.	Беспроводная система передачи видеосигнала 4K HDMI Интерфейсы передатчика: Вход HDMI 1.4, сквозной выход HDMI Loop-out, порт USB-C (UVC для работы в режиме веб-камеры). Интерфейсы приемника: Не менее двух независимых выходов HDMI 1.4 для одновременного вывода сигнала. Поддерживаемое разрешение: Передача видео ультравысокой четкости до 4K (3840x2160) при 30 кадр/с и Full HD 1080p. Дальность действия: Стабильная передача сигнала на расстояние не менее

					400 метров (1300 футов) в прямой видимости. Задержка сигнала: Сверхнизкая задержка сквозной передачи данных — не более 0.06 секунды. Рабочие частоты: Одновременная работа в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц с автоматическим обходом радиопомех (Auto-Hopping). Режимы вещания: Поддержка передачи от 1 передатчика на 4 приемника одновременно (Broadcast Mode) + стриминг на смартфоны по Wi-Fi. Питание (3 варианта): От аккумуляторов серии Sony NP-F, через DC-вход (7-16 В) или через универсальный порт USB-C (5В/2А). Конструкция: Наличие ЖК-экрана на каждом модуле, съемные антенны RP-SMA, вес одного блока не более 240 грамм.
--	--	--	--	--	---