

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԱԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser	Sennheiser	AVX Digital Wireless Microphone System - ME2 Lavalier Set	Sennheiser	Գոտկատեղի հաղորդիչով պետլիչկա միկրոֆոնով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ: Ազդանշանի փոխանցման տեսակը: Լիարժեք թվային անլար ձայնի փոխանցում՝ հաճախականությունների ավտոմատ կառավարմամբ (ազատ ալիքի դինամիկ ընտրություն): Համակարգը ինքնուրույն գտնում է ազատ հաճախականություն և խոտանների (помехи) հայտնվելու դեպքում փոխարկվի դրան՝ առանց ձայնային հոսքի ընդհատման: Աշխատանքային

					հաճախականությունների տիրույթը՝ 1880-1930 ՄՀց (ազատ լիցենզավորում չպահանջող DECT տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi, Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային կայանների և UHF հեռուստաաշտարակների խոտաններից): Տվյալների գաղտնագրում: Ձայնային ազդանշանը չարտոնված գաղտնալսումից պաշտպանելու համար AES-256 ապարատային գաղտնագրման ներկառուցված համակարգի առկայություն: Ձայնի հաճախականային տիրույթ՝ 20 Հց- ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ միջակայք: 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային աղավաղումների գործակից (THD): 0.1%: Ձայնային ազդանշանի ուշացում (Latency)՝ 19 մվ: 1. Տեսախցիկի վրա տեղադրվող ռադիոընդունիչ (Receiver) Կոնստրուկտիվ կատարումը՝ Գերկոմպակտ թեթևացված կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող հողակապային XLR (male) միակցիչով, որը միանում է ուղիղ տեսախցիկի կամ AV միկշերի աուդիոմուլտիմեդիա: Կոնստրուկցիան
--	--	--	--	--	--

					թույլ է տալիս պատել ընդունիչը XLR միակցիչի շուրջ՝ տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ֆունկցիա (Auto Dynamic Range) — համակարգը ինքնուրույն կարգավորում է ընդունիչի զգայունությունը խոսնակի ձայնի մակարդակին համապատասխան՝ բացառելով գերբեռնվածությունը (clipping) կամ չափազանց ցածր ձայնը: Ընդունիչի քաշը՝ 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Գոտկատեղի հաղորդիչ (Bodypack Transmitter) Կոնստրուկցիան և ինտերֆեյսը: Կոմպակտ էրգոնոմիկ կորպուս՝ գոտուն կամ հագուստի տարրերին ֆիքսելու համար ամուր մետաղական ամրակով (clip):
--	--	--	--	--	--

				Առնչվածությամբ՝ 3.5 մմ mini-jack միակցիչ՝ ֆիքսող պարուրակով (Locking Jack)՝ միկրոֆոնի մալուխի պատահական դուրս պոկվելը կանխելու համար: Կառավարում՝ Ձայնի արագ անջատման (Mute) կոճակ և զուգակցման (Pairing) կոճակ: Կապի կարգավիճակի և մարտկոցի լիցքի մակարդակի հայտանիշի առկայություն: 3. Լավալիե (Պետլիչկա) միկրոֆոն Կապսուլի տեսակը՝ Կոնդենսատորային (Էլեկտրետային): Ուղղվածության դիագրամ՝ Ամենաուղղված (Omni-directional)՝ խոսնակի գլխի շրջադարձերի ժամանակ ձայնի կայուն ֆիքսում ապահովելու համար: Հաճախականության միջակայք՝ 50 Հց-ից մինչև 18 կՀց: Առավելագույն ձայնային ճնշում՝ 130 դԲ: Չգայունություն՝ 20 մՎ/Պա:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser	Sennheiser	AVX Digital Wireless Microphone System - ME2 Lavalier Set	Sennheiser	Профессиональная цифровая беспроводная радиосистема с поясным передатчиком и петличным микрофоном. Тип передачи сигнала: Полностью цифровая беспроводная передача звука с автоматическим управлением частотой (динамический выбор свободного канала). Система самостоятельно находит свободную частоту и переключается на нее в случае помех, не прерывая аудиопоток. Диапазон рабочих частот: 1880–1930 МГц (лицензированный

						диапазон DECT, защищенный от помех Wi-Fi, сетей Bluetooth, базовых станций 4G/5G и телебашен UHF). Шифрование данных: Встроенная аппаратная система шифрования AES-256 для защиты аудиосигнала от несанкционированного прослушивания. Диапазон аудиочастот: от 20 Гц до 20 000 Гц. Динамический диапазон: 120 дБ (A). THD: 0,1%. Задержка аудиосигнала (латентность): 19 мс. 1. Приемник для установки на камеру. Конструкция: Сверхкомпактный легкий корпус со встроенным поворотным разъемом XLR (штекер), который подключается непосредственно к аудиовходу камеры или AV-микшера. Конструкция позволяет поворачивать приемник вокруг разъема XLR, чтобы избежать блокировки соседних интерфейсов камеры. Автоматическое питание: функция автоматического включения и выключения приемника синхронно с подачей фантомного питания (+48 В) от
--	--	--	--	--	--	---

						камеры для экономии заряда батареи. Регулировка уровня сигнала: функция автоматической оптимизации усиления (Auto Dynamic Range) — система самостоятельно регулирует чувствительность приемника в соответствии с уровнем звука говорящего, исключая искажения или слишком низкую громкость. Вес приемника: 90 грамм (включая блок питания). 2. Поясной передатчик. Конструкция и интерфейс: компактный эргономичный корпус с прочным металлическим зажимом для крепления к поясу или одежде. Аудиовход: 3,5-мм мини-джек с фиксирующим винтом (Locking Jack) для предотвращения случайного отсоединения кабеля микрофона. Элементы управления: кнопка отключения звука и кнопка сопряжения. Индикатор состояния подключения и уровня заряда батареи. 3. Петличный микрофон. Тип капсуля: конденсаторный (электретный). Диаграмма направленности: всенаправленная
--	--	--	--	--	--	---

					для обеспечения стабильного захвата звука при повороте головы говорящего. Диапазон частот: от 50 Гц до 18 кГц. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. Чувствительность: 20 мВ/Па.
--	--	--	--	--	---