

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊԶԲ 26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KARCHER	KARCHER	KARCHER MC 150	Kärcher Municipal GmbH	Արտադրման տարեթիվը 2026թ Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 48կՎտ (65 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 2434 սմ ³ • Առավելագույն ուրրող մոմենտ - 198 Նմ • Մխոցների քանակը - 4 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - 60լ • Բնապահպանական ստանդարտ - STAGE V • Սառեցման համակարգ - Ջրային, Ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով • Հեշտ սպասարկման համար ունի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր

					հանգույցներ Քարշակման և դեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուևի - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 40 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 20կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 12կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - 30% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - 150մմ • Մեքենայի ընթացքային դեկավարման համակարգ - 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման անկյուն - 52 աստիճան • Արգելակման համակարգ - հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ թմբուկային արգելակներով • Մեքենայի ճանապարհային լուսածերպի բարձրություն -
--	--	--	--	--	---

կարգավորվող՝ կախված մեքենայի արագությունից • Շրջադարձի շառավիղ - 2443մմ • Անիվային բազա - 1707մմ • Միջանիվային հեռավորություն - 1006մմ • Առջևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Հետևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Զտաքաշը առանց արքեսուարների - 2050կգ • Ընդհանուր նորմատիվային(առավելագույն) քաշը - 3500կգ • Մաքսիմալ օգտակար ծանրաբեռնվածություն - 1450կգ • Մեքենայի չափսերը (2 խոզանակային համակարգով և առանց կողային հայելիների) Ե × L × Բ - 3981մմ × 1222մմ × 2173մմ Գույնը- սպիտակ,նարնջագույն, մոխրագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ

- Վարորդի խցիկ- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ •

Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի ապակին տաքացվող • Կողային հայելիները տաքացվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը հագեցած է օդորակիչով և տաքացուցիչով •

					Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի առկայություն՝ մեքենայի աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար: • Կարգավորվող կողային հայելիներ • Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը՝ կարգավորվող • Խցիկը հագեցած է առջևի ամբարձիչ մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով • Մեքենան կահավորված է հետընթացի տեսախցիկով և տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող մոնիտորով/Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենաի աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած են երկու առանձին կառավարվող բլոկներից: • Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը - 37 և/ր 220 բար: • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		հոսքագծերից էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի տարողություն - 80 Ամպեր/ժամ • Գեներատորի ելքային հոսանքի ուժ - 90 Ա • Լուսավորության համակարգ - 2 LED լուսարձակ ըստ StVZO ստանդարտների, առկայծող փարոսիկով • Առջևի աշխատակրային լուսավորություն - ՀՀ ԱՍԿԸ ԼՍՀԱ ԴՁԲ 26/12-ից 2 LED լուսարձակ Ավտո համակարգ
ООО КЕРХЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		• Բաղադրային մարքան մեքենան
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	հազեցած է 2 խողանակներից Технические характеристики բաղկացած ավտո համակարգով: •
1					խողանակները ունեն անկախ կառավարում • խողանակները կարող են տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև, ներքև • խողանակների ձախ և աջ տեղաշարժը - առանձին • խողանակների վերև և ներքև տեղաշարժը - միասին • խողանակների արագության կարգավորումը - միասին • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 2 կողային խողանակով - 2450մմ • Ավտո համակարգի խողանակների տրամագիծ - 900մմ • 2 խողանակներն էլ ապահովված են ջրի ներարկման հնարավորությամբ • Մեքենան հազեցած է ջրի

					վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 195լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 150լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 3200մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 120մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1500լ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1565մմ • Խոզանակների պտտման առավելագույն արագությունը - 150պտ/ր • Աղբի տարան մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Քաղաքային մաքրման մեքենան ապահովված է ջրի բարձր ճնշման սարքով: Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով • Ջրի ճնշում - 160բար • Արտադրողականություն - 10լ/ր • Խողովակի երկարություն - 10մ Ձմռան ամիսներին ձնամաքրման աշխատանքներ
--	--	--	--	--	---

կատարելու համար մեքենան ապահովված է՝ 1. Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքիչ թիակով • Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքիչ թիակի աշխատանքային լայնությունը՝ - □ 1696 մմ (ուղիղ դիրք) □ 1531 մմ (սեպածն դիրք) □ 1603 մմ (V-ձև դիրք) □ 1567 մմ (թեք դիրք) • Սեպածն ձնամաքիչ թիակի թեքման անկյուն՝ □ 27.5° յուրաքանչյուր կողմ (սեպածն դիրք) □ 20° յուրաքանչյուր կողմ (V-աձև դիրք) 2. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և ավազի տարածող/ցանող կոմբինացված սկավառակային և գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ գլանային ցրման ռեժիմում - 1050մմ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնության միջակայքը՝ սկավառակային ցրման ռեժիմում(կարգավորվող) - 1000մմ-ից 6000մմ • Աղի և ավազի տարայի տարողությունը - 150լ • Վարորդի խցիկից տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և պարբերականության

						կարգավորման հնարավորություն: 3. Բեռնման ինքնաթափ հարթակով, որը կարող է աշխատել նաև ավազի և աղի տարածող ցանող սարքավորման հետ միասին, որպես աղի և ավազի լրացուցիչ տարա • Բեռնման հարթակի ծավալը - 420լ Քաղաքային մաքրման մեքենայի հետ միասին մատակարարի կոմից պետք է հավելյալ տրամադրվի ստորև ներկայացված արժեքները. 1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով 2. Թվով 2 հատ ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը - 900մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման (մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը ՀՀ-ում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 1 տարի / 3000 ժամ: Մատակարարը ներկայացնում
--	--	--	--	--	--	---

				Է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չկա վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--