

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/364 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua, Hilook, Hikvision	Dahua, Hilook, Hikvision	Dahua, Hilook, Hikvision	Գնման առարկա է հանդիսանում Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի տեսահսկողության համակարգի ձեռքբերումը տեղադրմամբ, (որը ներառում է՝ տեսախցիկ ներքին - 4 հատ, տեսախցիկ արտաքին - 4 հատ, տեսաձայնագրիչ - 1 հատ, հիշողության սարք - 1 հատ, տեսախցկների սնուցման սարք - 1 հատ, տուփ արտաքին - 8 հատ, կոաքսիալ միակցիչներ և մալուխներ, սնուցման հաղորդալար, միացման մալուխ), որը պետք է համապատասխանի նվազագույնը հետևյալ պահանջներին. Ներքին տեսախցիկները պետք է լինեն առնվազն 5 ՄՊ 1920×1080 թույլատրությամբ, ֆիքսված 2.8 մմ կամ ավելի լայն բացվածքով, պետք է համալրված լինեն ինֆրակարմիր (IR) լուսավորմամբ՝ առնվազն 15մ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C ~ +45°C:

				Արտաքին տեսախցիկները պետք է լինեն առնվազն 5 ՄՊ 1920×1080 թույլատրությամբ, ֆիքսված օբյեկտիվով առնվազն 3,6 մմ: Աջակցվող սեղմման ձևաչափերը համալրված ինֆրակարմիր (IR) լուսավորմամբ՝ առնվազն 20մ պաշտպանությունը՝ առնվազն IP67, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C ~ +60°C: Արտաքին բոլոր տեսախցիկները պետք է լինեն մոնտաժային տուփերով: Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն DH-XVR5416L-4KL-i3 16 ալիք ինտերֆեյս, առնվազն 1 հատ հիշողության կոշտ սկավառակի ապահովման հնարավորություն, ապահովի առնվազն հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունները. - ձայնագրության սահմանափակում նշված ժամանակահատվածներում միայն տեսախցիկի տեսադաշտում շարժի արձանագրման դեպքում - տեսախցիկի տեսադաշտում միջադեպերի (շարժ), մարդու կամ ավտոմեքենայի հայտնաբերման պարագայում ստեղծել դեպքի արձանագրման և տա դրանց տեսակավման հնարավորություն: Հիշողության սարքը պետք է համապատասխանի նվազագույնը HDD 2TB 6.0 Gbps 7.2k sata պահանջներին, տեսախցիկների տեսաձայնագրությունը պետք է պահպանվի առնվազն 7 օր՝ իրականացված անդադար տեսաձայնագրության պարագայում, տեսակը՝ ներքին կոշտ սկավառակ (Internal HDD), կիրառություն՝ տեսահսկման համակարգերի համար (enterprise կամ surveillance class), հիմնական տեխնիկական պարամետրեր ինտերֆեյս՝ SATA III (6 Gbps), պտտման արագություն՝ ոչ
--	--	--	--	---

				պակաս, քան 5400 RPM, Cache (buffer memory)՝ ոչ պակաս 256 MB: Բոլոր տեսախցիկների մալուխները պետք է պատրաստված լինեն պղնձից: Ներքին անցկացման մալուխի տեսակը կոաքսիալ, գույնը մոխրագույն, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-10^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-30^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$: Ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն. առկայության դեպքում խողովակաշարով, իսկ բացակայության պարագայում, պլաստմասե ուղետարներով, (կախված տեղանքից և մալուխների քանակից՝ անհրաժեշտ չափերի), արտաքին օպտիկամանրաթելային մալուխները՝ ճկախողովակներով: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Տրամադրված սարք-սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Շահագործման հանձնված համակարգը պետք է ունենա մեկ տարվա սպասարկում մատակարարի կողմից: «Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն տվյալ տեսակի սարքավորումների համար կիրառելի միջազգային կամ տարածաշրջանային անվտանգության, էլեկտրամագնիսական համատեղելիության և վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման պահանջներին: Երաշխիքային ժամանակահատվածում ցանկացած անսարքության կամ համակարգի աշխատանքի խափանման դեպքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել տեխնիկական արձագանք առավելագույնը 72 ժամվա ընթացքում՝ սկսած պատվիրատուի կողմից
--	--	--	--	---

				ծանուցում ստանալու պահից: Բոլոր սարքավորումները պետք է համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, նախկինում չչափագործված և արտադրողի կողմից պաշտոնապես աջակցվող:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մանկունիսը, որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանում, կոդով ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/364 ներկայացնում է
полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dahua, Hilook, Hikvision	Dahua, Hilook, Hikvision	Dahua, Hilook, Hikvision	Գնման առարկա է հանդիսանում Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի տեսահսկողության համակարգի ձեռքբերումը տեղադրմամբ, (որը ներառում է՝ տեսախցիկները - 4 հատ, տեսախցիկ արտաքին - 4 հատ, տեսաձայնագրիչ - 1 հատ, հիշողության սարք - 1 հատ, տեսախցիկների սնուցման սարք - 1 հատ, տուփ արտաքին - 8 հատ, կոաքսիալ միակցիչներ և մալուխներ, սնուցման հաղորդալար, միացման մալուխ), որը պետք է համապատասխանի նվազագույնը հետևյալ պահանջներին. Ներքին տեսախցիկները պետք է լինեն առնվազն 5 ՄՊ 1920×1080 թույլատրությամբ, ֆիքսված 2.8 մմ կամ ավելի լայն բացվածքով, պետք է համալրված լինեն ինֆրակարմիր (IR) լուսավորմամբ՝ առնվազն 15մ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C ~ +45°C:

				Արտաքին տեսախցիկները պետք է լինեն առնվազն 5 ՄՊ 1920×1080 թույլատրությամբ, ֆիքսված օբյեկտիվով առնվազն 3,6 մմ: Աջակցվող սեղմման ձևաչափերը համալրված ինֆրակարմիր (IR) լուսավորմամբ՝ առնվազն 20մ պաշտպանությունը՝ առնվազն IP67, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C ~ +60°C: Արտաքին բոլոր տեսախցիկները պետք է լինեն մոնտաժային տուփերով: Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն DH-XVR5416L-4KL-i3 16 ալիք ինտերֆեյս, առնվազն 1 հատ հիշողության կոշտ սկավառակի ապահովման հնարավորություն, ապահովի առնվազն հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունները. - ձայնագրության սահմանափակում նշված ժամանակահատվածներում միայն տեսախցիկի տեսադաշտում շարժի արձանագրման դեպքում - տեսախցիկի տեսադաշտում միջադեպերի (շարժ), մարդու կամ ավտոմեքենայի հայտնաբերման պարագայում ստեղծել դեպքի արձանագրման և տա դրանց տեսակավման հնարավորություն: Հիշողության սարքը պետք է համապատասխանի նվազագույնը HDD 2TB 6.0 Gbps 7.2k sata պահանջներին, տեսախցիկների տեսաձայնագրությունը պետք է պահպանվի առնվազն 7 օր՝ իրականացված անդադար տեսաձայնագրության պարագայում, տեսակը՝ ներքին կոշտ սկավառակ (Internal HDD), կիրառություն՝ տեսահսկման համակարգերի համար (enterprise կամ surveillance class), հիմնական տեխնիկական պարամետրեր ինտերֆեյս՝ SATA III (6 Gbps), պտտման արագություն՝ ոչ
--	--	--	--	--

				պակաս, քան 5400 RPM, Cache (buffer memory)՝ ոչ պակաս 256 MB: Բոլոր տեսախցիկների մալուխները պետք է պատրաստված լինեն պղնձից: Ներքին անցկացման մալուխի տեսակը կոաքսիալ, գույնը մոխրագույն, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-10^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-30^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$: Ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն. առկայության դեպքում խողովակաշարով, իսկ բացակայության պարագայում, պլաստմասե ուղետարներով, (կախված տեղանքից և մալուխների քանակից՝ անհրաժեշտ չափերի), արտաքին օպտիկամանրաթելային մալուխները՝ ճկախողովակներով: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Տրամադրված սարք-սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Շահագործման հանձնված համակարգը պետք է ունենա մեկ տարվա սպասարկում մատակարարի կողմից: «Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն տվյալ տեսակի սարքավորումների համար կիրառելի միջազգային կամ տարածաշրջանային անվտանգության, էլեկտրամագնիսական համատեղելիության և վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման պահանջներին: Երաշխիքային ժամանակահատվածում ցանկացած անսարքության կամ համակարգի աշխատանքի խափանման դեպքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել տեխնիկական արձագանք առավելագույնը 72 ժամվա ընթացքում՝ սկսած պատվիրատուի կողմից
--	--	--	--	---

				ծանուցում ստանալու պահից: Բոլոր սարքավորումները պետք է համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, նախկինում չշահագործված և արտադրողի կողմից պաշտոնապես աջակցվող:
--	--	--	--	---