ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Մետաղօքսիդային, մասնավորապես ցինկօքսիդային և մետաղական հավելումներով (ZnO/Me) նանոչափ թաղանթների ստացում տակդիրի (-30◦C≤T≤30◦C) ցածր ջերմաստիճանային տիրույթում, զանազան օպտոէլեկտրոնային սարքերում, և լաբիլ կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի (դեղանյութեր) տակդիրների ZnO/Ag, ZnO/Ag/Cr թիրախների DC-մագնետրոնային եղանակով փոշիացում և բարակ մետաղական օքսիդային թաղանթների նստեցում անկայուն կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի

						(դեղամիջոցների) հիմքերի վրա: Մոլորակային աղացը ժամանակակից լաբորատոր գործիք է տարբեր կարծրության և ամրության նյութերի մանրացման համար չոր և խոնավ պայմաններում: Սովորաբար նրանք լինում են 1, 2 և 4 աշխատանքային տեղով և աշխատում են փոքրաքանակ նմուշների հետ: Մանրացումը տեղի է ունենում նյութի մասնիկների մաշման, կտրման դեֆորմացիայի մանրացնող մարմինների ու պատերի միջև, ինչպես նաև կենտրոնախույս ուժից առաջացած հարվածի հետևանքով: Այս աղացները օգտագործվում են հանքարդյունաբերության, մետալուրգիայի, շինարարության, քիմիական, դեղագործության բնագավառում համեմատաբար փխրուն հանքանյութերի, աղերի, օքսիդների մանրացման համար: Մեր ծրագրային աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է մանրացնել ոչ շատ փխրուն և պլաստիկ մետաղներ, ինչպիսիք են Zn, Ag, Cu, Ni, Cr և այլն, որոնց

						կարծրությունը Մոոսի սանդղակով 6 – 7 նիշ է: Այդ իսկ պատճառով մեզ շատ անհրաժեշտ է ունենալ մոլորակային աղաց, որտեղ բացի սեփական առանցքի շուրջ պտտվելուց աշխատող ամանը ենթարկվում է նաև մոլորակային պտույտի առաջացնելով մանրացնող գնդիկների կենտրոնախույս արագացում և հարված: Ելնելով վերոնշյալից մեր աշխատանքների իրականացման համար մեզ կբավարարի այնպիսի մոլորակային աղաց, որի տեխնիկական հնարավորությունները հետևյալն են. • Մանրեցված արտադրանքի միջին մասնիկի չափը (t = 60-80 րոպեում), 5-3մկմ • Մանրացման ժամանակ՝ 90% <3 մկմ, նվազագույնը՝ 80-100 րոպեում •Հ ումքի չափը, մմ, ոչ ավելի, քան 3-5 • Թասի բեռնման ծավալը, սմ3 15-45 • Մանրեցման ժամանակը, նվազագույնը՝ 50-60ր • Հումքի կարծրությունը, ոչ ավելի, քան 6-7 միավոր Մոոսի սանդղակով • Թասի առանցքի դասավորությունը՝ ուղղահայաց • Թասերի քանակը՝ 4 • Կենտրոնախույս արագացում,

					29-31g • Սնուցման լարումը, 50 Հց, 220Վ • Էլեկտրական շարժիչի հզորությունը, 1.5 կՎտ • Շարժիչի լիսեռի արագությունը, պտույտ/րոպե 1300-1500 • Ընդհանուր չափսեր, մմ (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն): 720x475x545 • Քաշը, կգ՝ 130 • Թասի/գնդի նյութը՝ գործիք/չժանգոտվող պողպատ ХВГ/95ШХ18 • Թասի/գնդի կարծրություն, HRC: 55-62/58-62 • Սարքի սերվիսային սպասարկումը կատարել մեկ տարի աշխատանքից հետո:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Авакимян Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					