

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄՄ ԷԼԵԿՏՐԻԿ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/368 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1) Longse 2) Longse 3) Hikvision 4) Hikvision 5) Hikvision 7) Hikvision	1) Longse 2) Longse 3) Hikvision 4) Hikvision 5) Hikvision 7) Hikvision	1) 16-ալիքային ցանցային տեսաձայնագրիչ - NVR3116K1 . 2) արտաքին IP Bullet տեսախցիկ - BMLC KL5AD-28PMSTFA12 . 3) ցանցային կոմուտատոր - DS-3E1310HP-EI(B) . 4) Կոշտ սկավառակ - DS40HKVS-VX1 . 5) Երթուղիչ- DS-3WR4G3N . 7)	1) Longse 2) Longse 3) Hikvision 4) Hikvision 5) Hikvision 7) Hikvision	Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի տեսահսկողության համակարգի ծեռքբերում՝ տեղադրմամբ: 1 հատ Ցանցային տեսաձայնագրիչ Longse NVR3116K1 — 16-ալիքային 4K ցանցային տեսաձայնագրիչ (NVR), մինչև 16 IP տեսախցիկի միացում՝ մինչև 12MP լուծաչափով, H.265+/H.265/H.264+/H.264 տեսաստեղծում, Dual Cortex-A53 պրոցեսոր, Embedded Linux, HDMI ելք՝ մինչև 4K (3840×2160), VGA՝ մինչև 1920×1080, 1×RJ45 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet,

			Արտաքին ցանցային մալուխ - DS-1LN5EOFPS	մուտքային թողունակություն՝ 128Mbps, ելքային՝ 80Mbps, 1×SATA 3.5" HDD՝ մինչև 10TB, 2×USB 2.0, 1×RCA աուդիո մուտք և 1×RCA աուդիո ելք, երկկողմանի աուդիո, ONVIF Profile S/T/G, Motion Detection՝ 16 ալիք, Smart Event ֆունկցիաներ, USB/Network Backup, iPhone/Android հեռակա դիտում, DC12V/2A սնուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից +50°C, չափսերը՝ 260×230×43մմ: 5 հատ Արտաքին IP տեսախցիկ MP թույլտվություն, Longse BMLCKL5AD-28PMSTFA12 — 5MP արտաքին IP Bullet տեսախցիկ, 1/2.8" Sony Starvis BSI CMOS սենսոր, 2616×1964 լուծաչափ, 2.8մմ ֆիքսված F1.6 օբյեկտիվ՝ H96°/V72°/D124° դիտանկյունով, H.265+/H.265/H.264+/H.264 սեղմում, Smart Hybrid/Dual Light՝ IR մինչև 50մ և Warm Light մինչև 40մ, նվազագույն լուսավորություն 0.003 Lux, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Human/Vehicle Detection, Motion Detection, Line Crossing/Intrusion Detection, ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս, Alarm I/O, MicroSD
--	--	--	---	--

					մինչև 512GB, RJ45 10/100Mbps, IEEE 802.3af PoE, ONVIF Profile S/T, RTSP, IPv4/IPv6, IP67 մետաղական կորպուս, DC12V/PoE սնուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից +60°C: 5 հատ Ցանցային PoE բաժանարար/անջատիչ (PoE Switch) Hikvision DS-3E1310HP-EI(B) — Smart Managed Hi-PoE ցանցային կոմուտատոր, 8×10/100Mbps RJ45 PoE պորտ, 2×10/100/1000Mbps Gigabit RJ45 uplink պորտ, Hi-PoE՝ 1-2 պորտերում մինչև 90W յուրաքանչյուր պորտի համար, PoE՝ 3-8 պորտերում մինչև 30W, IEEE 802.3af/at/bt, ընդհանուր PoE Power Budget՝ 110W, Switching Capacity՝ 9.6Gbps, Packet Forwarding Rate՝ 7.14Mpps, MAC Address Table՝ 4K, Internal Cache՝ 2Mbit, Long Range PoE մինչև 300մ, PoE Watchdog, Port Isolation, 6kV Surge Protection, մետաղական կորպուս, DC54V/2.22A սնուցում, առավելագույն սպառում՝ 120W, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +40°C, խոնավություն՝ 5-95%, պատին կամ սեղանին տեղադրում, չափսեր՝ 217.6×27.6×108.5մմ, քաշ՝ 0.55կգ: 1
--	--	--	--	--	---

						հատ Կոշտ սկավառակ (HDD)Տարողություն՝ Hikvision DS40HKVS-VX1 — տեսահսկման համակարգերի համար նախատեսված 4TB 3.5" Surveillance HDD, SATA ինտերֆեյս, SATA III մինչև 6.0Gb/s փոխանցման արագություն, 5400 RPM պտտման արագություն, 128MB buffer/cache, մինչև 176.4MB/s շարունակական տվյալների փոխանցման արագություն, 24/7 անընդհատ աշխատանքի հնարավորություն, տարեկան մինչև 180TB workload, MTTF՝ 1,000,000 ժամ, Load/Unload՝ 600,000 ցիկլ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +60°C, նախատեսված DVR/NVR տեսահսկման համակարգերում շարունակական տեսագրության համար: 5 հատ 4G LTE Wi-Fi երթուղիչ Hikvision DS-3WR4G3N — 4G LTE Cat.4 Wi-Fi երթուղիչ (Router), FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA ցանցերի աջակցություն, 4G ներբեռնման արագություն՝ մինչև 150Mbps, վերբեռնման՝ մինչև 50Mbps, Wi-Fi՝ IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz մինչև 300Mbps, 2x2 MIMO, 2 արտաքին
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					4G/3G ավեհավաք և 2 ներքին Wi-Fi ավեհավաք, 2xRJ45 10/100Mbps Ethernet պորտ, 1xNano-SIM քարտի բնիկ, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB, TDD-LTE B38/B40/B41, WCDMA B1/B5/B8, առավելագույն էներգասպառում՝ ≤6W, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +40°C, աշխատանքային խոնավություն՝ 10-90% RH, չափեր՝ 126x97x42մմ, քաշ՝ մոտ 0.365կգ: 5 հատ ՏԵԽՆԻԿԵՍԿԻԷ խառնուրդ արտաքին ջրակայուն դնով՝
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	1) Longse 2) Longse 3) Hikvision 4) Hikvision 5) Hikvision 7) Hikvision	1) Longse 2) Longse 3) Hikvision 4) Hikvision 5) Hikvision 7) Hikvision	1) 16-ալիքային ցանցային տեսաձայնագրիչ - NVR3116K1 . 2) արտաքին IP Bullet տեսախցիկ - BMLC KL5AD-28PMSTFA12 . 3) ցանցային կոմուտատոր - DS-3E1310HP-EI(B) . 4) Կոշտ սկավառակ - DS40HKVS-VX1 . 5) Երթուղիչ- DS-3WR4G3N . 7)	1) Longse 2) Longse 3) Hikvision 4) Hikvision 5) Hikvision 7) Hikvision	Ամբողջական շիջանի ռեկավարի նախատեսված ջրակայուն աշխատանքային վաղեմական շենքի պաշտպանիչ մետաղական տուփ տեսահսկողության համակարգի (պահպանել)՝ բացվող ջրակայուն ձեղքերով՝ տեղադրմամբ: 1 հատ դնով, չափերը՝ 400x600x210 մմ, ցանցային տեսաձայնագրիչ Longse NVR3116K1 16-ալիքային 4K կոռոզիայից պաշտպանված ցանցային տեսաձայնագրիչ (NVR), ծածկույթով նախատեսված մինչև 16 IP տեսախցիկի տեղադրման ցանցային PoE սկրուսման կալ մինչև 12MP լուծաչափով, էլեկտրական սարքավորումների H.265+/H.265/H.264+/H.264 արտաքին տեղադրման ու շրջակա միջավայրի պոտենցիալներին դիմացնող, Embedded Linux, HDMI պաշտպանության համար: 100-էր մինչև 4K (3840x2160); VGA մետր արտաքին ցանցային մարտիչ մինչև 1920x1080, 1xRJ45 FTP CAT 5E կապերով: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն

			Արտաքին ցանցային մալուխ - DS-1LN5EOFPS	3ԳՏ Լողնացողից բաղկացած արտաքին մոնիթինգային սարք 12 ՏՄԻՍ, Երրորդական ՏՄԻՍ, ՏՄԻՍ և ՏՄԻՍ 3. ԾՏԻՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ, ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ, 1 ՏՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ցանցային և արտաքին մալուխ (0.5 ԳՏ) 0.5 ԳՏ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ 16 Արտաքին ՏՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ USB/Network/Bluetooth/RF/IR/RS485/RS232C հեռահաղորդման ՏՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ խոսակցական և արտաքին մալուխ և արտաքին չեղման 0.5 ԳՏ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ, 50°C, Արտաքին 5 ԳՏ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ Արտաքին ՏՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ հաղորդակցական և արտաքին մալուխ, Արտաքին ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ -40°C-ից մինչև 70°C ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ ԵՐՄԻՍ 1/2.8" Sony Starvis CMOS սենսոր, 2616x1964 լուծաչափ, 2.8մմ ֆիքսված F1.6 օբյեկտիվ՝ H96°/V72°/D124° դիտանկյունով, H.265+/H.265/H.264+/H.264 սեղմում, Smart Hybrid/Dual Light՝ IR մինչև 50մ և Warm Light մինչև 40մ, նվազագույն լուսավորություն 0.003 Lux, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Human/Vehicle Detection, Motion Detection, Line Crossing/Intrusion Detection, Ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս, Alarm I/O, MicroSD	

					մինչև 512GB, RJ45 10/100Mbps, IEEE 802.3af PoE, ONVIF Profile S/T, RTSP, IPv4/IPv6, IP67 մետաղական կորպուս, DC12V/PoE սնուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից +60°C: 5 հատ Ցանցային PoE բաժանարար/անջատիչ (PoE Switch) Hikvision DS-3E1310HP-EI(B) — Smart Managed Hi-PoE ցանցային կոմուտատոր, 8×10/100Mbps RJ45 PoE պորտ, 2×10/100/1000Mbps Gigabit RJ45 uplink պորտ, Hi-PoE՝ 1-2 պորտերում մինչև 90W յուրաքանչյուր պորտի համար, PoE՝ 3-8 պորտերում մինչև 30W, IEEE 802.3af/at/bt, ընդհանուր PoE Power Budget՝ 110W, Switching Capacity՝ 9.6Gbps, Packet Forwarding Rate՝ 7.14Mpps, MAC Address Table՝ 4K, Internal Cache՝ 2Mbit, Long Range PoE մինչև 300մ, PoE Watchdog, Port Isolation, 6kV Surge Protection, մետաղական կորպուս, DC54V/2.22A սնուցում, առավելագույն սպառում՝ 120W, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +40°C, խոնավություն՝ 5-95%, պատին կամ սեղանին տեղադրում, չափսեր՝ 217.6×27.6×108.5մմ, քաշ՝ 0.55կգ: 1
--	--	--	--	--	---

					հատ Կոշտ սկավառակ (HDD)Տարողություն՝ Hikvision DS40HKVS-VX1 — տեսահսկման համակարգերի համար նախատեսված 4TB 3.5" Surveillance HDD, SATA ինտերֆեյս, SATA III մինչև 6.0Gb/s փոխանցման արագություն, 5400 RPM պտտման արագություն, 128MB buffer/cache, մինչև 176.4MB/s շարունակական տվյալների փոխանցման արագություն, 24/7 անընդհատ աշխատանքի հնարավորություն, տարեկան մինչև 180TB workload, MTTF՝ 1,000,000 ժամ, Load/Unload՝ 600,000 ցիկլ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +60°C, նախատեսված DVR/NVR տեսահսկման համակարգերում շարունակական տեսագրության համար: 5 հատ 4G LTE Wi-Fi երթուղիչ Hikvision DS-3WR4G3N — 4G LTE Cat.4 Wi-Fi երթուղիչ (Router), FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA ցանցերի աջակցություն, 4G ներբեռնման արագություն՝ մինչև 150Mbps, վերբեռնման՝ մինչև 50Mbps, Wi-Fi՝ IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz մինչև 300Mbps, 2x2 MIMO, 2 արտաքին
--	--	--	--	--	---

					4G/3G ալեհավաք և 2 ներքին Wi-Fi ալեհավաք, 2×RJ45 10/100Mbps Ethernet պորտ, 1×Nano-SIM քարտի բնիկ, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB, TDD-LTE B38/B40/B41, WCDMA B1/B5/B8, առավելագույն էներգասպառում՝ ≤6W, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +40°C, աշխատանքային խոնավություն՝ 10-90% RH, չափսեր՝ 126×97×42մմ, քաշ՝ մոտ 0.365կգ: 5 հատ Տուփ արտաքին ջրակայուն դռնով՝ Արտաքին օգտագործման համար նախատեսված ջրակայուն պաշտպանիչ մետաղական տուփ (պահարան)՝ բացվող ջրակայուն դռնով, չափսերը՝ 400×600×210 մմ, ամուր մետաղական կորպուսով, կոռոզիայից պաշտպանված ծածկույթով, նախատեսված ցանցային, PoE, սնուցման և այլ էլեկտրական սարքավորումների արտաքին տեղադրման ու շրջակա միջավայրի ազդեցություններից պաշտպանության համար: 100 մետր Արտաքին ցանցային մալուխ FTP CAT 5E կատեգորիայի: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--

					365 օրացուցային օր՝ ապրանքը հանձնելու օրվանից: Hikvision DS-1LN5EOFPSPE — արտաքին օգտագործման Cat5e SF/UTP ցանցային մալուխ, 24AWG (0.505մմ) 99.95% մաքուր պղնձե հաղորդիչ, Aluminum Foil + Braided Shield էկրանավորում, PE արտաքին պատյան, Water-Blocking խոնավապաշտպան կառուցվածք, 100Ω դիմադրություն, ANSI/TIA-568.2-D և ISO/IEC 11801 ստանդարտների համապատասխանություն, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից +75°C, փաթեթավորում՝ 305մ
--	--	--	--	--	---