

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալարմ Սիսթեմա Գրուպ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ 1 Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 1 Ավտոմատ Էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ծող 1 Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ 6 մետր:Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

					<p>ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, առնվազն 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 հնֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար:</p> <p>Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC:</p> <p>Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C : UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով:</p> <p>Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ:</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն $2 \times 12 \text{ V} / 9 \text{ Ah}$: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, Էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ $3 \times 2,5 \text{ մմ}^2$</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Аларм Системс Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240000-0000000000-2026/61
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	-	-	-	-	<p>Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում:</p> <p>Մոնիտորինգային կապերի 1 զույգ 2240000-0000000000-2026/61 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միացուցիչներ, տեխնիկական հատկություններ և մալուխային պարագաներ և այլ ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ:</p> <p>№ Наименование предмета закупки Количество Техническая характеристика и предъявляемые требования 1. Автоматический матакларարուի ամբողջական шлагбаум Количество: 1 կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է հրակակացնել, նախատեսված է հրակակացնել, հավարտ, տեղադրում, միացում, въезда и выезда транспортных средств, для эксплуатации в условиях внешней среды. Стрела шлагбаума Количество: 1 длина стрельы шлагбаума – 6 метров. матакларարում և տեղադրման/շահագործման конструкции. Должен հանձնելու օրվանից: Սպասարկում`</p>

				<p>обеспечивающий автоматический подъём и опускание стрелы в целесообразной стрелы 48 предусмотрены в конструкции базы стрелы, обеспечивающей стабильность положения стрелы и видимость объекта наблюдения устройства, обеспечивающего подъём и опускание стрелы, под или опускание стрелы не более</p>
				<p>2,5 секунды. Электродвигатель Количество: 1 Однофазный электродвигатель 24 V DC. Напряжение питания Количество: 1 Входное напряжение — AC 110-240 V. Корпус Количество: 1 Корпус из окрашенной стали, защищённый от воздействия внешней среды и коррозии. Степень защиты Степень защиты — не ниже IP54. Рабочая температура Допустимая температура эксплуатации — в диапазоне не менее от -30°C до +75°C. Опора стрелы Количество: 1 Опора для стрелы из алюминиевого сплава, с регулируемой высотой в диапазоне примерно 750-1000 мм. Пульт дистанционного управления Количество: 10 Пульты</p>

						<p>дистанционного управления шлагбаумом с функциями открытия и закрытия — не менее 10 штук.</p> <p>Защитный фотоэлемент Количество: 1 Инфракрасный защитный фотоэлемент для обнаружения препятствия/транспортного средства в зоне работы шлагбаума и предотвращения опускания стрелы. Рабочее расстояние фотоэлемента Количество: 1 Рабочее расстояние — не менее 20 метров. Питание фотоэлемента Количество: 1 Напряжение питания — 12-24 V DC/AC. Рабочая температура фотоэлемента Рабочая температура — не менее от -20°C до +70°C. ИБП (UPS) Количество: 1 Тип: линейно-интерактивный UPS. Номинальная мощность — не менее 2000 VA. Активная мощность — не менее 1200 W. Входное напряжение — рабочий диапазон 140-300 V AC. Входная частота — 50/60 Гц, с автоматическим распознаванием. Автоматическая регулировка напряжения — AVR. Время переключения — не более 10 мс.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Встроенные аккумуляторные батареи — свинцово-кислотные, общая ёмкость не менее 2×12 V / 9 Ah. Выходное напряжение — около 230 V AC. Защита от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда. Поставляемый UPS должен быть предназначен для совместного питания оборудования указанной системы контроля доступа и системы шлагбаума.</p> <p>Установка шлагбаума Количество: 1</p> <p>Полная установка шлагбаума, сборка, крепление, электрическое подключение, настройка и пробный запуск. Бетонные работы Количество: 1 Бетонные работы по подготовке и укреплению основания/опор, необходимых для установки шлагбаума.</p> <p>Электрический кабель и монтажные работы Количество: 130 м Медный, многожильный, гибкий электрический кабель — 3×2,5 мм². Расчётное расстояние от источника электропитания до шлагбаума составляет около 130 метров.</p> <p>Прокладка кабеля Количество: 1</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Полная прокладка поставляемого кабеля с применением необходимых защитных и крепёжных средств, подключение и испытание. Монтажные материалы</p> <p>Количество: 1 Крепёжные элементы, соединители, кабельные принадлежности и другие сопутствующие монтажные материалы, необходимые для установки и ввода шлагбаума в эксплуатацию, в полном комплекте.</p> <p>Комплектация и ввод в эксплуатацию Количество: 1</p> <p>Оборудование должно поставляться в полной комплектации и быть готовым к эксплуатации. Поставщик обязан осуществить сборку, установку, подключение, настройку и пробный запуск. Гарантийный срок</p> <p>Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки, установки и передачи в эксплуатацию. Обслуживание: устранение неисправностей, возникших в течение гарантийного срока, — в срок не более 48 часов.</p> <p>Обесточивание шлагбаума При</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>отключении электропитания стрела шлагбаума должна автоматически принять вертикальное положение.</p> <p>Адрес установки шлагбаума Республика Армения, Тавушская область, г. Дилижан, ул. М. Горького, 90.</p>
--	--	--	--	--	---