

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/205 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	Մանրեագերծման խցիկի տարողություն 24 լ, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 134 °C ± 1 °C, աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք 105-134 °C, առավելագույն աշխատանքային ճնշում 0.20 MPa, Վակուումի առավելագույն սահման –0.08 Mpa, մանրեագերծման ժամանակի կարգավորում 0-99 րոպե, չորացման ժամանակի կարգավորում 0-99 րոպե, ջերմաստիճանի համասեռություն $\leq \pm 1$ °C, վակուումային համակարգ պոլսացիոն վակուում՝ տարբեր տեսակի բեռների, այդ թվում՝ փաթեթավորված, չփաթեթավորված, պինդ և խոռոչավոր գործիքների մշակման համար, չորացման համակարգ վակուումային չորացում՝ կարգավորվող ժամանակով, կառավարման համակարգ Էլեկտրոնային կառավարում, LCD էկրանով, Էլեկտրական սնուցում 220

				V AC, 50 Hz, սպառվող հզորություն 2.7 kW, Արտաքին չափսեր $\pm 675 \times 470 \times 400$ մմ, Քաշ մաքուր՝ մոտ 53 կգ, համախառն՝ մոտ 58 կգ, Անվտանգության համակարգեր, անվտանգության փական, դռան անվտանգության կողպման համակարգ, ճնշման վերահսկում/արգելափակում, գերտաքացման պաշտպանություն և ազդանշանային համակարգ, մանրէազերծման եղանակ բարձր ջերմաստիճանի հազեցած գոլորշի՝ վակուումային նախապատրաստմամբ, նախատեսված կիրառություն՝ բժշկական, լաբորատոր և այլ համապատասխան գործիքների և նյութերի մանրէազերծում, Սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/205 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	Մանրեագերծման խցիկի տարողություն 24 լ, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 134 °C ±1 °C, աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք 105-134 °C, առավելագույն աշխատանքային ճնշում 0.20 MPa, Վակուումի առավելագույն սահման –0.08 Mpa, մանրեագերծման ժամանակի կարգավորում 0-99 րոպե, չորացման ժամանակի կարգավորում 0-99 րոպե, ջերմաստիճանի համասեռություն ≤ ±1 °C, վակուումային համակարգ պոլսացիոն վակուում՝ տարբեր տեսակի բեռների, այդ թվում՝ փաթեթավորված, չփաթեթավորված, պինդ և խոռոչավոր գործիքների մշակման համար, չորացման համակարգ վակուումային չորացում՝ կարգավորվող ժամանակով, կառավարման համակարգ Էլեկտրոնային կառավարում, LCD էկրանով, Էլեկտրական սնուցում 220

				V AC, 50 Hz, սպառվող հզորություն 2.7 kW, Արտաքին չափսեր $\pm 675 \times 470 \times 400$ մմ, Քաշ մաքուր՝ մոտ 53 կգ, համախառն՝ մոտ 58 կգ, Անվտանգության համակարգեր, անվտանգության փական, դռան անվտանգության կողպման համակարգ, ճնշման վերահսկում/արգելափակում, գերտաքացման պաշտպանություն և ազդանշանային համակարգ, մանրէազերծման եղանակ բարձր ջերմաստիճանի հազեցած գոլորշի՝ վակուումային նախապատրաստմամբ, նախատեսված կիրառություն՝ բժշկական, լաբորատոր և այլ համապատասխան գործիքների և նյութերի մանրէազերծում, Սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	---