

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ալեքսան Ավետիսյան-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Lomvum wire tracker	Lomvum	Lomvum wire tracker	Lomvum	Համակարգչային ցանց ստուգող սարք նախատեսված համակարգչային (RJ45) և հեռախոսային (RJ11) ցանցերի լարանցումների վերահսկման, այլ բազմաֆունկցիոնալ հաղորդիչների ամբողջականության ստուգման համար` LOMVUM Wire Tracker RJ45 RJ11 Cable Detector Line Finder for Ethernet LAN Network Cable / Phone Wire Tester Տեխնիկական բնութագիր. MT-7615 MT-7616 Դետեկտորի տեսակը: InGaAs Ալիքի երկարության արձագանքման տիրույթ: 700-1700 նմ OPM միակցիչ.

2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ Ալիքի  
երկարությունների չափում. 850/980/  
1300/1310/1490/1550/1625/1650նմ  
Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ  
Լուծելիության աստիճան. 0.01 դԲ  
Ճշգրտությունը` (1550,1310 նմ) 0.2 դԲ/  
(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/  
850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB  
Չափման միավորները` dB, dBm,  
mW, uW, nW Մոդուլյացիայի  
հայտնաբերում. 270/1k/2kHz  
Տվյալների պահպանում. 500 խումբ  
Ալիքի երկարության հիշողություն:  
Այո ԱԼԻԹԻ ID. Այո (միայն Prokits- ի  
լույսի աղբյուրի արտադրանքի  
համար) Օգտագործողի  
ինքնահաստատում. Այո REF: Այո,  
Հետևի լույս. Այո Ելքային  
հզորություն: 15 մՎտ, 30 մՎտ  
Փորձարկման հեռավորություն:  
10-12 կմ, 14-16 կմ VFL միակցիչ: 2,5  
մմ ունիվերսալ միակցիչ Ալիքի  
երկարություն: 650 20 նմ  
Գործողության ռեժիմ. CW/2 Հց փայլ  
Applicationանցի հայտ. UTP ցանցի  
մալուխ Ինտերֆեյս: RJ45 UTP/8P8C)  
Functions: 1. Wire Tracking Function:  
Tracking RJ11, RJ45 and tracing other  
metal wires / cables with the adapter.

				<p>Very easy and quick to find Breakpoint without opening the wire cover when routing cables. 2. Network cable sorting function: Evaluate the order, short circuit, open circuit, connection, open circuit and crossing of network cables. 3. Checking the cable level, determining the positive and negative polarity of the cable. 4. Checking the condition of the telephone cable. Check the working condition of the telephone wire (standby, ringing and off-hook) and evaluate the TIP and RING cable. 5. Checking the integrity of the wires. Specifications: Working condition: 1. Working temperature: 0 °C ~ 40 °C, maximum relative humidity 80% (non-condensing) 2. Storage temperature: -10 ~ 50 °C, maximum relative humidity 80% (non-condensing, battery not included) 3. Signal emitting distance: about 300m 4. Battery: 6F22 / 9V not included The package includes: 1 x cable emitter, 1 x Cable Receiver / Tracker, 1 x Network cable, 1 x Crocodile Clip Cable, 1 x Earphone, 1 x English manual</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Алексан Аветисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2021/8-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Lomvum wire tracker	Lomvum	Lomvum wire tracker	Lomvum	Համակարգչային ցանց ստուգող սարք նախատեսված համակարգչային (RJ45) և հեռախոսային (RJ11) ցանցերի լարանցումների վերահսկման, այլ բազմաֆունկցիոնալ հաղորդիչների ամբողջականության ստուգման համար` LOMVUM Wire Tracker RJ45 RJ11 Cable Detector Line Finder for Ethernet LAN Network Cable / Phone Wire Tester Տեխնիկական բնութագիր. MT-7615 MT-7616 Դետեկտորի տեսակը: InGaAs Ալիքի երկարության արձագանքման սիրույթ: 700-1700 նմ OPM միակցիչ.

2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ Ալիքի  
երկարությունների չափում. 850/980/  
1300/1310/1490/1550/1625/1650նմ  
Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ  
Լուծելիության աստիճան. 0.01 դԲ  
Ճշգրտությունը` (1550,1310 նմ) 0.2 դԲ/  
(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/  
850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB  
Չափման միավորները` dB, dBm,  
mW, uW, nW Մոդուլյացիայի  
հայտնաբերում. 270/1k/2kHz  
Տվյալների պահպանում. 500 խումբ  
Ալիքի երկարության հիշողություն:  
Այո ԱԼԻԹԻ ID. Այո (միայն Prokits- ի  
լույսի աղբյուրի արտադրանքի  
համար) Օգտագործողի  
ինքնահաստատում. Այո REF: Այո,  
Հետևի լույս. Այո Ելքային  
հզորություն: 15 մՎտ, 30 մՎտ  
Փորձարկման հեռավորություն:  
10-12 կմ, 14-16 կմ VFL միակցիչ: 2,5  
մմ ունիվերսալ միակցիչ Ալիքի  
երկարություն: 650 20 նմ  
Գործողության ռեժիմ. CW/2 Հց փայլ  
Applicationանցի հայտ. UTP ցանցի  
մալուխ Ինտերֆեյս: RJ45 UTP/8P8C)  
Functions: 1. Wire Tracking Function:  
Tracking RJ11, RJ45 and tracing other  
metal wires / cables with the adapter.

				<p>Very easy and quick to find Breakpoint without opening the wire cover when routing cables. 2. Network cable sorting function: Evaluate the order, short circuit, open circuit, connection, open circuit and crossing of network cables. 3. Checking the cable level, determining the positive and negative polarity of the cable. 4. Checking the condition of the telephone cable. Check the working condition of the telephone wire (standby, ringing and off-hook) and evaluate the TIP and RING cable. 5. Checking the integrity of the wires. Specifications: Working condition: 1. Working temperature: 0 °C ~ 40 °C, maximum relative humidity 80% (non-condensing) 2. Storage temperature: -10 ~ 50 °C, maximum relative humidity 80% (non-condensing, battery not included) 3. Signal emitting distance: about 300m 4. Battery: 6F22 / 9V not included The package includes: 1 x cable emitter, 1 x Cable Receiver / Tracker, 1 x Network cable, 1 x Crocodile Clip Cable, 1 x Earphone, 1 x English manual</p>
--	--	--	--	---

