ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Ղեկավարի աթոռ - Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ սիլիկոնե անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը պատրաստված մեկ ամբողջական ճկած առնվազն 14մմ հաստությամբ նրբատախտակից: վրան լրացուցիչ ամրացված առնվազն 5մմ հաստությամբ նրբատախտակ՝ երեսապատված առնվազն 60մմ հաստությամբ սպունգով, որի վրա էլ լրացուցիչ առնվազն 30մմ հաստությամբ սպունգ և Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով պաստառ: Պաստառը թիկնակում փախլավանձև կոճակներով: Նստատեղի լայնությունը առնվազն 550մմ, խորությունը առնվազն 540մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից առնվազն 780մմ, լայնությունը առնվազն 560մմ: Արմընկակալները երկաթյա՝ երեսապատված առնվազն 15մմ սպունգով և կաշվին փոխարինողով: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում առնվազն 150մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում առնվազն 470մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում՝ առնվազն 550մմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը առնվազն 150կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	Ղեկավարի աթոռ - Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ սիլիկոնե անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը պատրաստված մեկ ամբողջական ճկած առնվազն 14մմ հաստությամբ նրբատախտակից: վրան լրացուցիչ ամրացված առնվազն 5մմ հաստությամբ նրբատախտակ՝ երեսապատված առնվազն 60մմ հաստությամբ սպունգով, որի վրա էլ լրացուցիչ առնվազն 30մմ հաստությամբ սպունգ և Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով պաստառ: Պաստառը թիկնակում փախլավանձև կոճակներով: Նստատեղի լայնությունը առնվազն 550մմ, խորությունը առնվազն 540մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից առնվազն 780մմ, լայնությունը առնվազն 560մմ: Արմընկակալները երկաթյա՝ երեսապատված առնվազն 15մմ սպունգով և կաշվին փոխարինողով: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում առնվազն 150մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում առնվազն 470մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում՝ առնվազն 550մմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը առնվազն 150կգ: