ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	Առանձնահատկություններ և առավելություններ. 5 ստանդարտ պարամետրեր՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, 1-TEMP: Իրական ժամանակի ST հատվածի վերլուծություն, ռիթմավարի հայտնաբերում և ARR վերլուծություն: Ընտրելի է բազմակի էկրան, ներառյալ ստանդարտ, մեծ տառատեսակ, միտումների համակցում, OxyCRG դինամիկ Առցանց օգնություն և հիվանդի տեղեկատվության մուտքագրման կառավարում Բազմաֆունկցիոնալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը ցուցադրվում են փուլով: Աղյուսակային և

					գրաֆիկական միտումների տեղեկատվության պահպանման մեծ ծավալ և հեշտ հիշվող Գրեք դինամիկ ալիքի ձևեր: Արդյունավետ դիմադրություն դեֆիբրիլյատորի և HF դանակի միջամտությանը: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի մինչև 4 ժամ աշխատանքային հզորություն: Ցանցային հզորություն և TCP/IP ցանցային հարթակ: FHR, FM, TOCO, տպիչ, IBP և EtCO2 տարբերակ Կատարման բնութագրեր Շարժվող և թարմացնող ալիքի ձևի ցուցադրում Ընտրելի բազմակի ցուցադրում, ներառյալ՝ Մեծ տառատեսակի ցուցադրում Թրենդը համակեցության ցուցադրում OxyCRG դինամիկ տեսքի ցուցադրում: Մահճակալից անկողին դիտման ցուցադրություն Հետք՝ 9 ալիքի ձև (7 ԷՍԳ, 1 SPO2 և 1 RESP) Մաքրման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ Ցուցանիշ՝ հոսանքի/մարտկոցի ցուցիչ լույս QRS ազդանշան և ազդանշանային ձայն Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող կապարի թթվային բջիջ, 12v/4AH Առավելագույնը 24 ժամ

						լիցքավորման համար, 4 ժամ՝ շարունակելու աշխատանքը Միտում. Պարամետրային գրաֆիկական և աղյուսակային միտումներ. 5 վ/հատ, 8 ժամ; 1 րոպե/հատ, 168 ժամ (24 ժամ × 7 օր) 5 րոպե/հատ, 1000 ժամ: Պահպանում՝ NIBP: 1000 խումբ Զարթուցիչ՝ 200 խումբ Ամբողջական բացահայտման ալիքի ձևեր՝ 1 ժամ Զարթուցիչ. օգտագործողի կողմից կարգավորվող բարձր, միջին և ցածր սահմաններ 3 մակարդակի ձայնային և տեսողական ազդանշան Ցանցային կապ. միացված է կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին TCP/IP ցանցային հարթակ Ստանդարտ պարամետրեր ԷՍԳ: Առաջատար ռեժիմ՝ 5 – կապար (R, L, F, N, C) Առաջատարի ընտրություն՝ I,II,III,avR,avL,avF,V Ալիքի ձև՝ 3 և 7 ալիքների ընտրելի Շահույթի ընտրություն՝ 0,5 մմ/մվ, 1 մմ/մվ, 2 մմ/մվ Մաքրման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ Սրտի հաճախության միջակայք. Մեծահասակների համար՝ 15-300 bpm; Նորածիններ՝/մանկական՝ 15~350

					bpm Ճշգրտություն՝ +1 bpm կամ +1%, որն ավելի մեծ է Բանաձև՝ 1 bpm Շտիչ՝ վիրաբուժական ռեժիմ՝ 1~20 Հg մոնիտորի մոդելը՝ 0,5-40 Հg Ախտորոշման ռեժիմ՝ 0,05~130 Հg Սանդղակի ազդանշան՝ 1 մվ, + 3% Պաշտպանություն՝ դիմակայել 4000VAC/50 լարման մեկուսացմանը էլեկտրավիրաբուժական միջամտությունից և դեֆիբրիլացիայից Զարթուցիչի միջակայք՝ 15-350 bpm ST հատվածի հայտնաբերում. Չափման միջակայքը՝ 2.0mV~+2.0mV Տագնապային միջակայք՝ -2.0mV~ +2.0mV Ճշգրտություն՝ -0.8mV ~+0.8Mv Սխալ՝ +0,02 Մվ Առիթմիայի վերլուծություն՝ ԱՅՈ SPO2 Չափման միջակայք՝ 0-100% Բանաձևը: 1% Ճշգրտություն՝ +2%(70-100%);0-69% չճշտված Զարթուցիչի միջակայքը 0-100% Պլյուսի արագություն՝ միջակայք՝ 20-300 bpm Բանաձև՝ 1 bpm Սխալ՝ + 1 bpm կամ +2%, որն ավելի մեծ է NIBP Մեթոդը՝ թվային ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործողության ռեժիմ՝ մեխանիկական/ավտոմատ/շարունակական Ավտոմատ չափման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					
					ժամանակը՝ կարգավորելի (1~480 րոպե) Չափման միավոր՝ մմ Hg/Kpa ընտրելի Չափման տեսակները՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին Չափման տիրույթ. Սիստոլիկ ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 40-270 մմ Hg Մանկական՝ 40~220mmHg Նորածին՝ 40-135 մմ Hg Միջին ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 20-235 մմ Hg Մանկական՝ 20~165mmHg Նորածին՝ 20-110 մմ Hg Դիաստոլիկ ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 10-215 մմ Hg Մանկական՝ 10~150mmHg Նորածին՝ 10-100 մմ Hg Գերճնշման պաշտպանություն. Կրկնակի անվտանգության պաշտպանություն Բանաձևը՝ 1 մմ Hg Զարթուցիչ՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին ՇՆՉԱՌՈՒՄ Մեթոդ՝ կրծքային դիմադրություն Չափման միջակայքը՝ Մեծահասակների համար՝ 7~120rpm; Նորածին/Մանկական՝ 7-150 պտ/րոպ Apnea ահազանգ. ԱՅՈ, 10~40 վրկ Բանաձևը: 1 rpm Ճշգրտություն՝ +2 rpm ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ

						Համատեղելի զոնդ՝ YSI կամ CYF Չափման միջակայքը՝ 5~50℃ Բանաձևը՝ 0.1℃ Ճշգրտություն՝ +0,1℃ Թարմացման ժամանակը՝ մոտ 1 Միջին չափման ժամանակը՝ <10 վրկ FHR Փոխարկիչ՝ բազմաբյուրեղյա, իմպուլսային դոպլեր Չափման միջակայքը՝ 50~210 BPM Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 1 ՄՀց Ուժը՝ <5 մՎտ/սմ2 Ազդանշանի մշակում. հատուկ DSP համակարգ և ժամանակակից ճանաչում: Բանաձև՝ 1 BPM Ճշգրտություն՝ ±1BPM Զարթուցիչի միջակայք՝ բարձր՝ 160,170,180,190 BPM, Ցածր՝ 100,110,120 BPM FM Ձեռքով կոճակի նշում, ավտոմատ FM նույնականացման գործառույթ TOCO Չափում Փոխարկիչ՝ արտաքին ճնշման փոխարկիչ Չափման միջակայքը՝ 0~100 միավոր Բանաձևը: 1 rpm Ճշգրտություն՝ ±2 rpm IBP Ալիք՝ 2 ալիք Տարածքը՝ -50-300 մմ Hg Բանաձևը՝ 1 մմ Hg Ճշգրտություն՝ ±4mmHg (±4%) Միավորը՝ mmHg, Kpa Փոխարկիչի զգայունությունը՝ 5mV/V/mmHg Փոխարկիչի կայքեր՝

					ART/PA/CVP/LAP/RAP/ICP EtCO2(Sidertream CO2) Չափման միջակայքը՝ 0~99mmHg Ճշգրտություն՝ +2mmHg (0~40mmHg) Նմուշառման միջակայք՝ 100 մլ/րոպե Նմուշառման արագության ճշգրտությունը՝ 15% Շնչառության հաճախականությունը՝ 0-120 rmp Շնչառության ճշգրտությունը՝ +2rmp (0~70rmp) +5 rmp (> 70 rmp) Շնչառության ժամանակը՝ <240 մվրկ (10% -ից 90%) Ուշացման ժամանակը՝ <2 վրկ EtCO2(հիմնական հոսքի CO2) Մեթոդ: Ինֆրակարմիր սպեկտր Միջակայք՝ 0,0-10% (0~76%) Բանաձև՝ 1 մմ Hg (0,1%) Ճշգրտություն՝ 5% (±4,0 մմ Hg) Կամ10% (ընթերցումների) Ձայնագրիչ: Ներկառուցված, ջերմային զանգված Plethysmogram caveform:3 ալիք Ձայնագրման ռեժիմ՝ ձեռքով, տագնապի վրա, ժամանակով սահմանված Ձայնագրման լայնությունը՝ 50 մմ Տպման արագությունը՝ 50 մմ/վ Ձայնագրման տեսակը. Սառեցված ալիքի ձայնագրություն NIBP-ի հետկանչման ռեկորդ Թրենդային

					աղյուսակի ռեկորդը Տագնապային ձայնագրություն Ֆիքսված ժամանակի ռեկորդ Տարբեր Սաթեթի: Անվտանգության մակարդակ. I դաս, տիպ CF Չափը և քաշը Չափսը՝ 440×430×450 G.Քաշ՝ <9,0KS Գործողության միջավայր Ջերմաստիճանը՝ աշխատանքային 0~+40℃ Փոխադրում և պահպանում –20~+60℃ Խոնավությունը՝ աշխատանքային≤85% Փոխադրում և պահեստավորում≤93% Հզորությունը՝ AC 100-240,50/60Hz Հիվանդի շրջանակը. Նորածին, մանկական և մեծահասակ հիվանդներ ՍտանդարտԱքսեսուարներ: (1) 5 կապարի ԷՍԳ մալուխ (2) 1 spo2 զոնդ (3) 1 NIBP pribe (4) 1 ջերմաստիճանի զոնդ (5)1 գետնին միացնող գիծ (6) Կրծքավանդակի էլեկտրոդ (10 հատ/կոմպլեկտ)