

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այսփորթ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	2 Ավտոմատ Էլեկտրամեխանիկական Ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, Նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ծող 2 Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ 4.5 մ: Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի ծողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում Նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը

					<p>կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 2 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 15 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>բացման և փակման գործառնություններով, 15 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C: Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային- ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝</p>
--	--	--	--	--	---

50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ:
Ավտոմատ լարման կարգավորում՝
AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի,
քան 10 ms: Ներկառուցված
մարտկոցներ՝ կապարաթթվային,
ընդհանուր՝ առնվազն $2 \times 12 \text{ V} / 9 \text{ Ah}$:
Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC:
Պաշտպանություն՝ գերլարումից,
գերբեռնվածությունից, կարճ
միացումից և խորը
լիցքաթափումից: Մատակարարվող
UPS-ը պետք է նախատեսված լինի
նշված մուտքի վերահսկման և
ուղեփակոցի համակարգի
սարքավորումների համատեղ
սնուցման համար: Ուղեփակոցի
տեղադրում 2 Ուղեփակոցի
ամբողջական տեղադրում,
հավաքում, ամրացում, էլեկտրական
միացում, կարգաբերում և
փորձնական գործարկում:
Բետոնային աշխատանքներ 2
Ուղեփակոցի տեղադրման համար
անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի
պատրաստման և ամրացման
բետոնային աշխատանքներ:
Էլեկտրական մալուխ և
մոնտաժային աշխատանք 120 մ
Պղնձե, բազմաթել, ճկուն

					<p>Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²: Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 120 մետր: Մալուխի լարանցում 2 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: ՀՀ ԱՆ ՇՕԾ-ԷԱՀԱ 12Բ-2026/61 ըստ Մոնտաժային նյութեր 2</p>
<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p> <p>Այսփորձ ՄԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44.000-000-0000000-2026/61 представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>					
Номер лота			Предлагаемый товар		Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ամրակներ, միակցիչներ,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	մալուխային պարագաներ և այլ
2					<p>ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման</p>

				<p> հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում առավելագույնը 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքագրկում Հոսանքագրկուման ժամանակ ուղեփակոցի ձողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 8 </p>
--	--	--	--	---