ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ՈՒսանողական լսարանային նստարան՝ 2 տեղանոց։ Նստատեղը և թիկնակը՝ լամինացված ԴՍՊ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 18 մմ։ Երիզապատումը՝ PVC, հաստությունը՝ առնվազն 2 մմ։ Կարկասը՝ մետաղական (պողպատե խողովակներից), փոշեներկված, հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ; Գույնը՝ փայտյա։ Երկարությունը՝ առնվազն 1200 մմ։ Նստատեղի լայնությունը՝ առնվազն 300 մմ,բարձրությունը հատակից՝ 450 ± 20 մմ։ Թիկնակի բարձրությունը՝ առնվազն 150 մմ։ Կառուցվածքը պետք է լինի ամուր, կայուն և նախատեսված ինտենսիվ շահագործման համար, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 240 կգ։ Բոլոր մետաղական մասերը պետք է ունենան հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ծածկույթ։ Ոտքերի ստորին հատվածներում պետք է լինեն

				պլաստիկ պաշտպանիչ խցաններ՝ հատակի վնասումը կանխելու համար։ Երաշխիքային սպասարկում՝ 12 ամիս ։ Ապրանքը պետք է մատակարարվի ամբողջական հավաքված կամ հավաքվի տեղում մատակարարի կողմից։ Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Օգտագործվող նյութերը նախապես համաձայնեցնել։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊՁԲ-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Ուսանողական լսարանային նստարան՝ 2 տեղանոց։ Նստատեղը և թիկնակը՝ լամինացված ԴՍՊ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 18 մմ։ Երիզապատումը՝ PVC, հաստությունը՝ առնվազն 2 մմ։ Կարկասը՝ մետաղական (պողպատե խողովակներից), փոշեներկված, հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ; Գույնը՝ փայտյա։ Երկարությունը՝ առնվազն 1200 մմ։ Նստատեղի լայնությունը՝ առնվազն 300 մմ,բարձրությունը հատակից՝ 450 ± 20 մմ։ Թիկնակի բարձրությունը՝ առնվազն 150 մմ։ Կառուցվածքը պետք է լինի ամուր, կայուն և նախատեսված ինտենսիվ շահագործման համար, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 240 կգ։ Բոլոր մետաղական մասերը պետք է ունենան հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ծածկույթ։ Ոտքերի ստորին հատվածներում պետք է լինեն

				պլաստիկ պաշտպանիչ խցաններ՝ հատակի վնասումը կանխելու համար։ Երաշխիքային սպասարկում՝ 12 ամիս ։ Ապրանքը պետք է մատակարարվի ամբողջական հավաքված կամ հավաքվի տեղում մատակարարի կողմից։ Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Օգտագործվող նյութերը նախապես համաձայնեցնել։