

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԶԻԿԻ-Ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TDX Mercury	TDX Mercury	TDX BELPARK UNI Mercury Elite 2200U Smart	TDX Mercury	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ 1 Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 1 Ավտոմատ Էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ծող 1 Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ 6 մետր:Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

					<p>ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750–1000 մմ միջակայքում:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում Խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C-ից մինչև +70°C : UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>կապարաթվային, ընդհանուր՝ 2×12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մոլտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, Էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ² :Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող</p>
--	--	--	--	--	---

					մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 1 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով:
<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p> <p>Ա/Ձ ԱՐՍԵՆԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱՉԻՎԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼՇՈՐ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>					ամբողջական փաթեթով: Վոլտաժնետաժողովում և գործարկում 1
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	TDX Mercury	TDX Mercury	TDX BELPARK UNI Mercury Elite 2200U Smart	TDX Mercury	<p>Մատակարարողի ամբողջական № 4 սմառն անհարկային անվանումն ստանալու ամսաթիվից սկսած և պատասխատվող ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆԽՈՒՄԱԳՐԻ և լինի շահագործման: Մատակարարը սերվայնացվող պահանջներ 1 պատասխան է հրակատարում, Ավտոմատ ուղեփակոց (2լազերահամ) հավաքում, տեղադրում, միացում, 1 Ավտոմատ կառավարում և փորձարկման էլեկտրամեխանիկական գործարկում: Երաշխիքային ուղեփակոց՝ տրամադրված է ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ միջոցների մոտոքս ու ելքը 12 ամիս՝ մատակարարման և վերահսկվելիս նպատակով, տեղադրման/շահագործման նախատեսված արժեքից հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ պայմանագրի շահագործման Երաշխիքային ժամկետում համար: Բոլոր փակցիչի ձող 1 արաջագած թերթիկների Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 6 վերացում 48 ժամկետ ունեցող: Մեար: Տեխնիկայի, ծավալում: Ուղեփակոցի հոսանքազրկում կառուցվածքով: Դետք է ապահովվի Հոսանքազրկումն ժամանակ</p>

					<p>ծողովակախողովակը ներառում է և իջեցրած մոդիլիսն ուղղակի առանց դիրքափոխման երեք բոլորակաձև լուսապտուկի և մեկ լուսապտուկի, որը կապված է խողովակի հետ միջանցիկ:</p>
					<p>համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ:</p> <p>Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված:</p> <p>Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ IP54:</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750-1000 մմ միջակայքում:</p>

					<p>Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում Խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C-ից մինչև +70°C : UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>կապարաթվային, ընդհանուր՝ 2×12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մոլտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, Էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ² :Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 1 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր` ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 1 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը` 12 ամիս` մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում` Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքազրկում Հոսանքազրկուման ժամանակ</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Ուղեփակոցի ձողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Տավուշի մարզ ք. Դիլիջան Մ.Գորկու 90</p>
--	--	--	--	--	---