

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Խաղային համալիրը . պատրաստված կլինի՝ արտաքին չափերը՝ . երկարություն՝ 4540 մմ, լայնություն՝ 4810 մմ, բարձրություն՝ 3490մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը . պատրաստված կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն ջրադիմացկուն ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքով ներկով և . լաքապատվեն: Ծածկույթը . ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները . փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն:Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ:Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է

համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, . պատրաստված կլինեն պողպատե թերթից՝ . 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) . պատրաստված կլինեն ՖՍՖ խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը . ներկված կլինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ . 1504x1406x524 մմ: Հարթակը . բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը . պատրաստված կլինի ՖՕՖ նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ քառակուսի Է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը . ամրացվի շրջանակին . ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը . կլինեն . 900x900 մմ: Սղարանի թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ մմ հաստությամբ և . 2440 x 495 մմ չափսերով: Սղարանի վրա . կլինեն . 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . 450 մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը . շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ. կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը . ապահովված կլինի խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը . ամրացվի սալաքարերով, որոնք . ամրացվեն Սղարանի կողքին: Շրիշակները . պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն ՖՍՖ նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ և . 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի

		տեսքով . ամրացվեն Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, . 2345 մմ երկարությամբ և . 225 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 530 x 1965 x 1345 մմ; Համալիրի հենաձողերը . պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ . 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ . 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները . կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ հենաձողերին ամրացվում է 900 հարթակը: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաներին սղարանի վրա ապահով պահելու համար: Արգելապատնեշը . բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը . բաղկացած կլինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ . 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված . 25 x 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից . 13 մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը . 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի հենաձողին: Սանդուղքի չափերը . կլինեն . 900 x 954 x 2010 մմ: Աստիճանների բազրիքը . պատրաստված կլինի . 32 x 2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-