

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Ճոճանակները . նախատեսված կլինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք . հնարավոր կլինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում: Օգտագործված բոլոր նյութերը . ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված կլինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով` թխման մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում էսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները . փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան . ծածկված կլինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով . 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է,

որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ . 2983 մմ չծալված վիճակում: Խողովակը թեքվում է . 102 աստիճան անկյան տակ, . 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, . 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի . 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ . 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ . 11 մմ միմյանցից . 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը . պատրաստված կլինի ուղիղ մետաղական կտր խողովակից՝ . 57 մմ տրամագծով և . 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը . կլինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը . ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ . 2800 մմ Ծածկույթը . կլինի . 80 x 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը . 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Երեսպատման ծոված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ . 80 x 109 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա . 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ . տեղադրվի խաչաձող, աստառը . ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն . կլինի . 36 x 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ . 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավղի . կլինի . 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը . տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ

		և 17 մմ. տրամագծով կրող առանցքով: . կլինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, . 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, . 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ. լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում . բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը` . 1458 մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի . 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերից մեկում ռետինե մետաղական շրջանակ է` հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Հավաքված նստատեղը չափսերն են` . 440x320x260: Նստատեղը ունի հակասայթաքուն մակերևույթ` ռետինե ծածկով: Նստատեղը ներկայացնում է ռետինապատված մետաղական շրջանակ` նստատեղի չսայթակող ռետինապատ բարձիկներով, չորս կողմից և կենտրոններից իջնող շրջանակով, շղթայով: Բարձիկի վրա նախատեսված են 4 կախիչներ` կախման ամրացման համար : Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից` պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
13	-	-	-