ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/206 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ASW-H18A4/FAR3DI	AUX	Օդորակիչ՝ պատուհանի: Աշխատանքային ռեժիմը՝ պաղեցնող: 18000 BTU հզորությամբ: Էներգաարդյունավետության դասը՝ A: Աղմուկի մակարդակը ներքին/արտաքին՝ 43/52 (ԴԲ): Ներսի բլոկի չափսերը /Երկ.xԲարձր.xԽոր./(սմ)՝ 29.6x83.7X20.5: Ապահովող մակերեսը՝ 41-60մ2, Տեսակը՝ Ինվերտեր, Գույնը՝ սպիտակ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հզորությունը հովացման ռեժիմում՝ 5,2 ԿՎտ, պահանջվող հզորությունը հովացման ընթացքում՝ 1590 Վտ: Փոփոխական հոսանքի մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Վ, մուտքային հաճախականությունը՝ 50-60 Հց: Էլեկտրական հոսանքին (համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան C, F խրոցներով) միացվող համապատասխան լարեր և մասնագրեր: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 1 տարի: Առաքումը՝ ներառյալ տեղադրումը, մոնտաժումը և գործարկումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը մինչև 4 մետր)՝ մատակարարի կողմից: Վերջնական տեսքն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪПՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/206 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ASW-H18A4/FAR3DI	AUX	Оконный кондиционер. Режим работы: охлаждение. Мощность: 18000 BTU. Класс энергоэффективности: A. Уровень шума внутри/снаружи: 43/52 (дБ). Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) (см): 29,6x83,7x20,5. Площадь покрытия: 41-60 м², Тип: Инверторный, Цвет: белый. Управление: пульт дистанционного управления. Мощность в режиме охлаждения: 5,2 кВт, потребляемая мощность в режиме охлаждения: 1590 Вт. Входное напряжение переменного тока: 220-240 В, входная частота: 50-60 Гц. Соответствующие провода и спецификации для подключения к электросети (с вилками C, F в соответствии с мировыми стандартами). Гарантийное обслуживание: 1 год. Поставка, включая установку, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также трубы, необходимые для установки (длина до 4 метров), осуществляется поставщиком. Окончательный внешний вид и форма согласовываются с заказчиком.